






メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-1/1 E + iCombi® Pro 6-1/1 E + 脚部付き基台 (100mm～120mm)		
型式		LM100BE. AXXXXX + LM100BE. AXXXXX		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		850 mm	937 mm	1620 mm
容量		1/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚)		
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材		グラスウール		
上段	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW	
		ホットエアー	9.47 kW	
		スチーム	8.32 kW	
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
下段	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW	
		ホットエアー	9.47 kW	
		スチーム	8.32 kW	
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
給水接続		20A(3/4″) (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続		DN50 (40A相当)		
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲		スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
製品質量		220.6kg(梱包材を含まない)		
梱包		段ボール梱包(木製下台)		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます（操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません）。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。

機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。

必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

Date	Name	Name	スチームコンベクションオーブン コンビ・デュオ	
Const.	2020/6/21	INYA		
Appro.	2023/11/1	INYA		
Upd	2023/11/1	NAYU		
			Model iCombi® Pro 6-1/1 E + iCombi® Pro 6-1/1 E + 脚部付き基台 (100mm~120mm)	
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			scale 1 / 20	
標準公差 DIN 7168 m			Material Page	
幾何公差 DIN 7184			Dimentions B1	