








仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

- ① ホテルパン収納最上段高さ
- ② 上段機 排水管接続高さ
- ③ 下段機 排水管接続高さ



メーカー名			ラショナル		
品名			スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-2/1 G + iCombi® Pro 6-2/1 E		
型式			LM100CG. AXXXX + LM100CE. AXXXX		
外形寸法			幅	奥行	高さ
			1072 mm	1137 mm	1620 mm
容量			2/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚) 1/1GNホテルパン×24枚(上段:12枚/下段:12枚)		
外装・庫内・扉			ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材			グラスウール		
上段	電源		単相 200V		
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)		
	消費電力		最大消費電力 0.65 kW		
	電気接続		本体内部電源引き込み(3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
	ガス消費量	都市ガス (13A)	最大ガス消費量		29.4 kW
			ホットエアー		29.4 kW
			スチーム		22.1 kW
		LPG	最大ガス消費量		32.5 kW
			ホットエアー		32.5 kW
			スチーム		24.4 kW
	ガス接続		20A(3/4″)		
下段	電源		3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器		60A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力		20.8 kW	
		ホットエアー		19.97 kW	
		スチーム		19.97 kW	
	電気接続		本体内部電源引き込み (4芯/14sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
給水接続			20A(3/4″)×2, (水圧: 0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続			DN50(40A相当)×2		
安全規格			CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)			サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲			スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃		
構造			庫内と熱交換部はパツフル板にて仕切り		
			庫内加熱方法: 熱交換パイプによる間接加熱方式		
製品質量			313.0kg (Duoキットと架台を含む, 架台梱包材を含まない)		
梱包			段ボール梱包(木製下台)		

	Date	Name	Name
Const.	2020/10/29	INYA	スチームコンベクションオープン コンビ・デュオ
Appro.	2023/3/31	INYA	
Upd	2023/3/31	NAVU	
			Model iCombi® Pro 6-2/1 G + iCombi® Pro 6-2/1 E + 架台 UG I (200mm)
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			scale 1 / 20
標準公差 DIN 7168 m			Material
幾何公差 DIN 7184			Dimensions
			Page BI