




メーカー名	ラショナル		
品名	スチームコンベクションオープン iCombi® Pro 6-1/1 E + UG II（ペーカリー仕様）		
型式	LM100BE. AXXXXX		
外形寸法	幅	奥行	高さ
	850 mm	842 mm	1509 mm
容量	ペーカリー天板（400 × 600 mm） 5段（ラックレール88 mm）＊		
外装・庫内・扉	ステンレス鋼板（SUS304相当 18Cr9Ni）		
断熱材	グラスウール		
電源	3相 200V 50/60Hz		
手元開閉器	30A（本機器専用として設置）		
消費電力	最大消費電力	10.1 kW	
	ホットエアー	9.47 kW	
	スチーム	8.32 kW	
電気接続	本体内電源引き込み （4芯/5.5sq） （必ずアース接続を行う事。） 電源コード：約2.3m（差込プラグ無し）		
給水接続	20A（3/4″）（水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa） 必要流量12リットル/分		
排水接続	DN50（40A相当）		
安全規格	CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置（過昇防止）	サーモスタット （ホット360℃, スチーム160℃）		
温度調節範囲	スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造	庫内のヒーター部はパッフル板にて仕切り		
製品質量	134.5kg（本体99kg+架台35.5kg梱包材を含まない）		
梱包	段ボール梱包（木製下台）		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます (操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

*庫内のエアーパッフルは、GNモデルとペーカリーモデル400 × 600 mmとでは異なります。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。

機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。

必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

	Date	Name	Name	
Const.	2022/6/03	NAYU	スチームコンベクションオープン +UG II ペーカリー仕様	
Appr.	2024/9/6	INYA		
Upd	2024/9/6	NAYU		
 RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			Model	iCombi® Pro 6-1/1 E
			scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m			Material	Page
幾何公差 DIN 7184			Dimentions	Bl