







- ① ホテルパン収納最上段高さ
② 上段機 排水管接続高さ
③ 下段機 排水管接続高さ



メーカー名		ラショナル	
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Classic 6-1/1 E + iCombi® Pro 6-1/1 E	
型式		LM200BE. XXXXX + LM100BE. AXXXX	
外形寸法	幅	奥行	高さ
	850 mm	937 mm	1620 mm
容量		1/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚)	
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)	
断熱材		グラスウール	
上段	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW
		ホットエアー	9.47 kW
		スチーム	8.32 kW
	電気接続	本体内部電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
下段	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW
		ホットエアー	9.47 kW
		スチーム	8.32 kW
	電気接続	本体内部電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
給水接続		20A(3/4") (水圧：0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分	
排水接続		DN50 (40A相当)	
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL	
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)	
温度調節範囲		スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃	
製品質量		209.9kg (Duoキットと架台を含む, 架台梱包材を含まない)	
梱包		段ボール梱包(木製下台)	

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。

機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。

必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

	Date	Name	Name	
Const.	2020/10/5	INYA	スチームコンベクションオープン	
Appro.	2020/10/5	INYA	コンビ・デュオ	
Upd				
RATIONAL			Model	iCombi® Classic 6-1/1 E + iCombi® Pro 6-1/1 E + 架台 UG 1(200mm)
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m			Material	Page
幾何公差 DIN 7184			Dimentions	Bl.