








メーカー名	ラショナル		
品名	スチームコンベクションオープン iCombi® Pro 6-1/1 E + UG I		
型式	LM100BE. AXXXXX		
外形寸法	幅	奥行	高さ
	850 mm	842 mm	1503 mm
容量	1/1GNホテルパン×6枚		
外装・庫内・扉	ステンレス鋼板 (SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材	グラスウール		
電源	3相 200V 50/60Hz		
手元開閉器	30A (本機器専用として設置)		
消費電力	最大消費電力	10.1 kW	
	ホットエアー	9.47 kW	
	スチーム	8.32 kW	
電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m (差込プラグ無し)		
給水接続	20A (3/4") (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続	DN50 (40A相当)		
安全規格	CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置 (過昇防止)	サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲	スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造	庫内のヒーター一部はバッフル板にて仕切り		
製品質量	123.3kg (本体99kg+架台14.3kg梱包材を含まない)		
梱包	段ボール梱包 (木製下台)		

仕様は、予告無しに変更されることがあります。

※逆扉仕様もございます (操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

*庫内のエアバッフルは、GNモデルとベーカリーモデル400 × 600 mmとは異なります。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。

機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。

必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

	Date	Name	Name	
Const.	2022/6/03	NAYU	スチームコンベクションオープン +UG I	
Appr.	2023/11/1	INYA		
Upd	2023/11/1	NAYU		
RATIONAL RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			Model	iCombi® Pro 6-1/1 E
			scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m			Material	Page
幾何公差 DIN 7184			Dimensions	Bl