





メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-2/1 E + iCombi® Pro 10-2/1 E		
型式		LM100CE. AXXXX + LM100EE. AXXXX		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		1072 mm	1137 mm	1967 mm
容量		2/1GNホテルパン×16枚(上段:6枚/下段:10枚) 1/1GNホテルパン×32枚(上段:12枚/下段:20枚)		
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材		グラスウール		
上段	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	60A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	20.8 kW	
		ホットエアー	19.97 kW	
		スチーム	19.97 kW	
電気接続	本体内電源引き込み (4芯/14sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)			
下段	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	100A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	34.6 kW	
		ホットエアー	33.28 kW	
		スチーム	33.28 kW	
電気接続	本体内電源引き込み (4芯/38sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)			
給水接続		20A(3/4″)×2, (水圧: 0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続		DN50(40A相当)×2		
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲		スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃		
製品質量		349.5kg (Duoキットと架台を含む, 架台梱包材を含まない)		
梱包		段ボール梱包(木製下台)		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります

Date	Name	Name
Const.	2022/6/30	NATU
Appro.	2022/6/30	INYA
Upd		
		Model
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿楽町2-3-8		iCombi® Pro 6-2/1 E + iCombi® Pro 10-2/1 E 脚部付き基台
標準公差 DIN 7168 m		scale 1 / 20
幾何公差 DIN 7184		Material Page
		Dimentions