




メーカー名			ラショナル		
品名			スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-2/1 G + iCombi® Pro 6-2/1 G		
型式			LM100CG. AXXXXX + LM100CG. AXXXXX		
外形寸法			幅	奥行	高さ
			1072 mm	1179 mm	1938 mm
容量			2/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚) 1/1GNホテルパン×24枚(上段:12枚/下段:12枚)		
外装・庫内・扉			ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材			グラスウール		
上段	電源		単相 200V		
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)		
	消費電力		最大消費電力		0.65 kW
	電気接続		本体内電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
	ガス消費量	都市ガス (13A)	最大ガス消費量		29.4 kW
			ホットエアー		29.4 kW
			スチーム		22.1 kW
		LPG	最大ガス消費量		32.5 kW
			ホットエアー		32.5 kW
			スチーム		24.4 kW
	ガス接続		20A(3/4″)		
下段	電源		単相 200V		
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)		
	消費電力		最大消費電力		0.65 kW
	電気接続		本体内電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
	ガス消費量	都市ガス (13A)	最大ガス消費量		29.4 kW
			ホットエアー		29.4 kW
			スチーム		22.1 kW
		LPG	最大ガス消費量		32.5 kW
			ホットエアー		32.5 kW
			スチーム		24.4 kW
	ガス接続		20A(3/4″)		
必要なガス接続圧力			13A:18～25mbar, LPG:25～57.5mbar (13A:1.8kPa～2.5kPa, LPG:2.5kPa～5.75kPa) 静圧に対し、動圧が20%以上の圧力低下を生じないこと		
給水接続			20A(3/4″)×2, (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続			DN50(40A相当)×2		
安全規格			CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)			サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲			スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造			庫内と熱交換部はバツフル板にて仕切り 庫内加熱方法：熱交換パイプによる間接加熱方式		
製品質量			339.3kg(含むDuoキットと架台, 梱包材を含まない)		
梱包			段ボール梱包(木製下台)		

	Date	Name	Name スチームコンベクションオープン コンビ・デュオ
Const.	2020/6/22	INYA	
Appro.	2023/11/1	INYA	
Upd	2023/11/1	NAYU	
RATIONAL RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			Model iCombi® Pro 6-2/1 G + iCombi® Pro 6-2/1 G +架台 UG I (200mm)
標準公差 DIN 7168 m			scale 1 / 20
幾何公差 DIN 7184			Material Pag
			Dimentions