



メーカー名			ラショナル		
品名			スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi Classic 6-1/1 G + SelfCookingCenter 61 G		
型式			LM200BG. XXXXXX + SCC WE61 G		
外形寸法			幅	奥行	高さ
			870 mm	979 mm	1799 mm
容量			1/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚) 1/2GNホテルパン×24枚(上段:12枚/下段:12枚)		
外装・庫内・扉			ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材			グラスウール		
上段	電源		単相 100V		
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)		
	消費電力		最大消費電力	0.38 kW	
	電気接続		本体内電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
	ガス消費量	都市ガス (13A/12A)	最大ガス消費量	13.7/12.7 kW	
			ホットエアー	13.7/12.7 kW	
			スチーム	12.6/11.7 kW	
		LPG	最大ガス消費量	15.1 kW	
			ホットエアー	15.1 kW	
			スチーム	13.9 kW	
ガス接続		20A(3/4")			
下段	電源		単相 100V		
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)		
	消費電力		最大消費電力	0.3 kW	
	電気接続		本体内電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
	ガス消費量	都市ガス (13A/12A)	最大ガス消費量	14.4/13.4 kW	
			ホットエアー	14.4/13.4 kW	
			スチーム	13.3/12.4 kW	
		LPG	最大ガス消費量	13.6 kW	
			ホットエアー	13.6 kW	
			スチーム	12.6 kW	
ガス接続		20A(3/4")			
必要なガス接続圧力			13A:18~25mbar, LPG:25~57.5mbar (13A:1.8kPa~2.5kPa, LPG:2.5kPa~5.75kPa) 静圧に対し、動圧が20%以上の圧力低下を生じないこと		
給水接続			20A(3/4")×2、(水圧:0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続			DN50(40A相当)×2		
安全規格			CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)			サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲			スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃		
構造			庫内と熱交換部はバッフル板にて仕切り 庫内加熱方法: 熱交換パイプによる間接加熱方式		
製品質量			281.6kg (Duoキットと架台を含む, 架台梱包材を含まない)		
梱包			段ボール梱包(木製下台)		

※逆扉仕様もございます（操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません）。
注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
 機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
 必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

Date	Name	Name
Const.	2026/4/8	YAYU
Appro.	2026/4/8	INYA
Upd		
		Model iCombi Classic 6-1/1 G + SelfCookingCenter® WE61 G
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		scale 1 / 20
標準公差 DIN 7168 m		Material
幾何公差 DIN 7184		Dimensions
		Bl.