

① ホテルパン収納最上段高さ
② 上段機 排水管接続高さ
③ 下段機 排水管接続高さ

メーカー名	ラショナル		
品名	スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-1/1 E + iCombi® Pro 6-1/1 E		
型式	LM100BE. AXXXX + LM100BE. AXXXX		
外形寸法	幅	奥行	高さ
	904 mm	937 mm	1620 mm
容量	ベーカリー天板 (400 × 600 mm) × 10枚 上段:5枚/下段:5枚 (ラックレール88 mm) *		
外装・庫内・扉	ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材	グラスウール		
上段	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW
		ホットエアー	9.47 kW
		スチーム	8.32 kW
下段	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW
		ホットエアー	9.47 kW
		スチーム	8.32 kW
下段	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
	給水接続	20A(3/4") (水圧：0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分	
	排水接続	DN50 (40A相当)	
安全規格	CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)	サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲	スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃		
構造	庫内のヒーター部はパツフル板にて仕切り		
製品質量	227.3kg (梱包材を含まない)		
梱包	段ボール梱包 (木製下台)		

* 庫内のエアーパツフルは、GNモデルとベーカリーモデル400 × 600 mmとは異なります。
仕様は、予告無しに変更される場合があります。
※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

	Date	Name	Name
Const.	2026/1/15	NAYU	スチームコンベクションオープン
Appro.	2026/1/15	INYA	(ベーカリー仕様)コンビ・デュオ
Upd			
		Model iCombi® Pro 6-1/1 E + iCombi® Pro 6-1/1 E + UG I (200mm Castors)	
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m		Material	Page
幾何公差 DIN 7184		Dimentions	Bl.