





注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。



- ① ホテルパン収納最上段高さ
- ② 上段機 排水管接続高さ
- ③ 下段機 排水管接続高さ



メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-1/1 E + iCombi® Pro 6-1/1 E UrtlaVent Plus + 脚部付き基台 (87mm～100mm)		
型式		LM100BE. AXXXXX + LM100BE. AXXXXX		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		854 mm	970 mm	2015 mm
容量		1/1GNホテルパン×12枚 (上段:6枚/下段:6枚)		
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板 (SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材		グラスウール		
上段	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	30A (本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW	
		ホットエアー	9.47 kW	
		スチーム	8.32 kW	
	電気接続	本体内部電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m (差込プラグ無し)		
下段	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	30A (本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW	
		ホットエアー	9.47 kW	
		スチーム	8.32 kW	
	電気接続	本体内部電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m (差込プラグ無し)		
UltraVent Plus	電源	単相 100V 50/60Hz		
	手元開閉器	15A (本機器専用として設置)		
	消費電力	160～215W		
	電気接続	本体内部電源引き込み (3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m (差込プラグ無し)		
給水接続		20A (3/4″) (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続		DN50 (40A相当)		
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置 (過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲		スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造		庫内のヒーター部はパツフル板にて仕切り		
製品質量		283.8kg (Duoキットと脚部付き基台を含む, 梱包材を含まない)		
梱包		段ボール梱包 (木製下台)		
備考		脚部付き基台 (150mm) 60.31.668		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。
※逆扉仕様もございます (操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

	Date	Name	Name	
Const.	2022/12/2	NAYU	スチームコンベクションオープン コンビ・デュオ	
Appro.	2023/11/1	INVA		
Upd	2023/11/1	NAYU		
RATIONAL			Model iCombi® Pro 6-1/1 E + iCombi® Pro 6-1/1 E UVP+ 脚部付き基台 (87mm～100mm)	
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			scale 1 / 20	
標準公差 DIN 7168 m			Material	Page
幾何公差 DIN 7184			Dimentions	Bl.