




- ① ホテルパン収納最上段高さ
- ② 上段機 排水管接続高さ
- ③ 下段機 排水管接続高さ

メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-1/1 E + CombiMaster® Plus 101 E		
型式		LM100BE.AXXXX + CMP 101 E		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		850 mm	937 mm	1936 mm
容量		1/1GNホテルパン×16枚(上段:6枚/下段:10枚) 1/2GNホテルパン×32枚(上段:12枚/下段:20枚)		
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材		グラスウール		
上段	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW	
		ホットエアー	9.47 kW	
		スチーム	8.32 kW	
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
下段	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	60A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	17.2 kW	
		ホットエアー	16.6 kW	
		スチーム	16.6 kW	
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/14sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
給水接続		20A(3/4")x2(水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続		DN50(40A相当)x2		
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
構造		庫内のヒーター部はバッフル板にて仕切り		
温度調節範囲		スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
製品質量		264.0kg(梱包材を含まない)		
梱包		段ボール梱包(木製下台)		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。
※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

	Date	Name	Name
Const.	2024/10/29	NAYU	スチームコンベクションオープン
Aspro.	2024/10/29	INYA	コンビ・デュオ
Upd			
RATIONAL		Model	iCombi® Pro 6-1/1 E + CombiMaster® Plus 101 E (SH model)
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田築栄町2-8-8		scale	1 / 20
標準公差	DIN 7168 m	Material	Page
幾何公差	DIN 7184	Dimentions	B1