



メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-1/1 E + SelfCookingCenter 61 G		
型式		LM100BE. AXXXXX + SCC WE61 G		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		870 mm	979 mm	1799 mm
容量		1/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚) 1/2GNホテルパン×24枚(上段:12枚/下段:12枚)		
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材		グラスウール		
上段	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW	
		ホットエアー	9.47 kW	
		スチーム	8.32 kW	
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
下段	電源	単相 100V		
	手元開閉器	15A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	0.3 kW	
	電気接続	本体内電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
	ガス消費量	都市ガス (13A)	最大ガス消費量	14.4 kW
			ホットエアー	14.4 kW
			スチーム	13.3 kW
		LPG	最大ガス消費量	13.6 kW
			ホットエアー	13.6 kW
			スチーム	12.6 kW
ガス接続	20A(3/4″)			
必要なガス接続圧力		13A:18～25mbar, LPG:25～57.5mbar (13A:1.8kPa～2.5kPa, LPG:2.5kPa～5.75kPa) 静圧に対し、動圧が20%以上の圧力低下を生じないこと		
給水接続		20A(3/4″)×2, (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続		DN50(40A相当)×2		
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲		スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造		庫内と熱交換部はパッフル板にて仕切り		
		庫内加熱方法：熱交換パイプによる間接加熱方式		
製品質量		272.6kg (Duoキットと架台を含む, 架台梱包材を含まない)		
梱包		段ボール梱包(木製下台)		

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意: メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

Date	Name	Name
Cons.	2024/6/12	NAVU
Appr.	2024/6/12	INVA
Upd		
		Model iCombi® Pro 6-1/1 E + SelfCookingCenter® WE61 G
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		scale 1 / 20
標準公差 DIN 7168 m		Material
幾何公差 DIN 7184		Dimensions