





※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意: メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

* 庫内のエアークラフは、GNモデルとベーカーリーモデル400 × 600 mmとは異なります。



- ① ホテルパン収納最上段高さ
- ② 上段機 排水管接続高さ
- ③ 下段機 排水管接続高さ



メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-1/1 G + iCombi® Pro 6-1/1 G		
型式		LM100BG. AXXXXX + LM100BG. AXXXXX		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		870 mm	979 mm	1888 mm
容量		ベーカリー天板 (400 × 600 mm) × 10枚 上段:5枚/下段:5枚 (ラックレール88 mm) *		
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材		グラスウール		
上段	電源		単相 100V	
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)	
	消費電力		最大消費電力	0.38 kW
	電気接続		本体内部電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
	ガス消費量	都市ガス (13A/12A)	最大ガス消費量	13.7/12.7 kW
			ホットエアー	13.7/12.7 kW
			スチーム	12.6/11.7 kW
		LPG	最大ガス消費量	15.1 kW
			ホットエアー	15.1 kW
			スチーム	13.9 kW
ガス接続		20A(3/4")		
下段	電源		単相 100V	
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)	
	消費電力		最大消費電力	0.38 kW
	電気接続		本体内部電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
	ガス消費量	都市ガス (13A/12A)	最大ガス消費量	13.7/12.7 kW
			ホットエアー	13.7/12.7 kW
			スチーム	12.6/11.7 kW
		LPG	最大ガス消費量	15.1 kW
			ホットエアー	15.1 kW
			スチーム	13.9 kW
ガス接続		20A(3/4")		
必要なガス接続圧力		13A:18～25mbar, LPG:25～57.5mbar (13A:1.8kPa～2.5kPa, LPG:2.5kPa～5.75kPa) 静圧に対し、動圧が20%以上の圧力低下を生じないこと		
給水接続		20A(3/4") × 2, (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続		DN50(40A相当) × 2		
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲		スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造		庫内と熱交換部はバッフル板にて仕切り 庫内加熱方法：熱交換パイプによる間接加熱方式		
製品質量		277.6kg (Duoキットと架台を含む, 架台梱包材を含まない)		
梱包		段ボール梱包(木製下台)		

Date	Name	Name	スチームコンベクションオーブン (ベーカーリー仕様) コンビ・デュオ		
Const.	2025/7/29	NAYU			
Appro.	2025/12/1	INYA			
Upd	2025/12/1	NAYU			
 RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			Model	iCombi® Pro 6-1/1 G + iCombi® Pro 6-1/1 G + 脚部付き基台 (150mm)	
			scale	1 / 20	
標準公差 DIN 7168 m			Material	Page	
幾何公差 DIN 7184			Dimintions	Bl.	