Doubt class

04 April 2026 08:27

[1, 2, 3, 3, 4, 4, 5]

→ [1, 2, 3, 4, 3, 4, 5] → [1, 2, 3, 4, 4, 3, 5]

→ [1, 2, 3, 4, 4, 5, 3]

[1, 2, 3, 4, 5, 4, 3]

[1, 2, 3, 4, 5, 3, 4]

→ [1, 2, 3, 4, 5, -, -]

→ doesn't matter

arr = [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5]

int n = arr.length; // 8-3 [i+1]

[1, 2, 3, 4, 5, -, -, -]

for(int i=0; i< n-1 ; i++){

→ while(i<n-1 && arr[i] == arr[i+1]){

→ duplicate

i out of bound

n--;

for(int j=i+1; j< n-1 ; j++){

int temp = arr[j+1];

arr[j+1] = arr[j];

arr[j] = temp;

}

}

return n;

[1, 2, 3, 4, 5] ✗

0 1 2 3 4 5

j j+1 j+1

j = n-1

j+1 = n ✗

[1, 2, 2, 2, 3, 4, 5]

i i+1

[1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5]

i i+1

[1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1]

[1, 1, 1]

i

[1, 1, 1]

i

i+1

[1, 1, 1]

i → same

[1, 1, 1]

[1, 1, -]

n--;

→ while(i<n-1 && arr[i] == arr[j])

n--;

i = 0 → n-1

j = 2 → n-1

i = 0; → index

j = 1;

[0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4]

[0, 0, 1, 1, 2, 3, 4]

[0, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4]

arr[i] = arr[j];

[0, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4]

[0, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4]

[0, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4]

[0, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4]

[0, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4]

[0, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4]

[0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4]

[0, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4]

5 → unique

Don't Care

[0, 1, 2, 3, 4]

5 unique

i → 4th index

[1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]

K-unique elements

5

6

i → Starting ke

K index pe

unique elements banane hai;

[1, 2, 3, 4, 4, 5]

[1, 2, 3, 4, 5] — j

5 unique

[1, 2, 3, 4, 5, --1, 2, 3, 4]

i = 4

i + 1;

Sum = Sum + arr[i];

Sum = ~~1~~ ~~3~~ 6

[1, 2, 3, 4, 5]

i = 1 i = 2 → i = 1, Sum = 3 → running Sum

[1, 2, 3, 4, 5]

1 3 6 10 15

[1, 3, 6, 10, 15]

```
Sum = 0; 0,1
for (int i = 0 → n) {
    Sum = Sum + nums[i];
    ans[i] = Sum;
}
return ans;
```

[6, 0, 0, 0, 0]

```
int[] function (int[] nums) {
    int n = nums.length;
    int[] ans = new int[n];
    int Sum = 0;
    for (int i = 0 ; i < n ; i++) {
```