

考虑船桨匹配的翼帆助推船舶航程节油评估方法

作者姓名（待填写）

（单位名称，城市邮政编码，待填写）

摘要

论文针对航运业节能减排需求，开发风帆助推船节能计算软件 SailWing，并建立面向实际航线的船舶风帆助推能效分析方法。首先，基于船舶实际航迹开展航段划分与航迹特征提取，结合 ERA5 等气象数据对航行过程中的风速、风向等环境参数进行时空匹配，并通过气象聚类提取典型航行气象条件，为风帆性能及节能效果计算提供环境输入。在此基础上，针对翼帆、转筒帆建立相应气动性能计算模型。再进一步建立船体阻力、螺旋桨性能及燃油消耗计算模块，引入船桨相互作用参数，形成“阻力—螺旋桨—油耗”计算链路，并耦合风帆助推力开展船机桨帆匹配及节能效果分析。研究可为不同航线及气象条件下的风帆选型、运行参数优化和船舶绿色航行提供计算依据。

关键词：翼帆助推；船桨匹配；航线风场；燃油消耗；节能评估

中图分类号：待填写

文献标志码：A

A voyage fuel-saving assessment method for wing-sail-assisted ships considering hull-propeller matching

Author Name (to be completed)

Affiliation, City, Postal Code, Country (to be completed)

Abstract

To address the need for energy conservation and emission reduction in the shipping industry, this study develops SailWing, a software tool for evaluating the energy-saving performance of wind-assisted ships, and establishes an energy-efficiency analysis method for actual shipping routes. First, actual vessel trajectories are segmented and their characteristics are extracted. Environmental parameters, including wind speed and direction, are matched to the trajectories in space and time using ERA5 and other meteorological datasets. Meteorological clustering is then applied to identify representative conditions, providing environmental inputs for sail performance and energy-saving calculations. Aerodynamic models are subsequently established for wing sails and Flettner rotors. Hull resistance, propeller performance, and fuel consumption modules are integrated with hull-propeller interaction parameters to form a resistance-propeller-fuel consumption calculation framework. Sail thrust is coupled with this framework to analyze the matching of the hull, engine, propeller, and sails and evaluate the

resulting energy savings. The proposed method provides a computational basis for sail selection, operating parameter optimization, and environmentally sustainable ship operation under different route and meteorological conditions.

Key words: wing-sail assistance; hull-propeller matching; route wind fields; fuel consumption; energy-saving assessment

作者简介

作者姓名：待填写；学历或职称、研究方向：待填写。

通讯作者：待填写。

0 引言

风帆助推历史悠久。随着环境问题加剧和绿色航运理念普及，风帆这一古老的助推方式重新受到工程界重视，按形状与原理可分为风筝帆、翼帆和转筒帆等。风筝帆又称天帆，单位面积推进功率约为传统风帆的六倍，主机故障时还可作应急推进动力，但逆风或船速较高时失效。2007 年“天帆”公司建造的“白鲸天帆号”以约 160 平方米的双层可充气风帆在 100—300 米高空辅助推进，节油率约为 10%~35%。

船用翼帆是船上为节能装设、直接借助海上风能产生推进力的机翼形风帆，包括帆体、操帆装置及其控制系统等。2018 年交付的 30.8 万吨超大型原油船（VLCC）“凯力”号验证了翼型帆在超大型船舶上的减排效果；Wallenius Marine 设计的滚装帆船 Oceanbird 长 200 米，靠五片 80 米高的翼帆可减少 90% 排放。

转筒帆（Flettner Rotor）依靠马格努斯效应产生推进力：电机驱动垂直转筒旋转，风吹过转筒时产生推力，因而在各种风向条件下都能提供稳定的辅助动力。2024 年 Norsepower 与 Union Maritime Limited 签约，为其成品油轮船队配备挪世航力旋筒风帆，其中四艘新造船由国内船厂建造，另八艘用于后期加装。

上述技术已在商业航运中获得应用与验证，但风帆的安装与使用仍需按船舶个性化定制，其对船舶性能的影响也缺乏系统研究。劳氏船级社的 Flettner 转筒帆节油计算器可按船型、航线及季节评估节油潜力，并计入螺旋桨性能、主机负荷相关燃油消耗率及转筒驱动能耗，为初步评估提供了工具基础^[1]。

面向实际航线的环境差异与不同风帆形式的比较需求，本文开发风帆助推船节能计算软件 Sail-Wing，整合实船基础参数与航行数据，建立风帆—实船一体化能效计算模型。主要工作包括：基于实际航迹匹配 ERA5 等气象数据，用 K-means 聚类提取典型航行气象工况并结合航迹特征划分航段，为航线能效分析提供环境输入；建立翼帆与转筒帆的气动性能计算模型；支持螺旋桨敞水数据导入、几何参数性能计算和设计点匹配三种方式，求解有帆与无帆工况下的螺旋桨工作点，并结合负荷相关燃油消耗率计算航程油耗。与既有工具相比，本文扩展了可选帆型与航线，可实时分析航线风场下的风帆推力，计入船机帆匹配，评估不同安装位置、数量、船舶参数与航线的节能效果，给出各航段节省燃油与 CO₂ 排放的收益。

1 翼帆助推船舶节油评估模型

1.1 实际航线气象环境提取与典型气象工况划分

风帆助推效果取决于船舶航行过程中遭遇的风、浪、流条件。针对再分析环境场与航迹点在时空尺度上的不一致，本节按“环境匹配—特征构造—工况聚类—航段划分”四步建立面向实际航线的气象环境输入：首先将 ERA5 风、浪与 CMEMS 海流资料匹配至实际航迹；在此基础上构造包含风、浪、流要素的环境状态特征向量，并进行全局标准化；随后采用 K 均值（KMeans）识别航行过程中具有代表性的气象工况，并由簇数评价确定基准工况设置；最后结合气象状态连续性与航迹几何特征（转向点）确定航段边界。本节算例为 2024 年 5 月 7 日“去程”航次。

1.1.1 数据来源与环境变量

风、浪资料取自 ERA5 再分析产品，海流资料取自 CMEMS 全球海洋再分析产品 GLORYS12V1（表层日平均流场），所选变量及其在后续计算中的作用见表 1。

表 1 气象数据来源、变量与研究中的作用
Table 1 Meteorological data sources, variables and their roles in this study

数据源	变量（本文符号）	物理含义	空间/时间分辨率	在研究中的作用
ERA5	u10、v10	10 m 风的东西/南北分量	0.25° / 1 h	风速与风向，风帆气动计算的来流条件
ERA5	swh	有效波高	0.50° / 1 h	波浪环境分类及后续阻力修正输入
ERA5	mwd、mwp	平均波向、平均波周期	0.50° / 1 h	波浪环境分类
CMEMS	uo、vo	表层海流东西/南北分量	1/12° / 1 d	海流环境分类及后续航速（对地速度）修正输入

方向角采用以正北为 0°、顺时针为正的定義，风向与流向由其东西向、南北向速度分量按 $\theta = \text{atan2}(u, v)$ 反算得到，表示相应速度矢量的指向，与气象学中表示风来向的定义相差 180°。算例选取 2024 年 5 月、120°~128°E、36°~38°N 海域的环境资料；风、浪为逐小时序列，海流为日平均序列。

1.1.2 航迹与气象环境的时空匹配

再分析环境资料在时间分辨率与空间网格上均与航迹点不一致：风、浪、海流网格分辨率分别为 0.25°、0.50° 与 1/12°，而航迹点为任意时空位置的离散采样。因此采用时间线性插值与空间双线性插值相结合的方法，将 u10、v10、swh、mwd、mwp、uo、vo 匹配至各航迹点；波向为角度量，其时间与空间插值按正弦、余弦分量进行，以避免 0°/360° 附近的不连续。

匹配前对航迹作两项处理：以出发点经纬度与出发时刻为基准平移航迹时间轴，使其与环境资料处于同一时段；将 AIS 参考航迹按 60 s 间隔重采样为等时间步航迹点，作为气象匹配与聚类的样本。经上述处理，2024 年 5 月 7 日去程算例共获得 **813 个有效航迹点**，作为后续聚类与航段划分的样本。

1.1.3 气象特征构造与标准化

以航迹点对应的环境状态为聚类对象,由风、浪、流要素构造 10 维特征向量,包括风速、风向(正弦、余弦编码)、波向(正弦、余弦编码)、有效波高、波周期、流速及流向(正弦、余弦编码)。

由于方向变量具有周期性,直接采用角度数值计算欧氏距离会在 $0^\circ/360^\circ$ 附近产生不连续,因此采用正弦、余弦双变量编码,两点的编码距离为

$$\begin{aligned} d_\theta &= \sqrt{(\sin \theta_1 - \sin \theta_2)^2 + (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)^2} \\ &= 2 \left| \sin \frac{\Delta \theta}{2} \right|. \end{aligned} \quad (1)$$

当角差较小时,式(1)与真实角差成正比,可保持方向量的周期性。

各特征量纲不同,为消除量纲影响,按全部样本对特征作全局标准化,使不同航段的代表状态位于同一尺度上:

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \mu_j}{\sigma_j}. \quad (2)$$

式中, μ_j 和 σ_j 分别为第 j 维特征在全部样本中的均值和标准差。基准算例采用等权特征设置;航段工况赋值采用与聚类阶段一致的标准化参数,以使两阶段处于统一的特征空间。

1.1.4 典型气象工况聚类

聚类采用 KMeans 方法,在标准化特征空间中最小化簇内平方和

$$\mathcal{J} = \sum_{c=1}^k \sum_{\mathbf{z}_i \in C_c} \|\mathbf{z}_i - \boldsymbol{\mu}_c\|^2. \quad (3)$$

考虑不同簇数对工况分辨率及聚类稳定性的影响,在 $k=2\sim 8$ 范围内进行对比,并采用簇内平方和、轮廓系数、Calinski-Harabasz (CH) 指数及 Davies-Bouldin (DB) 指数综合评价聚类效果,结果见表 2。其中轮廓系数与 CH 指数越大、DB 指数越小,表示聚类效果越好。

表 2 簇数评价结果 (813 个航迹点, 等权方案)

Table 2 Evaluation of cluster numbers (813 trajectory points, equal-weight scheme)

k	簇内平方和	轮廓系数	CH 指数	DB 指数
2	3816.63	0.5148	916.55	0.8048
3	1989.28	0.5491	1250.19	0.7134
4	1625.14	0.5151	1079.38	0.8991
5	1324.72	0.4668	1037.71	0.9486
6	1087.03	0.4658	1045.72	0.8680
7	886.93	0.4887	1097.03	0.7426
8	746.67	0.4756	1137.16	0.7959

由表 2 可知, $k=3$ 时轮廓系数和 CH 指数达到最大值,同时 DB 指数取得最小值,三项评价指标均支持 $k=3$,因此等权特征方案下取 $k=3$ 作为基准聚类结果。3 类典型气象工况的代表值及样本数见表 3。

表 3 本航次典型气象工况（2024 年 5 月 7 日去程， $k = 3$ ）

Table 3 Typical meteorological conditions of this voyage (outbound, 2024-05-07, $k = 3$)

(a) 样本分布与风场特征					
工况	样本数	占比	风速 (m/s)	风向 (°)	
簇 0	255	31.4%	3.60	195.9	
簇 1	312	38.4%	2.82	97.0	
簇 2	246	30.3%	5.77	232.5	
(b) 波浪与海流特征					
工况	有效波高 (m)	波向 (°)	波周期 (s)	流速 (m/s)	流向 (°)
簇 0	0.54	354.4	4.21	0.05	31.0
簇 1	0.51	3.9	4.27	0.12	116.6
簇 2	0.42	44.7	2.88	0.03	259.8

3 类工况的主要差异表现为风速及风向组合的变化。簇 2 具有最高的平均风速，但其有效波高和波周期均低于簇 0 和簇 1，表明该航次中风场强度与局地波浪状态并未呈现简单的一一对应关系。

1.1.5 气象工况驱动的航段划分

气象工况聚类描述环境状态，航段划分描述空间连续的航行区间，两者属于不同层次的处理过程。航段划分在工况识别结果的基础上进行：由航向变化检测航迹转向点，作为航段划分的几何边界；在相邻两个转向点之间按经纬度方向各等分为 9 个子区间，以子区间内环境特征的均值完成工况归属；将相邻且工况相同的子区间合并，并在两个航段的代表工况距离不超过合并阈值时进一步合并，合并阈值取聚类中心两两距离中位数与合并系数的乘积，本算例中位数与合并系数分别为 4.81 与 0.5，对应阈值为 2.403；最后将转向点插回航段边界，使气象状态约束与航迹几何约束相结合。

算例最终得到 7 个分割点与 6 个航段，航段划分结果见表 4。

表 4 航段划分结果
Table 4 Segmentation results of the voyage

航段	起点	终点	大圆距离/km	平均航速/(m s^{-1})	平均航向/($^{\circ}$)	所属工况
1	121.46°E 37.60°N	122.80°E 37.65°N	118.2	9.90	87.1	簇 1
2	122.80°E 37.65°N	123.44°E 37.44°N	61.3	10.53	111.9	簇 1
3	123.44°E 37.44°N	125.42°E 37.09°N	180.3	10.05	102.0	簇 0
4	125.42°E 37.09°N	126.00°E 36.99°N	52.2	9.26	102.2	簇 2
5	126.00°E 36.99°N	126.17°E 37.02°N	16.0	8.62	77.5	簇 2
6	126.17°E 37.02°N	126.51°E 37.35°N	47.2	8.55	39.2	簇 2

表 4 中距离为相邻分割点之间的大圆距离，平均航速由该距离与对应航段时间间隔确定。各航段的代表性环境参数取该航段所属工况的聚类中心（表 3），因此 6 个航段对应 3 组环境条件：航段 1、2 属簇 1，航段 3 属簇 0，航段 4~6 属簇 2。据此，每个航段可直接引用表 3 中对应工况的风速、风向、有效波高、波向、波周期、流速与流向，以及由其反算的风、流速度分量，作为后续风帆气动计算与船机桨帆匹配的输入。

1.1.6 小结

本节建立了面向实际航线的气象环境提取与工况划分方法。通过再分析风、浪、流场与 AIS 航迹的时空匹配，构建包含风、浪、流特征的 10 维环境状态向量，并利用 KMeans 识别典型气象工况：在 2024 年 5 月 7 日去程航次算例中，等权方案下由轮廓系数等三项指标共同确定 $k=3$ ，获得 3 类典型环境状态；在此基础上结合气象状态连续性与航迹几何特征（转向点）划分为 6 个航段。所得航段环境参数可为后续风帆气动性能计算及船机桨帆匹配提供输入。本节所得工况用于表征该航次的环境状态，不宜直接推广至全年航线。

与推进模型的衔接本节波浪与海流参数不仅用于环境状态分类，同时作为后续环境修正的输入：波浪以有效波高按 STAWAVE-1 同量级的简化式计入波浪附加阻力，并按浪向与航向夹角施加方向修正，波浪增阻同时作用于无帆与有帆两种工况；海流按沿航向分量修正对地航速，进而改变航行时间与航程总油耗。因此，后续推进模型并非纯静水阻力模型。

1.2 风帆气动力计算模型与计算流程

风帆产生的助推力取决于船舶航行中遭遇的表观风条件与风帆自身的气动特性。本节在统一的坐标与来流定义下，分别建立翼帆与转筒帆的气动模型：翼帆采用二维翼型极线并经全攻角范围扩展，转筒帆采用基于非定常 RANS 数值结果拟合的代理模型；进而给出升阻力到船舶纵向助推力与侧向力的合成关系，并以纵向推力最大为目标确定各航路点的风帆工作点；最后给出本节气动计算与后续推进

计算的衔接流程。本节侧重模型建立与实现方式，算例分析、参数影响与模型验证见第 3 章。

1.2.1 坐标、来流与受力定义

定义风翼受力分析所用的角度体系如图 1 所示^[8]。以船舶航向为参考方向，各角度定义如下：

- β —— 相对风向角，船舶航向与实际风向的夹角；相对风的方向由实际风向绕航向转过 β 角得到；
- α —— 风翼攻角，风翼弦线与相对风向的夹角；
- φ —— 风翼角，风翼弦线与船舶船向的夹角；
- γ —— 船舶漂角，船舶航向与船向的夹角。

本文以 φ 表示风翼角。船体静力学中 φ 常记为横倾角，本节不涉及横倾，与后文可能出现的横倾符号不构成冲突。




图 1 风翼受力简图 (β 、 α 、 φ 为本文所用角度体系)

Fig. 1 Force diagram of a wing sail (β , α and φ defined as in the text)

船舶以航速 V_s 航行时，相对风由真风 V_T 与船速矢量合成，记为 V_A ，其大小为 v 。当相对风以攻角 α 吹向风翼时，垂直于相对风方向产生升力 F_L ，沿相对风方向产生阻力 F_D ；升阻力在船舶航向上合成得到助推力 F_T ，在垂直航向方向合成得到侧推力 F_S 。侧推力会使船舶偏航产生漂角，航行中需要依靠舵效矫正。升力、阻力与风阻力矩 M 分别表示为

$$F_L = \frac{1}{2} \rho v^2 A C_L, \quad F_D = \frac{1}{2} \rho v^2 A C_D, \quad M = \frac{1}{2} \rho v^2 A l C_M, \quad (4)$$

式中, ρ 为空气密度; v 为相对风速; A 为风翼面积; l 为参考弦长; C_L 、 C_D 、 C_M 分别为升力系数、阻力系数与风阻力矩系数。

气动系数是攻角与风翼几何参数的函数, 一般形式为

$$C_L = f(\alpha, \lambda, \varepsilon), \quad C_D = g(\alpha, \lambda, \varepsilon), \quad C_M = h(\alpha, \lambda, \varepsilon, l), \quad (5)$$

式中, λ 为风翼展弦比; ε 为风翼拱度比。本文将风翼视为可绕垂直桅轴旋转的对称翼型直翼, 其气动特性由二维翼型极线 $C_L(\alpha)$ 、 $C_D(\alpha)$ 与受风面积表征, 三维几何形状不进入气动力计算, 仅用于程序中的模型显示。由此, 风帆气动模型归结为两个问题: 一是获得翼帆与转筒帆的升阻力系数随其控制变量 (翼帆为攻角 α , 转筒帆为转筒比 SR) 的变化关系, 即气动极线; 二是由极线确定各航路点的最优工作点。二者分别由 §1.2.2 与 §1.2.3、§1.2.4 给出。

计算雷诺数按设计航速与弦长估算:

$$Re = \frac{V_s c}{\nu_a}, \quad (6)$$

式中, c 为翼帆弦长; $\nu_a = 1.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ 为常温下空气的运动黏度。当航速或弦长缺失时取 $Re = 1.0 \times 10^6$ 作为默认值。空气密度取 $\rho = 1.225 \text{ kg m}^{-3}$, 马赫数取 0 (不计压缩性)。

1.2.2 翼帆气动模型

二维极线计算 翼帆气动特性由翼型极线 $C_L(\alpha)$ 、 $C_D(\alpha)$ 表征, 采用 XFOIL 程序计算。XFOIL 是针对低雷诺数翼型的黏性/无黏耦合分析程序^[6], 通过全局牛顿迭代实现无黏流场、边界层方程与转换模型的耦合求解, 可在保证计算精度的前提下高效给出翼型压力分布、升力系数、阻力系数与失速特性。程序中调用 XFOIL 的流程为: 按标准格式写入翼型坐标文件, 生成批处理输入脚本, 依次执行翼型载入、黏性分析开启、雷诺数与马赫数设定、迭代上限设定、极线累加与攻角序列扫描, 最后写出极线文件并解析。计算设置取马赫数为 0、攻角区间为 $-15^\circ \sim 15^\circ$ 、步长为 1° 、黏性迭代上限为 100。极线文件按 XFOIL 标准列格式输出攻角、升力系数、阻力系数、压差阻力系数与俯仰力矩系数; 其中压差阻力系数与俯仰力矩系数暂不参与本文计算, 保留以便后续扩展配平分析。算例翼型的极线见图 2。




图 2 翼帆翼型极线的 XFOIL 计算结果

Fig. 2 Airfoil polars of the wing sail computed by XFOIL

全攻角范围扩展 翼帆可绕桅旋转, 其相对来流方向可覆盖一周, 因此需要风帆在任意来流角下的气动数据。XFOIL 仅在附着流区间内可靠收敛, 本文采用“附着流段—过渡段—深失速段”三段拼接的方式, 将小攻角范围内的极线扩展至 $0^\circ \sim 360^\circ$, 使极线的攻角覆盖范围与由文件导入的气动数据口径一致。记附着流可信攻角上限为 α_{lim} 、过渡区宽度为 w_b , 则

(1) 当 $|\alpha| \leq \alpha_{\text{lim}}$ 时, 按 360° 周期映射后取 XFOIL 结果:

$$\alpha_{\text{eq}} = [(\alpha + 180^\circ) \bmod 360^\circ] - 180^\circ, \quad C_{L,D} = C_{L,D}^{\text{XFOIL}}(\alpha_{\text{eq}}). \quad (7)$$

(2) 当 $|\alpha| > \alpha_{\text{lim}} + w_b$ 时, 采用平板模型描述深失速段:

$$C_L = C_{D90} \sin \alpha \cos \alpha, \quad C_D = C_{D90} \sin^2 \alpha, \quad (8)$$

式中 C_{D90} 为平板在 90° 来流下的阻力系数。式(8) 在 $0^\circ \sim 360^\circ$ 内周期且对称, 在 90° 、 270° 处满足 $C_L = 0$ 、 $C_D = C_{D90}$, 与平板正对来流的物理行为一致。

(3) 当 $\alpha_{\text{lim}} < |\alpha| \leq \alpha_{\text{lim}} + w_b$ 时, 以余弦权重在 XFOIL 边界值与平板模型之间平滑过渡:

$$w = \frac{1}{2} \left[1 + \cos \left(\pi \frac{|\alpha| - \alpha_{\text{lim}}}{w_b} \right) \right], \quad C_{L,D} = w C_{L,D}^{\text{XFOIL}} \Big|_{\pm \alpha_{\text{lim}}} + (1 - w) C_{L,D}^{\text{flat}}. \quad (9)$$

权重 w 由 1 连续降至 0, 可保证极线在拼接点处的连续性, 避免工作点寻优时出现虚假局部极值。本文取 $\alpha_{\text{lim}} = 15^\circ$ 、 $w_b = 10^\circ$ 、 $C_{D90} = 1.8$, 全范围攻角步长为 1° , 拼接结果见图 3。




图 3 全攻角极线的三段式拼接结果

Fig. 3 Three-segment extension of the polar over the full angle-of-attack range

需要说明的是, 式(8) 与式(9) 构成的全攻角极线属工程拼接结果, 并非 CFD 或风洞实测数据, 其大攻角段 ($|\alpha| > 25^\circ$) 仅具量级意义, 用于表征风帆在任意来流角下的可用性能。此外, 式(7) 的周期映射意味着同一组二维极线数据被用于全部来流方向, 这在物理上要求帆能相对来流连续改变其自身攻角, 即要求转角可覆盖相应范围。

1.2.3 转筒帆气动模型

转筒帆依靠马格努斯效应产生升力与推力, 其气动特性由转筒比 SR 、展弦比 AR 与端板直径比 d_e/d 三个无量纲量决定:

$$SR = \frac{\Omega d}{2v}, \quad AR = \frac{H}{d}, \quad \frac{d_e}{d}, \quad (10)$$

式中, Ω 为转筒角速度; d 与 H 分别为筒体直径与高度; d_e 为端板直径。

本文采用文献^[7]基于非定常 RANS 数值结果拟合的代理模型计算转筒帆的升阻力系数。该模型考虑影响转子气动性能的关键参数, 构建了多变量耦合的多项式表达式, 可量化转筒比、展弦比与端板

直径比对气动系数的综合作用:

$$C_L = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 \sum_{k=1}^3 a_{ijk} SR^i AR^j \left(\frac{d_e}{d}\right)^k, \quad (11)$$

$$C_D = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 \sum_{k=1}^3 b_{ijk} SR^i AR^j \left(\frac{d_e}{d}\right)^k,$$

式中, a_{ijk} 、 b_{ijk} 为经验系数, 取自文献^[7] 的系数表 (原文 Table 6), 该表给出 $i = 1 \sim 4$ 、 $j = 1 \sim 4$ 、 $k = 1 \sim 3$ 共 48 组系数, 本文程序所用系数与原文逐位一致。该模型的有效范围严格限定为 $1.0 \leq SR \leq 3.0$ 、 $2.0 \leq AR \leq 8.0$ 、 $1.0 \leq d_e/d \leq 3.0$, 覆盖了船舶应用中转筒帆的典型工况。




图 4 转筒帆升阻力系数与气动效率随转筒比的变化 ($AR = 5.0$, $d_e/d = 1.5$)

Fig. 4 Lift and drag coefficients and aerodynamic efficiency of the Flettner rotor against the spin ratio ($AR = 5.0$, $d_e/d = 1.5$)

以程序界面默认的转筒几何 $d = 3.0$ m、 $H = 15.0$ m、 $d_e = 4.5$ m (对应 $AR = 5.0$ 、 $d_e/d = 1.5$, 参数均落在有效范围内) 为例, 取设计航速 12 kn, 相对风速按 §1.2.2 算例的 $3.83 \sim 16.17$ m s⁻¹ 范围变化, SR 在 $1.0 \sim 3.0$ 内取步长 0.5, 得转筒帆的升阻力特性如表 5 与图 4 所示。

表 5 转筒帆升阻力系数与最优工作点 ($AR = 5.0$, $d_e/d = 1.5$, $d = 3.0$ m)

Table 5 Lift and drag coefficients and operating points of the Flettner rotor ($AR = 5.0$, $d_e/d = 1.5$, $d = 3.0$ m)

SR	C_L	C_D	C_L/C_D	$\Omega/(\text{rad s}^{-1})$	$n/(\text{r min}^{-1})$
1.0	2.0865	0.9258	2.254	6.67	63.7
1.5	3.4967	0.9995	3.498	10.00	95.5
2.0	6.0790	1.8143	3.351	13.33	127.3
2.5	8.9129	2.9831	2.988	16.67	159.2
3.0	11.0780	4.1193	2.689	20.00	191.0

表 5 中转速以 $v = 10$ m s⁻¹ 反算给出。可见转筒帆的升力系数随转筒比单调增大, 而气动效率 C_L/C_D 在 $SR \approx 1.6$ 处取最大值 3.54, 此后随 SR 增大而下降; 因此单纯提高转筒转速并不能持续提

高助推效率，运行中需要按相对风速选择合适的工作点。这与 1.2.4 节以助推力最大为目标的逐点寻优是一致的：寻优结果会自动落在效率与 C_L 的综合最优点上。

1.2.4 助推力合成与工作点选取

升阻力到助推力与侧推力 设风帆投影面积为 A 、数量为 N ，相对风动压为 $\frac{1}{2}\rho v^2$ ，则风帆产生的升力与阻力为

$$F_L = \frac{1}{2}\rho v^2 AN C_L, \quad F_D = \frac{1}{2}\rho v^2 AN C_D. \quad (12)$$

翼帆取 A 为单面受风面积、 $N = N_s$ ；转筒帆取 $A = dH$ 、 $N = N_r$ 。式 (12) 中的动压必须按相对风速 v 计算。若误用船速，则助推力将仅随航速变化而丧失对真实风场的响应，顺风增益、顶风减益的物理规律将不再成立。

将升阻力在船舶航向与垂直航向方向合成，得助推力 F_T 、侧推力 F_S 及相应的推力系数 C_X 、侧推力系数 C_Y （图 1 中对应的无量纲力分别为 F_X 、 F_Y ）：

$$\begin{aligned} F_T &= \frac{1}{2}\rho v^2 AC_L \sin \beta - \frac{1}{2}\rho v^2 AC_D \cos \beta, \\ F_S &= \frac{1}{2}\rho v^2 AC_L \cos \beta + \frac{1}{2}\rho v^2 AC_D \sin \beta, \end{aligned} \quad (13)$$

$$\begin{aligned} C_X &= C_L \sin \beta - C_D \cos \beta, \\ C_Y &= C_L \cos \beta + C_D \sin \beta. \end{aligned} \quad (14)$$

式 (13)、(14) 中的面积与数量因子在写成推力系数形式时略去。当风向角与风翼几何确定后，改变攻角 α 即可得到推力系数 C_X 、侧推力系数 C_Y 与 α 的关系曲线 $C_X-\alpha$ 、 $C_Y-\alpha$ ，以及风翼升阻极坐标曲线 C_L-C_D ；结合式 (5) 有

$$\begin{aligned} C_X &= f(\alpha, \lambda, \varepsilon) \sin \beta - g(\alpha, \lambda, \varepsilon) \cos \beta, \\ C_Y &= f(\alpha, \lambda, \varepsilon) \cos \beta + g(\alpha, \lambda, \varepsilon) \sin \beta. \end{aligned} \quad (15)$$

最优工作点选取 对第 i 个航路点，以助推力最大为目标确定风帆工作点。翼帆以攻角为搜索变量：

$$\alpha_i^* = \arg \max_{\alpha_j} [F_L(\alpha_j) \sin \beta_i - F_D(\alpha_j) \cos \beta_i], \quad F_{T,i} = \max \left(0, \max_j [\cdot] \right); \quad (16)$$

转筒帆以转筒比为搜索变量：

$$SR_i^* = \arg \max_{SR_j} [F_L(SR_j) \sin \beta_i - F_D(SR_j) \cos \beta_i], \quad F_{T,i} = \max \left(0, \max_j [\cdot] \right). \quad (17)$$

式 (16)、(17) 在完整气动数据表上逐点遍历求解，各航路点相互独立；当所有候选工作点均产生负推力时取 $F_{T,i} = 0$ ，对应收帆或停转状态。由于寻优为穷举，最优解的精度直接由数据表步长决定。

1.2.5 小结

本节建立了翼帆与转筒帆的统一气动计算模型与计算流程。在统一的坐标与角度体系下，翼帆气动特性由 XFOIL 计算的二维极线表征，并经三段拼接扩展至全攻角范围；转筒帆气动特性由基于非定常 RANS 数值结果拟合的多项式代理模型给出；两者以统一的升阻力合成关系折算至船舶航向与垂直航向，并逐航路点以助推力最大为目标确定工作点。本节输出的逐航路点助推力构成后续船机桨帆匹配及航程节油计算的输入。

1.3 船舶阻力与螺旋桨工作点计算

翼帆提供的纵向推力能够降低船舶对螺旋桨推力的需求，同时改变螺旋桨工作点及推进效率。因此，本文结合船舶静水阻力、船体与螺旋桨相互作用参数及螺旋桨敞水特性，分别计算无帆和翼帆助推工况下的推进功率，为后续燃油消耗评估提供依据。本文以单桨船定航速准稳态航行对象，计算过程中保持船舶航速及螺旋桨几何参数不变，并假定伴流分数、推力减额系数和相对旋转效率不随翼帆助推载荷变化。

1.3.1 船舶静水阻力计算

船舶静水阻力可通过导入阻力数据并按航速插值得到，也可采用程序集成的 Holtrop-Mennen 经验方法计算。经验方法将总阻力表示为

$$R_T = (1 + k_1)R_F + R_{APP} + R_W + R_B + R_{TR} + R_A. \quad (18)$$

式中， R_F 为船体摩擦阻力， $1 + k_1$ 为船体形状因子， R_{APP} 为附体阻力， R_W 为兴波阻力， R_B 为球鼻首附加阻力， R_{TR} 为浸没艉板附加阻力， R_A 为模型与实船相关修正阻力。其中，摩擦阻力按照下式计算：

$$R_F = \frac{1}{2} \rho_w V_s^2 S C_F, \quad (19)$$

$$C_F = \frac{0.075}{(\log_{10} Re - 2)^2}, \quad Re = \frac{V_s L_{pp}}{\nu}.$$

式中， ρ_w 为水密度， V_s 为船舶航速， S 为船体湿表面积， L_{pp} 为垂线间长， ν 为水的运动黏度。

程序依据船舶主尺度、方形系数、中横剖面系数及浮心纵向位置等参数，在给定航速范围内建立阻力曲线。当前经验公式计算采用正浮及常规艉型假设，并将球鼻首面积、浸没艉板面积和附体面积设为零，因此相应阻力项不计入计算。Holtrop-Mennen 方法适用于长度在 50 至 500 米之间的船只。不建议将其应用于小型船只（排水量小于 30 米）。在小型船只上，雷诺数依赖性和回归系数并不稳定。对于上述的船舶，应补充相应参数或采用能够反映实际船型的阻力数据。

1.3.2 船体与螺旋桨相互作用

采用伴流分数 w 、推力减额系数 t 和相对旋转效率 η_R 描述船体与螺旋桨的相互作用。在经验公式模式下，单桨船伴流分数采用基于 Harvald 数据的经验拟合关系^[4,5]，推力减额系数采用与伴流分数相关的近似关系^[5]：

$$w = 1.095 - 3.4C_B + 3.3C_B^2 + \frac{0.5C_B^2(6.5 - L_{pp}/B)}{L_{pp}/B}, \quad (20)$$

$$t = k_R w.$$

式中， C_B 为方形系数， B 为船宽， k_R 为艉型修正系数。计算中， w 和 t 对同一船型取定值， η_R 由输入参数给定，缺少相关数据时取默认值 1.0。采用外部数据时，则按航速对上述参数进行插值。

对于第 i 个航路点，设翼帆纵向助推力为 $F_{T,i}$ ，则螺旋桨所需推力及其进速分别为

$$T_{P,i} = \frac{R_T(V_s) - F_{T,i}}{1 - t}, \quad V_a = (1 - w)V_s. \quad (21)$$

无帆工况取 $F_{T,i} = 0$ 。其中， $R_T - F_{T,i}$ 表示需要由螺旋桨承担的剩余纵向力需求。本文暂不计入翼帆侧向力引起的漂角、横倾及操舵附加阻力。

1.3.3 螺旋桨敞水特性与工作点求解

为适应不同的输入条件，本文提供敞水特性数据导入、已知几何参数的性能计算以及基于图谱回归的设计点匹配三种方式，获得螺旋桨敞水特性。各方式统一采用进速系数 J 、推力系数 K_T 、转矩系

数 K_Q 和敞水效率 η_0 描述螺旋桨性能, 其定义为

$$\begin{aligned} J &= \frac{V_a}{nD}, & K_T &= \frac{T_P}{\rho_w n^2 D^4}, \\ K_Q &= \frac{Q}{\rho_w n^2 D^5}, & \eta_0 &= \frac{JK_T}{2\pi K_Q}. \end{aligned} \quad (22)$$

式中, V_a 为螺旋桨进速, n 为转速, 单位为 s^{-1} ; D 为螺旋桨直径, T_P 为推力, Q 为敞水转矩, ρ_w 为水密度。

对于已有敞水性能数据的螺旋桨, 采用**数据导入方式**, 读取不同进速系数下的推力系数、转矩系数及敞水效率, 并结合给定的螺旋桨直径建立包含上述 4 个性能数据的数据集。

对于几何参数已知但缺少敞水性能数据的螺旋桨, 采用**已知几何参数的性能计算方式**。输入螺旋桨直径 D 、螺距比 P/D 、叶数 Z 和盘面比 A_E/A_0 , 选择相应的系列桨回归关系, 在给定进速系数范围内逐点计算 K_T 和 K_Q , 并由式(22)求得敞水效率, 形成完整的敞水特性曲线。计算过程中保持输入几何参数不变, 不进行螺距比迭代。程序支持 Wageningen B 系列及 KA+19A 导管桨, 并按所选系列调用对应的回归计算关系。

对于需要根据船舶设计工况确定螺旋桨参数的情况, 采用**基于图谱回归的设计点匹配方式**。首先根据设计航速 $V_{s,d}$ 下的船舶阻力 $R_{T,d}$ 、伴流分数 w 和推力减额系数 t , 确定设计推力 $T_{P,d} = R_{T,d}/(1-t)$ 与进速 $V_{a,d} = (1-w)V_{s,d}$ 。在给定设计转速 n_d 后, 当前程序取螺旋桨直径 $D = 0.675T_s$, 其中 T_s 为船舶吃水, 并将盘面比固定为 0.75。根据式(22)计算设计进速系数及目标推力系数, 随后迭代调整螺距比, 使图谱回归得到的推力系数与设计工况下, 满足船舶推进需求所需的推力系数匹配。完成匹配后, 固定所得几何参数, 计算不同进速系数下的敞水特性曲线。该方式以满足设计点推力需求为目标, 未进行螺旋桨直径与推进效率的联合优化。上述两种计算方式均以系列桨图谱回归为基础, 其区别在于前者直接计算已知几何参数的性能, 后者通过迭代确定满足设计工况的螺距比。

以三种方式获得的敞水数据都可进入后续统一的求解流程。对于第 i 个航路点, 根据船舶阻力及翼帆纵向推力确定螺旋桨所需推力 $T_{P,i}$ 。由式(22)消去转速, 可得

$$\frac{K_T(J_i)}{J_i^2} = \frac{T_{P,i}}{\rho_w V_a^2 D^2}. \quad (23)$$

三种方式获得的敞水特性曲线描述了螺旋桨在不同工况下的性能。为计算翼帆助推后的推进功率, 需根据各航路点的推力需求确定相应的螺旋桨工作点。本文在航速及螺旋桨几何参数保持不变的条件下, 由式(23)计算推力匹配参数, 并通过敞水曲线插值得到对应的进速系数和敞水效率。分别对无帆与有帆工况进行上述计算, 以考虑翼帆助推引起的螺旋桨负荷及效率变化。

1.3.4 助推工况下的推进功率

根据船体效率和螺旋桨敞水效率, 推进效率表示为

$$\eta_{D,i} = \eta_{0,i} \eta_R \eta_H, \quad \eta_H = \frac{1-t}{1-w}. \quad (24)$$

由此得到翼帆助推工况下的螺旋桨收到功率:

$$P_{D,i} = \frac{[R_T(V_s) - F_{T,i}] V_s}{\eta_{D,i}}. \quad (25)$$

无帆工况采用相同方法, 以 $F_{T,i} = 0$ 重新求解工作点及推进功率。上述方法同时考虑了翼帆推力对推进负荷的直接削减, 以及工作点变化引起的敞水效率变化, 可为后续结合主机负荷与燃油消耗率的节油计算提供功率输入。计算适用于剩余推力需求为正、工作点处于有效敞水数据范围内的工况, 且未显式计入轴系传动损失。

1.4 主机燃油消耗、航程节油率与航次碳强度计算

在前文介绍的计算方法基础上, 本节以无帆和有帆两种工况下的推进功率为输入, 结合主机负荷相关燃油消耗率, 计算航段油耗及航程总油耗, 并进一步估算航次主机碳强度。两种工况采用相同的航线、船舶参数及对水航速, 以比较翼帆助推带来的变化。

1.4.1 航段时间与主机负荷

以相邻计算航路点之间的区间作为油耗累加单元, 记第 i 个区间的长度为 d_i 、航行时间为 Δt_i 。该区间与第 1.1 节用于典型气象工况归类的较长航段属于不同层次: 前者用于数值累加, 后者用于环境状态表征。当前程序根据相邻计算点的经纬度, 采用 WGS84 椭球大地线反解获得距离。在本节与第 1.3 节一致的定航速、无海流修正条件下, 时间为

$$\Delta t_i = \frac{d_i}{3600V_s}. \quad (26)$$

式中, d_i 的单位为 m, V_s 为对水航速, 单位为 m/s, Δt_i 的单位为 h。若输入航速以节表示, 应先乘以 1852/3600 换算为 m/s。此处采用给定航速计算时间, 不直接将第 1.1 节由航迹时间间隔得到的平均对地航速作为对水航速。(待确认)

无帆和有帆工况在各计算点的螺旋桨收到功率 $P_{D,i}$ 由第 1.3 节求得, 本节不再重复阻力、推力匹配和推进效率的推导。按区间两端功率的算术平均值确定区间平均功率:

$$\bar{P}_{D,i} = \frac{P_{D,i} + P_{D,i+1}}{2 \times 1000}. \quad (27)$$

式中, 计算点功率以 W 表示, 区间平均功率以 kW 表示。当前计算未显式计入轴系传动损失, 因而以螺旋桨收到功率近似主机输出功率。以主机额定功率 P_{rated} 为基准, 区间主机负荷率为

$$\lambda_i = \frac{\bar{P}_{D,i}}{P_{\text{rated}}}. \quad (28)$$

额定功率采用 kW, 使负荷率为无量纲量。两种工况分别根据各自的推进功率计算负荷率。

1.4.2 负荷相关燃油消耗率与航程油耗

主机燃油消耗率随负荷变化。依据输入的主机负荷—燃油消耗率数据, 采用分段线性插值获得第 i 个区间的比油耗 $b_i = b(\lambda_i)$ 。输入表中的负荷百分数除以 100 转换为负荷率, 比油耗由 g/(kW · h) 除以 1000 转换为 kg/(kW · h)。当相邻表格节点为 (λ_j, b_j) 和 (λ_{j+1}, b_{j+1}) 时, 插值关系为

$$b_i = b_j + \frac{\lambda_i - \lambda_j}{\lambda_{j+1} - \lambda_j} (b_{j+1} - b_j). \quad (29)$$

当前程序先计算区间平均功率, 再由平均负荷插值比油耗。因此, 下式是以区间平均负荷代表区间工况的离散近似:

$$m_i = b_i \bar{P}_{D,i} \Delta t_i. \quad (30)$$

式中, m_i 为区间燃油消耗量, 单位为 kg。分别对无帆和有帆工况的各区间求和, 得到航程主机总油耗:

$$M_0 = \sum_{i=1}^{N-1} m_{0,i}, \quad M_s = \sum_{i=1}^{N-1} m_{s,i}. \quad (31)$$

式中, 下标 0 和 s 分别表示无帆及翼帆助推工况, N 为计算航路点数。总油耗由 kg 除以 1000 转换为 t 后用于结果展示。航程节油量与节油率定义为

$$\Delta M = M_0 - M_s, \quad \varepsilon_f = \frac{M_0 - M_s}{M_0} \times 100\%. \quad (32)$$

节油率仅在 $M_0 > 0$ 时定义。翼帆助推对油耗的影响通过两条途径体现: 一是降低推进功率, 二是改变主机负荷及对应的比油耗。因此, 节油率不必与推进功率降低比例相同。螺旋桨工作点变化对推进效率的影响已在第 1.3 节中考虑, 此处不再额外施加风帆节能修正系数, 以免重复计算助推收益。

计算要求航速位于有效阻力数据范围内、螺旋桨工作点位于有效敞水数据范围内, 且主机负荷位于输入比油耗曲线的范围内。超出数据范围时不据此报告有效油耗结果, 避免将插值范围外的工况作为已验证计算。

1.4.3 航次主机碳强度估算

为比较同一航线使用翼帆前后的碳排放强度, 参照 IMO CII 指南中以载重吨和航行距离构成运输工作量的计算结构, 定义航次主机碳强度估算值 $CII_{\text{voy,ME}}$ [9]。

单一燃油条件下, 航次主机 CO_2 排放量为

$$E_{\text{CO}_2} = 1000 C_F M. \quad (33)$$

式中, M 为主机燃油消耗量, 单位为 kg; C_F 为燃油质量到 CO_2 质量的转换系数, 单位为 $\text{kg CO}_2/\text{kg fuel}$; E_{CO_2} 的单位为 g。当前程序提供重燃油与柴油/轻柴油两类选择, 其转换系数分别为 3.114 和 3.206。[10] 此处仅计算燃料燃烧产生的 CO_2 , 不包含燃料生产、运输等上游过程的生命周期排放。

航程距离由各计算区间距离累加得到, 并换算为海里:

$$L_{\text{voy}} = \frac{\sum_{i=1}^{N-1} d_i}{1852}. \quad (34)$$

采用船舶载重吨 DWT 表示运输能力, 两种工况的航次主机碳强度分别为

$$CII_{0,\text{voy,ME}} = \frac{1000 C_F M_0}{DWT L_{\text{voy}}}, \quad CII_{s,\text{voy,ME}} = \frac{1000 C_F M_s}{DWT L_{\text{voy}}}. \quad (35)$$

式中, DWT 的单位为 t, L_{voy} 的单位为 nm, 碳强度的单位为 $\text{g CO}_2/(\text{t} \cdot \text{nm})$ 。载重吨表示船舶运输能力, 不等同于该航次实际载货量。本节采用载重吨口径, 未实现以总吨为运输能力的其他船型口径。两种工况使用相同燃油、载重吨和航程时, 碳强度降低率为

$$\varepsilon_{\text{CII}} = \frac{CII_{0,\text{voy,ME}} - CII_{s,\text{voy,ME}}}{CII_{0,\text{voy,ME}}} \times 100\% = \varepsilon_f. \quad (36)$$

上述相等关系由共同的转换系数与分母决定, 如果燃油种类、航程或运输能力不同, 则不能直接使用该等式。

本节结果仅覆盖主机燃油及其 CO_2 排放, 其用途是比较所选航次的翼帆助推效果。

2 计算流程与模型验证

2.1 计算流程及程序实现

本程序总计算流程如图 5 所示。




图 5 风帆助推船舶航次能耗计算流程

本文建立的计算程序用于估算船舶在给定航线和航速下, 安装风帆助推装置前后的推进功率与主机燃油消耗, 并据此比较航次层面的节油效果。程序由船舶参数、风帆助推、航线气象和结果分析等模块组成。计算以航线相邻航路点构成的航段为基本单元, 依次完成环境数据处理、助推力计算、船舶推进功率计算和燃油消耗积分。

计算开始前, 程序读取用户设置的船舶航速、船舶主参数、航线以及船舶阻力、螺旋桨和主机油耗率数据。船舶阻力数据可由 Excel 导入, 也可由程序内的阻力计算模块生成。两种方式统一整理为航速、阻力、伴流分数、推力减额分数和相对旋转效率五列。程序检查阻力数据的列数、数值有效性及航速递增关系, 并要求计算航速处于阻力数据覆盖范围内。螺旋桨静水特性有 3 种导入方式: 对于已有敞水性能数据的螺旋桨, 采用 Excel 数据导入方式; 对于几何参数已知但缺少敞水性能数据的螺旋桨, 采用已知几何参数的性能计算方式; 对于需要根据船舶设计工况确定螺旋桨参数的情况, 采用基于图谱回归的设计点匹配方式。这三种方式的具体计算细节在 1.3.3 中有详细阐释。主机油耗率用 Excel 导入即可。各数据导入界面见图 7。

风帆助推力根据航路点表观风条件逐点求得。本模块页面见图 8。翼帆模式读取升力系数和阻力系数随攻角、雷诺数变化的数据, 在候选数据中选取使航向分力最大的工况; 转筒模式读取升力系数、阻力系数及转筒比数据, 在候选转筒比中选取航向助推力最大的工况。两种模式均根据相对风动压、设备参考面积和气动系数计算升力与阻力, 再分解为沿航向推力和横向力。当前程序采用固定的设备数量和翼帆面积设置; 转筒直径与高度可由用户输入。该步骤输出各航路点的助推力, 并将其用于后续有帆工况的船舶阻力修正。

航线模块读取各航路点的经纬度, 并利用相邻航路点计算航段距离和航向。本模块页面见图 9。风场数据可载入预先利用下载脚本生成的逐航路点 ERA5 航线气象文件。程序将风场矢量与船舶航速矢量合成, 得到各航路点的表观风速和风向。载入波浪数据时, 程序根据有效波高和船宽估算波浪增阻, 并可根据航向与波向应用方向修正; 载入海流数据时, 海流沿航向的分量用于调整对地航速和航段航




图 6 船舶参数模块界面


行时间。推进功率计算仍采用船舶对水航速。

对于无帆工况，程序以静水阻力为基础；对于有帆工况，程序从船舶阻力中扣除风帆沿航向的助推力。若启用波浪增阻，波浪增阻同时加入两种工况。随后，程序结合伴流分数、推力减额分数、相对旋转效率、螺旋桨直径及螺旋桨静水特性，求解螺旋桨工作点和推进功率。螺旋桨特性数据按线性插值处理。每个航段的推进功率取其两端航路点功率的平均值。

主机燃油消耗由航段推进功率、对应负荷下的主机比油耗和航段航行时间共同确定。程序使用输入的主机标定功率计算负荷率，再从主机油耗率曲线插值得到相应比油耗。航段油耗按“比油耗 $\times$ 航段平均功率 $\times$ 航段时间”计算并沿航线累加，分别得到无帆和有帆工况的总油耗。海流数据可通过改变航段航行时间影响航次油耗。程序将无帆与有帆总油耗之差作为节油量，并以无帆总油耗为基准计算航次节油率；各航段节油率用于结果曲线展示。航路包含 N 个航路点时，对应 $N - 1$ 个航段。

程序还可基于上述主机航次油耗计算单航次 CII 估算值。该功能采用船舶载重吨（DWT）和航程，结合所选燃料的二氧化碳转换系数，分别计算使用风帆前后的航次碳强度。该结果为仅计主机油耗的航次估算，不是 IMO 年度 CII 评级，不包含辅机、锅炉、旋筒驱动耗电及年度评级所需的其他项目。

程序通过输入检查、阻力数据校验、计算结果有效性检查及自动化测试，对模块调用顺序和数值处理进行软件层面的核对。此类检查用于发现输入格式错误、参数缺失、计算范围越界和程序回归问题，并不等同于模型的实船精度验证。计算结果的可靠性取决于船舶阻力、螺旋桨特性、风帆气动力、主机油耗率和环境数据是否与目标船舶及工况相匹配。本文将其定位为给定输入条件下的风帆助推效果估算工具。模型精度仍需通过独立的水池试验、实船功率与油耗记录或其他适用的基准数据进行验证。



Main Params

LOA (m) Cb (-)

LPP (m) Vmax (kn)

LWL (m) PME (kW)

B (m) Dprop (m)

TS (m) Nshaft (-)


D (m) Swet (m²)

iE (-)

DWT (t) Fuel type

Ship Confirm

(a) 船舶主尺度




Resistance

Load ☒ from file ☐ formula

Speed (kn)	Resistance (N)	w (-)	t (-)	η_R (-)
------------	----------------	-------	-------	--------------

Confirm

(b) 阻力




Propeller

Load ☒ data ☐ geometry ☐ chart method

J (-)	Kt (-)	Kq (-)	η_0 (-)
-------	--------	--------	--------------

Confirm

(c) 螺旋桨静水特性



Fuel Oil


Load ☐

Load (%)	SFOC (g/kWh)
----------	--------------


Confirm

(d) 主机油耗

图7 船舶参数与推进性能数据输入界面



(a) 翼帆页面



(b) 转筒帆页面

图8 翼帆与转筒帆参数及气动性能界面




图 9 航线气象模块界面

2.2 模型验证与基准工况对比

【待撰写：使用试验数据、公开算例或可靠计算结果开展对比，说明误差和适用范围。】

3 典型航线算例与结果分析

3.1 算例船舶、翼帆配置与航线条件

【待撰写：列出船舶主尺度、航速、翼帆配置、螺旋桨参数、航线和月份。】

3.2 沿航线翼帆推力与推进功率变化

【待撰写：展示助推力和有帆、无帆功率曲线，解释不同相对风条件下的变化。】

3.3 航程燃油消耗与节油效果

【待撰写：填写总油耗、节油量及节油率，解释主要节油航段。】

3.4 关键参数影响与模型局限

【待撰写：选择航速、月份或翼帆面积中的一至两个变量开展对比，讨论月平均风场、侧向力及其他简化假设的影响。】

4 结论

【待撰写：归纳两至三条由验证和算例支持的结论，说明适用范围及后续改进方向。】

致谢

【待撰写：填写需要致谢的机构或个人；无致谢内容时删除本节。】

参考文献

- [1] Flettner rotor savings calculator: an interactive tool to determine the potential impact on the net propulsion fuel consumption when operating a Flettner Rotor System[EB/OL]. Lloyd's Register, 2021[2026-10-02]. <https://flettner.lr.org/>.
- [2] HOLTROP J, MENNEN G G J. An approximate power prediction method[J]. International Shipbuilding Progress, 1982, 29(335): 166–170.
- [3] HOLTROP J. A statistical re-analysis of resistance and propulsion data[J]. International Shipbuilding Progress, 1984, 31(363): 272–276.
- [4] HARVALD S A. Resistance and propulsion of ships[M]. New York: Wiley-Interscience, 1983.
- [5] MOLLAND A F, TURNOCK S R, HUDSON D A. Ship resistance and propulsion: practical estimation of propulsive power[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- [6] DRELA M. XFOIL: an analysis and design system for low Reynolds number airfoils[C]//MUELLER T J. Low Reynolds Number Aerodynamics. Berlin, Heidelberg: Springer, 1989. (Lecture Notes in Engineering, Vol. 54).
- [7] DE MARCO A, MANCINI S, PENSA C, et al. Flettner rotor concept for marine applications: a systematic study[J]. International Journal of Rotating Machinery, 2016, 2016: 3458750.
- [8] 闫亚胜. 风能在现代船舶风翼助航中应用研究 [J]. 海洋工程装备与技术, 2019, 6(S01): 389-394.
- [9] INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. 2022 Guidelines on operational carbon intensity indicators and the calculation methods (CII Guidelines, G1): Resolution MEPC.352(78)[EB/OL]. 2022[2026-10-08]. [https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.352\(78\).pdf](https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.352(78).pdf).
- [10] INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. 2022 Guidelines on the method of calculation of the attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships: Resolution MEPC.364(79)[EB/OL]. 2022[2026-10-08]. [https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.364\(79\).pdf](https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.364(79).pdf).