

| 汎用   |  |   |
|--|--|---|
| assertArrayHasKey() / assertArrayNotHasKey()   | mixed \$key, array \$array[, string \$message = '']  | \$array にキー \$key が存在しない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。                 |
| assertContains() / assertNotContains()         | mixed \$needle, Iterator array \$haystack[, string \$message = '']                               | \$needle が \$haystack の要素でない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。             |
| assertContainsOnly() / assertNotContainsOnly() | string \$type, Iterator array \$haystack[, boolean \$isNativeType = NULL, string \$message = ''] | \$haystack の中身の型が \$type だけではない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。          |
| assertCount() / assertNotCount()               | \$expectedCount, \$haystack[, string \$message = '']   | \$haystack の要素数が \$expectedCount でない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。     |
| assertEmpty() / assertNotEmpty()               | mixed \$actual[, string \$message = '']  | \$actual が空でない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。                           |
| assertEquals() / assertNotEquals()             | mixed \$expected, mixed \$actual[, string \$message = '']  | 2 つの変数 \$expected と \$actual が等しくない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。      |
| assertFalse()                                  | bool \$condition[, string \$message = '']  | \$condition が TRUE の場合にエラー \$message を報告する。                           |
| assertGreaterThan()                            | mixed \$expected, mixed \$actual[, string \$message = '']  | \$actual の値が \$expected の値より大きくない場合にエラー \$message を報告する。              |
| assertGreaterThanOrEqual()                     | mixed \$expected, mixed \$actual[, string \$message = '']  | \$actual の値が \$expected の値以上でない場合にエラー \$message を報告する。                |
| assertInternalType() / assertNotInternalType() | \$expected, \$actual[, \$message = '']   | \$actual の型が \$expected でない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。              |
| assertLessThan()                               | mixed \$expected, mixed \$actual[, string \$message = '']  | \$actual の値が \$expected の値より小さくない場合にエラー \$message を報告する。              |
| assertLessThanOrEqual()                        | mixed \$expected, mixed \$actual[, string \$message = '']  | \$actual の値が \$expected の値以下でない場合にエラー \$message を報告する。                |
| assertNull() / assertNotNull()                 | mixed \$variable[, string \$message = '']  | \$variable が NULL でないときにエラー \$message を報告する。Notは逆。                    |
| assertRegExp() / assertNotRegExp()             | string \$pattern, string \$string[, string \$message = '']                                       | \$string が正規表現 \$pattern にマッチしない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。         |
| assertSame() / assertNotSame()                 | mixed \$expected, mixed \$actual[, string \$message = '']  | 2 つの変数 \$expected と \$actual が同じ型・同じ値でない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。 |
| assertTag() / assertNotTag()                   | array \$matcher, string \$actual[, string \$message = '', boolean \$isHtml = TRUE]               | \$actual が \$matcher にマッチしない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。             |
| assertThat()                                   | mixed \$value, PHPUnit_Framework_Constraint \$constraint[, \$message = '']                       | \$value が \$constraint にマッチしない場合にエラー \$message を報告する。                 |
| assertTrue()                                   | bool \$condition[, string \$message = '']  | \$condition が FALSE の場合にエラー \$message を報告する。                          |

| Class / Object   |   |  |
|--|---|--|
| assertClassHasAttribute() / assertClassNotHasAttribute()             | string \$attributeName, string \$className[, string \$message = ''] | \$className::attributeName が存在しない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。 |
| assertClassHasStaticAttribute() / assertClassNotHasStaticAttribute() | string \$attributeName, string \$className[, string \$message = ''] | \$className::attributeName が存在しない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。 |
| assertObjectHasAttribute() / assertObjectNotHasAttribute()           | string \$attributeName, object \$object[, string \$message = '']    | \$object->attributeName が存在しない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。    |
| assertInstanceOf() / assertNotInstanceOf()                           | \$expected, \$actual[, \$message = '']                              | \$actual が \$expected のインスタンスでない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。  |

| DOM                  |   |  |
|----------------------|---|--|
| assertSelectCount()  | array \$selector, integer \$count, mixed \$actual[, string \$message = '', boolean \$isHtml = TRUE]                   | CSS セレクタ \$selector が DOMNode \$actual の \$count 要素にマッチしない場合にエラー \$message を報告する。                        |
| assertSelectEquals() | array \$selector, string \$content, integer \$count, mixed \$actual[, string \$message = '', boolean \$isHtml = TRUE] | CSS セレクタ \$selector が DOMNode \$actual の値 \$content の \$count 要素にマッチしない場合にエラー \$message を報告する。           |
| assertSelectRegExp() | array \$selector, string \$pattern, integer \$count, mixed \$actual[, string \$message = '', boolean \$isHtml = TRUE] | CSS セレクタ \$selector が DOMNode \$actual のパターン \$pattern にマッチする値の \$count 要素にマッチしない場合にエラー \$message を報告する。 |

| String   |   |   |
|--|---|---|
| assertStringMatchesFormat() / assertStringNotMatchesFormat() | string \$format, string \$string[, string \$message = '']     | \$string が書式文字列 \$format にマッチしない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。   |
| assertStringMatchesFormatFile()                              | string \$formatFile, string \$string[, string \$message = ''] | \$string が \$formatFile の内容にマッチしない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。 |
| assertStringEndsWith() / assertStringEndsWithNot()           | string \$suffix, string \$string[, string \$message = '']     | \$string が \$suffix で終わっていない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。       |
| assertStringStartsWith() / assertStringStartsWithNot()       | string \$prefix, string \$string[, string \$message = '']     | \$string が \$prefix で始まっていない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。       |

| File   |   |   |
|--|---|---|
| assertFileEquals()                                     | string \$expected, string \$actual[, string \$message = '']           | \$expected で指定したファイルと \$actual で指定したファイルの内容が異なる場合にエラー \$message を報告する。          |
| assertFileExists() / assertFileNotExists()             | string \$filename[, string \$message = '']                            | ファイル \$filename が存在しない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。                             |
| assertStringEqualsFile() / assertStringNotEqualsFile() | string \$expectedFile, string \$actualString[, string \$message = ''] | \$expectedFile で指定したファイルの内容に \$actualString が含まれない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。 |

| XML  |  |   |
|--|--|---|
| assertEqualXMLStructure()  | DOMElement \$expectedElement, DOMElement \$actualElement[, boolean \$checkAttributes = FALSE, string \$message = ''] | \$actualElement の DOMElement の XML 構造が \$expectedElement の DOMElement の XML 構造と等しくない場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。 |
| assertXmlFileEqualsXmlFile() / assertXmlFileNotEqualsXmlFile()         | string \$expectedFile, string \$actualFile[, string \$message = '']  | \$actualFile の XML ドキュメントが \$expectedFile の XML ドキュメントと異なる場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。                           |
| assertXmlStringEqualsXmlFile() / assertXmlStringNotEqualsXmlFile()     | string \$expectedFile, string \$actualXml[, string \$message = '']   | \$actualXml の XML ドキュメントが \$expectedFile の XML ドキュメントと異なる場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。                            |
| assertXmlStringEqualsXmlString() / assertXmlStringNotEqualsXmlString() | string \$expectedXml, string \$actualXml[, string \$message = '']  | \$actualXml の XML ドキュメントが \$expectedXml の XML ドキュメントと異なる場合にエラー \$message を報告する。Notは逆。                             |