

エスプスライド ADSL-04



正面図



側面図

今お使いの 引き戸を そのまま交換なしに 簡単に自動化できます

- ・ドア交換などの大がかりな工事は不要、AC100V コンセント接続でその日から自動ドアに！
- ・各種センサーで安全確保。人を感知して反転します。
- ・合理的な駆動ユニット設計。コンパクトに納まります。
- ・非接触スイッチを利用すれば、手を翳すだけでドアを自動開閉させることが可能です。
- ・既存の集合インターホンやテンキー装置・電気錠等との連動が可能です。
- ・さまざまな解錠方法との連動も可能です。(スマートキー・指紋認証 etc…)
- ・電源 OFF でその場で停止します。手で簡単に開け閉めが可能です。
- ・自動モード/LOCK モード/交互モード/バットモード/手動モードを無線スイッチで切替可能です。
- ・DC ブラシレスモーター採用で高い耐久性を実現しました。(50 万サイクルの実績値)
- ・駆動部、基盤部、電源部などをユニットパーツ化することで、メンテナンス性を向上させました。

↓ メールにてお問合せ下さい。

エスプ株式会社 大阪営業所



〒542-0081

大阪市中央区南船場4-10-5南船場SOHOビル702

電話：06-6105-7282

FAX：06-7635-5149

担当：鈴木 090-8167-7368

メール：esp.adms1@gmail.com

電動システム名称	エスブスライド ESP-ADSL04
適用可能な扉種類	扉材質問わず(ビス固定が可能なもの) 片引き及び引き違い扉
扉幅寸法と扉重量の範囲	片引き扉幅 2.0m 80 kg 迄
外部電源	AC 100V (50 / 60Hz 兼用)アダプター仕様
駆動機構	ベルトドライブ&DC モーターシステム
定格出力	50W (待機時 6 W)
火災報知機連動	可能
外部錠前制御	可能
最大能力	80N/m
作動スピード	開き時 10-41 cm/S ・閉じ時 12-22 cm(減速設置時は 80%減衰)
開放保持時間	約 1-20 秒 (アナログボリューム調整可能)
本体内蔵負荷感知機能	有り (閉まり際負荷検知で停止・反転)
防水防塵等級	IPX2 (防滴Ⅱ型)
適用環境	-10 ～ + 50° C 以内 湿度 65%以下(結露不可)
電源OFF時の手動開閉力	20N 以下
再起動時の動作	初期設定モード経由 (本体側面スイッチ ON 時から自動モード復帰まで)
開閉可能サイクル	50 万回往復以上 ※運用実績値につき非保証値
作動音	55 デシベル以下
本体サイズ / 材質	横幅 2200 mm × 出幅 72 mm × 高さ 63 mm / 本体アルミカバー・両サイド樹脂カバー
作動音有無の選択	可能
本体重量 / 色	3.0 キログラム / ホワイト又はブラック
オプション	各種安全センサー・ワイヤレスタッチスイッチ起動・テンキー連動・ICカード連動・スマートキー連動・既存電気錠連動・既存インターホン連動・非接触スイッチ制御・アルコール消毒器連動・トイレモード対応 ※その他打合せでオプション対応可能