

## Třída tulthesis pro LETEX verze 1.2

### Diplomová práce

Studijní program: N2612 – Elektrotechnika a informatika Studijní obor: 1802T007 – Informační technologie

Autor práce: doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.





# tulthesis Lass version 1.2

### **Master thesis**

Study programme: N2612 – Electrotechnology and informatics

Study branch: 1802Too7 – Information technology

Author: doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. Supervisor: doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.



Tento list nahraďte originálem zadání.

#### Prohlášení

Byl jsem seznámen s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Diplomovou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elektronickou verzí, vloženou do IS STAG.

Datum:			
Podpis:			

### **Abstrakt**

Tato zpráva popisuje třídu tulthesis pro sazbu absolventských prací Technické univerzity v Liberci pomocí typografického systému LATEX.

#### **Abstract**

This report describes the tulthesis package for Technical university of Liberec thesis typesetting using the LaTeX typographic system.

## Poděkování

Rád bych poděkoval všem, kteří přispěli ke vzniku tohoto dílka.

# Obsah

	Seznam zkratek	8			
1	Základy použití	g			
2	2 Závislosti a instalace				
3	Volby				
4	Příkazy a prostředí4.1Příkazy pro preambuli				
5	Závěrečné poznámky5.1 Kombinace s dalšími balíky5.2 Seznam zkratek				

### **Seznam zkratek**

TUL Technická univerzita v Liberci

FM Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci

### 1 Základy použití

Návody tohoto typu poměrně často obsahují úvod do ĽTEXu jako takového. Já se s dovolením omezím jen na popis samotné třídy tulthesis a budu předpokládat, že jste v otázkách ĽTEXu dostatečně zorientováni. Pokud to není pravda, snad vám pomůže můj ĽTEX pro pragmatiky, který najdete na adrese

```
http://www.nti.tul.cz/~satrapa/docs/latex/
```

Třída tulthesis pro typografický systém ŁTEX slouží pro sazbu absolventských prací Technické univerzity v Liberci. Jedná se o modifikaci standardní třídy report, která byla rozšířena o konstrukce pro snadnou sazbu titulní stránky a dalších obvyklých součástí absolventských prací.

Základní použití je velmi jednoduché – v úvodním příkazu \documentclass uvedete jako jméno třídy hodnotu tulthesis. K argumentům se ještě dostaneme, tím nejvýznamnějším je samozřejmě fakulta, na níž práce vzniká. Implicitně se sází titulní strana pro bakalářskou práci. Jedná-li se o práci diplomovou, přidejte argument DP, pro zprávu ročníkového projektu RP, pro magisterský projekt MP a pro disertační práci Dis. Bakalářská práce Fakulty mechatroniky tedy bude začínat

```
\documentclass[FM]{tulthesis}
zatímco diplomová práce Fakulty strojní
\documentclass[FS,DP]{tulthesis}
```

V preambuli pak musíte v deklaracích uvést popisné informace: jméno práce, kód a název studijního programu a oboru, své jméno a jméno vedoucího. Všechny předchozí údaje jsou povinné. Kromě nich můžete uvést i rok vzniku práce. Pokud jej vynecháte implicitně se doplní rok aktuální v okamžiku překladu. Dalším nepovinným údajem je identifikační kód práce, pokud je práci přidělen. Slouží k tomu příkazy:

```
\TULtitle{název práce česky}{anglicky}
\TULprogramme{kód studijního programu}{název česky}{anglicky}
\TULbranch{kód studijního oboru}{název česky}{anglicky}
\TULauthor{jméno autora}
\TULsupervisor{jméno vedoucího}
\TULyear{rok}
\TULid{identifikační kód}
```

Po nich už může přijít \begin{document} a bezprostředně za ním příkaz \ThesisStart{rod}, kde rod má hodnotu female, pokud je autorkou studentka, nebo male, jestliže práci píše student. Na hodnotě tohoto povinného parametru závisí rod použitý v prohlášení o autorství. Příkaz \ThesisStart vysází

- českou a anglickou titulní stránku,
- prázdnou stránku, která se nahradí zadáním,
- prohlášení o autorství a autorských právech.

Následuje typicky abstrakt ve dvou jazycích, pro který jsou k dispozici prostředí abstractCZ a abstractEN, poděkování (prostředí acknowledgement), obsah (standardní příkaz \tableofcontents), seznam zkratek (prostředí abbrlist) a pak již vlastní text práce. Jelikož vychází z třídy report, je základním příkazem pro jeho strukturování \chapter.

Typické zahájení diplomové práce na Fakultě mechatroniky bude proto vypadat nějak takto:

```
\documentclass[FM,DP]{tulthesis}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\TULtitle{Nějaká práce}{Some thesis}
\TULprogramme{N2612}{Elektrotechnika a informatika}%
{Electrotechnology and informatics}
\TULbranch{1802T007}{Informační technologie}%
{Information technology}
\TULauthor{Bc. Jiří Chytrý}
\TULsupervisor{prof. Ing. Svatopluk Moudrý, CSc.}
\TULyear{2014}
\begin{document}
\ThesisStart{male}
\begin{abstractCZ}
Český abstrakt
\end{abstractCZ}
\vspace{2cm}
\begin{abstractEN}
English abstract
\end{abstractEN}
```

```
\begin{acknowledgement}
Vám poděkování a lásku vám.
\end{acknowledgement}
\tableofcontents
\clearpage
\begin{abbrList}
\textbf{EU} & Evropská unie \\
\end{abbrList}
\chapter{Úvod}
```

Kompletní příklad použití třídy najdete ve zdrojovém textu tohoto dokumentu, který je součástí distribuce vizuálního stylu TUL pro LATEX.

### Závislosti a instalace

Třída samotná využívá pouze standardní součásti ĽTEXu: třídu report a balíky ifthen, tabularx a tul. Její závislosti jsou tedy prakticky nulové. Další závislosti ovšem plynou z použití balíku tul, který vyžaduje několik dalších. Podrobnosti najdete v jeho dokumentaci.

Třída je distribuována v jednom archivu společně s balíkem tul a nemá proto samostatnou instalaci. Sama je tvořena jen souborem *tulthesis.cls*, který stačí umístit kamkoli, kde jej vaše instalace Łagranie.

Oficiální distribuční adresou je

http://www.nti.tul.cz/~satrapa/vyuka/latex-tul/

### 3 Volby

Činnost balíku lze ovlivňovat různými volbami. Ty lze rozdělit do několika skupin:

Vlastní volby určují typ práce:

- DP sází se diplomová práce.
- BP sází se bakalářská práce (ve skutečnosti nedělá nic, protože sazba bakalářské práce je implicitní hodnotou, je zařazena jen pro zachování symetrie voleb).
- Dis sází se disertační práce.
- RP sází se ročníkový (bakalářský) projekt.
- MP sází se magisterský projekt.

Volby balíku tul jsou předány tomuto balíku. Zde uvedu jen ty, které mají na vzhled práce přímý dopad:

- FS, FT, FP, EF, FA, FM, UZS a CXI určují fakultu, na které práce vzniká; mají dopad jednak na titulní stránku, jednak na volbu fakultní barvy.
- bw sází se černobíle, titulní stránka a nadpisy částí textu nebudou používat barvy. Lze předpokládat, že tato volba bude u absolventských prací dost obvyklá.

Volby třídy report se předají této třídě a mají standardní dopad. V základu se třída volá s volbami a4paper a 12pt, protože práce se standardně sázejí dvanáctibodovým písmem na papír formátu A4. Tyto dvě volby jsou pevné, případnými dalšími můžete ovlivnit chování třídy, například nastavit oboustranný tisk nebo způsob zarovnání matematických vzorců.

### 4 Příkazy a prostředí

V této kapitole najdete přehled příkazů a prostředí poskytovaných třídou tulthesis. Nejsou řazeny abecedně (na to je jich příliš málo), ale v pořadí, které odpovídá pořadí jejich použití v dokumentu.

#### 4.1 Příkazy pro preambuli

Cílem této skupiny příkazů je definovat důležité popisné informace o práci.

- **\TULtitle{název práce česky}{anglicky}** definuje název práce. První argument obsahuje jeho českou verzi, druhý verzi anglickou. Povinný příkaz.
- **\TULprogramme**{kód studijního programu}{název programu česky}{anglicky} definuje kód a název studijního programu, v jehož rámci je práce vytvořena. Kód je pro obě jazykové verze shodný, proto se zadává samostatným parametrem. Povinný příkaz.
- \TULbranch{kód studijního oboru}{název oboru česky}{anglicky}
  definuje kód a název studijního oboru, v jehož rámci je práce vytvořena. Povinný příkaz. Může se vyskytnout vícekrát pokud student studuje kombinaci několika oborů (typické pro FP), uvede po jednom příkazu \TULbranch pro každý obor.
- **\TULauthor{** jméno autora} definuje titul a jméno autora práce. Povinný příkaz.
- **\TULsupervisor{** *jméno vedoucího***}** definuje titul a jméno vedoucího práce. Povinný příkaz.
- **\TULyear{rok vytvoření práce}** definuje rok, ve kterém práce vznikla. Příkaz je nepovinný, pokud jej vynecháte, doplní se při překladu automaticky aktuální rok. Přesto doporučuji jej použít, jinak by při případném pozdějším překladu mohla vzniknout iluze, že práce vznikla v pozdějším roce, než ve skutečnosti.
- **\TULid{identifikační kód}** určuje identifikační kód, který některé fakulty absolventským pracím přidělují. Nepovinný příkaz, pokud práce nemá přidělen kód, jednoduše jej vynechte.

**\TULthesisType{typ práce česky}{anglicky}** umožňuje definovat jiný typ práce, než na které pamatují volby balíku BP, DP a další. V prvním argumentu uveďte český název typu práce, ve druhém jeho anglický ekvivalent. Například pro výzkumnou zprávu by preambule obsahovala

\TULthesisType{Výzkumná zpráva}{Research report}

#### 4.2 Příkazy a prostředí pro tělo práce

Tyto příkazy a prostředí generují viditelný výstup a generují jednotlivé součásti, především pro úvodní partie práce.

- **ThesisStart{rod}** vygeneruje standardní zahájení práce titulní list, list pro nahrazení zadáním a prohlášení o autorství a autorských právech. Parametr *rod* má hodnotu female nebo male a určuje, zda bude prohlášení uvedeno v rodě ženském nebo mužském. Ve skutečnosti se jedná o zkratku volající následující trojici příkazů.
- **\ThesisTitle{** *jazyk***}** vygeneruje titulní list práce. Informace čerpá z výše uvedených deklaračních příkazů \TULtitle a spol. Argument určuje, jaká jazyková verze se má vysázet. K dispozici je česká (hodnota CZ) a anglická (EN) verze titulního listu. Pokud použijete \ThesisStart, nemusí vás zajímat je určen pro situace, kdy vám standardní zahájení práce nevyhovuje a chcete je nějakým způsobem upravit.
- \Assignment vygeneruje prázdný list, který se v práci nahradí originálem jejího zadání. Má dva účely: upomíná, abyste nezapomněli vložit zadání, a zajišťuje správné číslování stránek (list se zadáním se počítá mezi stránky práce, přestože na něm číslo není uvedeno). Pokud použijete \ThesisStart, nemusí vás zajímat je určen pro situace, kdy vám standardní zahájení práce nevyhovuje a chcete je nějakým způsobem upravit.
- **\Declaration{rod}** vygeneruje prohlášení o autorství a autorských právech. Parametr *rod* má hodnotu female nebo male a určuje, zda bude prohlášení uvedeno v rodě ženském nebo mužském. Pokud použijete \ThesisStart, nemusí vás zajímat je určen pro situace, kdy vám standardní zahájení práce nevyhovuje a chcete je nějakým způsobem upravit.
- abstractCZ je prostředí pro sazbu českého abstraktu práce. Nedělá mnoho vysází nadpis "Abstrakt" a zúží řádek, protože abstrakty obvykle bývají krátké a na plnou šířku řádku nevypadají dobře. Je-li váš abstrakt dlouhý, použijte nepovinný argument wide, který vynechá zúžení a sází abstrakt na celou šířku řádku:

\begin{abstractCZ}[wide]
Široký text abstraktu.
\end{abstractCZ}

- **abstractEN** je prostředí pro sazbu anglického abstraktu práce. Od **abstractCZ** se liší jen anglickým nadpisem.
- **acknowledgement** je prostředí pro poděkování. Opět se chová stejně vysází nadpis "Poděkování" a sází svůj obsah do užších řádků, pokud nepoužijete nepovinný argument wide.
- abbrList je prostředí pro sazbu seznamu zkratek. Obsah seznamu zkratek je koncipován jako tabulka se dvěma sloupci. Zkratku od popisu proto oddělte znakem & a popis zakončete \\. Použití vypadá nějak takto:

```
\begin{abbrList}
HTML & HyperText Markup Language \\
CSS & Cascading Style Sheets \\
\end{abbrList}
```

Seznam zkratek je nejproblémovější konstrukcí a pokud jeho rozsah překročí stránku, nelze prostředí abbrList použít. Věnuje se mu jedna z poznámek v následující části.

### 5 Závěrečné poznámky

Několik poznámek a povzdechů závěrem.

#### 5.1 Kombinace s dalšími balíky

Snažil jsem se spíše o minimalistický přístup, aby třída nedělala víc než musí a pokud možno se nepletla do cesty různým balíkům. Její činnost, která by mohla mít dopady na kompatibilitu s dalšími balíky, se omezuje na:

- Nastavení velikosti papíru a okrajů. K tomu se používají standardní prostředky La volba a4paper a rozměry \oddsidemargin a spol.
- Nastavení zápatí stránky prostřednictvím balíku fancyhdr. Chcete-li zasahovat do záhlaví nebo zápatí stránek, dělejte to příkazy tohoto balíku.
- Změna formátu nadpisu kapitol pomocí balíku titlesec. Opět, pokud vám nevyhovuje, využijte nástroje poskytované tímto balíkem ke změně.

Nasazení dalších balíků a nástrojů pro změnu vzhledu dokumentu či rozšíření možností sazby by nemělo stát nic v cestě. Nechávám to na vás.

Například jsem rezignoval na nastavení konkrétního písma pro sazbu práce, protože písmo a způsob jeho volby závisí jak na písmech dostupných ve vašem systému, tak na konkrétní variantě ETEXu, kterou používáte. Sázíte-li pdf-ETEXem, můžete sáhnout po některém ze standardních balíků typu palatino či newcent. Pokud používáte XHETEX, máte k dispozici balík fontspec (příklad použítí si můžete prohlédnout ve zdrojovém textu tohoto dokumentu).

#### 5.2 Seznam zkratek

Upřímně řečeno, pro seznam zkratek jsem nenašel dobré řešení. Asi nejvhodnější je použít dvousloupcovou tabulku, v jejímž levém sloupci se nacházejí zkratky a v pravém jejich významy. Problém spočívá v omezenosti tabulkového modelu v ĽTEXu, který neumí automaticky přizpůsobit šířku tabulky stránce a neumí rozdělit tabulku na několik stránek. Pochopitelně existují rozšiřující balíky, které to dokážou, ale nikoli oboje najednou.

Vzhledem k tomu, že ve většině prací seznam zkratek nepřekročí rozsah jedné stránky, dal jsem při definici prostředí abbrList přednost variantě s jednodušším použitím, ovšem omezené na jednu stránku: použití balíku tabularx, který implementuje tabulky s adaptivními odstavcovými sloupci.

Je-li zkratek mnoho, nelze použít připravené prostředí a je třeba vytvořit seznam vlastními silami. Začněte nadpisem, který by neměl být číslován, ale rozhodně by měl být zařazen do obsahu, takže

```
\section*{Seznam zkratek}
\addcontentsline{toc}{section}{Seznam zkratek}
```

Za ním následuje vlastní seznam, který lze řešit například jako vícestránkovou tabulku. V tom případě přidejte do preambule dokumentu

```
\usepackage{longtable}
a vlastní seznam zahajte konstrukcí
\noindent\begin{longtable}[1]{@{}lp{12cm}@{}}
```

Tělo seznamu tvoří opět dvousloupcová tabulka, kde se šířka prvního sloupce určí automaticky podle nejširší zkratky a šířka druhého je pevně dána, zde 12 cm. Podle konkrétního obsahu musíte najít vhodnou hodnotu, aby seznam zabíral (zhruba) celou šířku řádku. Jestliže žádná zkratka nemá význam delší než jeden řádek, můžete si ušetřit trápení a konstrukci p{12cm} v definici sloupců výše nahradit druhým 1. Tělo seznamu zakončete

```
\end{longtable}
```

Jinou alternativou, která by se mohla hodit i u kratších seznamů, pokud se délky jednotlivých zkratek výrazně liší, je rezignovat na tabulky a vysázet seznam zkratek prostřednictvím standardního prostředí description. Tedy něco jako

```
\section*{Seznam zkratek}
\addcontentsline{toc}{section}{Seznam zkratek}
\begin{description}
\item[HTML] HyperText Markup Language
\item[CSS] Cascading Style Sheets
\end{description}
```

Vzhledem k popsaným problémům jsem zvažoval, zda seznam zkratek do třídy vůbec přidávat. Nakonec jsem tak udělal především proto, abych zdůraznil, že se jedná de facto o povinnou součást absolventských prací.