BEEBOTS, ESTRUCTURA DE DATOS PARA PREDECIR COLISIONES ENTRE DOS O MÁS OBEJETOS

Andres Almanzar Restrepo Santiago Hincapié Murillo Santiago Arango Valencia Medellín, Mayo 21 d 2018



Estructuras de Datos Diseñada




Gráfico 1: Se observa un grafo con nodos. Al principio todos los nodos salen de un nodo padre o raíz.






 Gráfico 2: inicia desde un rectángulo padre. Aquellos cuadrantes que se pueden dividir en más nodos son de color azul y aquellos que no lo pueden hacer son verdes. Cada punto que se observa en los distintos cuadrantes, son los objetos, en nuestro proyecto son las abejas robóticas.



Operaciones de la Estructura de Datos

VAL

123

43


21

231

Abeja1

Abeja2

Abeia3




| | Х | γ | VAL |
|--------|-----|-----|-----|
| Abeja1 | 21 | 123 | 1 |
| Abeja2 | 231 | 43 | 2 |
| Abeja3 | | | |



Gráfico 3: Metodo abeja, crea una abeja en cordenadas espaciales

Grafico 4: Metodo agregar abeja, convierte las cordenadas espaciales a posiciones en el plano





Gráfica 5: cantidad de abejas en el mapa de Bello, Medellín.



- Insertar: crea una abeja y la agrega a una lista de abejas del quadtree.
- Colisiona: mira que abejas chocan y con cuales choca.
- Principal: llama a agregar abejas y luego a mostrar
- Quadtree: tiene los métodos insertar, dividir, distancia entre abejas, colisionan (boleano).



Criterios de Diseño de la Estructura de Datos

La elección del QuadTree para el desarrollo del proyecto radica en diversos factores:

Representación de imágenes gracias a la estructura que posee.

Detección eficiente de la colisión entre objetos en un campo 2D(dos dimensiones)

Al compararlo con otras estructuras de datos, posee mejor organización del espacio de los objetos. (esto debido a su constante división en cuadrantes).

-Se encarga de descomponer de manera recursiva el espacio.



Complejidad

• Tabla 1: análisis de complejidad



Consumo de Tiempo

| | Conjunto de Datos 1 | Conjunto de Datos 2 | Conjunto de Datos n |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Creación | 10 sg | 20 sg | 5 sg |
| Operación 1 | 12 sg | 10 sg | 35 sg |
| Operación 2 | 15 sg | 21 sg | 35 sg |
| Operación n | 12 sg | 24 sg | 35 sg |

Tabla 2: Tiempos de ejecución de las operaciones de la estructura de datos con diferentes conjuntos de datos



Consumo de Memoria

| | Conjunto de | Conjunto de | Conjunto de |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Datos 1 | Datos 2 | Datos n |
| Consumo de memoria | 10 MB | 20 MB | 5 MB |

 Tabla 3: Consumo de memoria de la estructura de datos con diferentes conjuntos de datos



Software Desarrollado




Gráfico 6: abejas en el mapa de bello,

Inserten sus propias gráficas y sus explicaciones

