


\sqrt{x} = gedreht
 $\sqrt{Rz 16}$
 \sqrt{y} = hochglanzpoliert
 $\sqrt{Rz 4}$
 \sqrt{z} = feinstgedreht
 $\sqrt{Rz 4}$

unbemaßte Außenkante 0.5x45° angefast

| | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------|-----------------------------|-----------------|--|--|
| Zchn.-Vers. | | | Datum | | Name | | |
| Teile-Index | A | | Datum | | Name | | |
| Salamander Industrie-Produkte GmbH | | | Maßstab 1:1 | A1/2/3: / / mm ² | G1/2/3: / / g/m | | |
| <div>Am Deverhafen 4 D-26871 Papenburg Tel. 04961 / 914- 267 Fax. 04961 / 914- 237</div> <div> Brüggmann</div> | | | Toleranzen: | Werkstoff-1 | | M-Nr | |
| | | | | Werkstoff-2 | | M-Nr | |
| | | | Zeichn-Status | Werkstoff-3 | | M-Nr | |
| | | | Freigegeben | Kunde | | | |
| Die Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb BGB). | | | Datum | Name | | | |
| | | Erst. | 19.09.2007 | janssena | | | |
| | | Gepr. | 29.05.2012 | Memering | | | |
| | | Norm | | | | | |
| Seite | | Z-Art | Verwendung | Index/Klasse | | Benennung | |
| | | ET | intern | A WZ | | COEX Anschluß Greiner 40F Lochbuchse für flexiblen Schlauch | |
| Ers. f.: | | Ers. d.: | Format: | Ursprung: | | | |
| | | | | Ers. f.: | | | |