



$\sqrt{x/}$ ($\sqrt{y/}$)
gedreht
 $\sqrt{x/}$ = $\sqrt{R_z16}$
hochglanzpoliert
 $\sqrt{y/}$ = $\sqrt{R_z4}$

1. = Freistich nach DIN 509-F 0,6x0,3
Außenkanten 2x45° angefast

Zchn.-Vers.	2	Gewindeinsatz geändert	Datum	20.06.2022	Name	Blome
Teile-Index	A		Datum		Name	
ttp Papenburg GmbH Am Deverhafen 4 D-26871 Papenburg Tel. 04961 / 914 194 Fax. 04961 / 914 348			ttp PAPENBURG KUNSTSTOFFPROFILE SEIT 1958			
Maßstab 1:1			A1/2/3:	/ / /	mm²	G1/2/3: / / g/m
Toleranzen:			Werkstoff-1			
Zeichn-Status			Werkstoff-2			
Freigegeben			Werkstoff-3			
Name			Kunde			
Datum			Benennung			
Erst. 12.11.2009			memering			
Gepr. 21.06.2022			Blome			
Norm			Extruderanschluß CE5.2			
Seite			Zusatzextruder -Zylinderdurchmesser-37			
Z-Art			Index/Klasse	Typ-Nr.	Zeichnungs-Ident-Nr.	Blatt
EZ			A WZ	200.01.001.01.129	57352 - 2 - 1	1
Ers.f.:			Format:	Ursprung:	Ers.f.:	