


scharfkantig



scharfkantig

Zylinderstift DIN 7-8m x14
rostfrei / ungehärtet

\sqrt{x} / $\left(\sqrt{y} / \sqrt{z} \right)$
 gedreht
 $\sqrt{x} = \sqrt{R_{z16}}$
 hochglanzpoliert
 $\sqrt{y} = \sqrt{R_{z4}}$
 feinstgedreht
 $\sqrt{z} = \sqrt{R_{z4}}$

Workmanagerübernahme
Ursprungsdatum 02.11.93

unbemaßte Außenkanten 2x45° angefast

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|
| Zchn.-Vers. | 1 | Datum | | Name | |
| Teile-Index | A | Datum | | Name | |
| Brüggmann Frisoplast GmbH | | Toleranzen: | | M 1:1 A1/2/3: // mm ² G1/2/3: // g/m | |
| Werkzeugbau | | Teile-Status | | Werkstoff-1 | |
| 26871 Papenburg | | i.A. Konstr. | | 2316 | |
| Tel. 0 49 61 / 914-329 | | Zeichn-Status | | Werkstoff-2 | |
| Fax. 0 49 61 / 914-237 | | In Arbeit | | Werkstoff-3 | |
| Die Zeichnung ist unser Eigentum | | Datum | | Kunde | |
| Jede Vervielfältigung, Verwertung | | Name | | Benennung | |
| oder Hinführung an Dritte Personen | | Erst. | | Zwischenhülse | |
| ist strafbar und wird gerichtlich | | Gepr. | | für CMT58 von Ø46 auf Ø50 (für ZF215) | |
| verfolg. | | Norm | | | |
| (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen | | Zeichnungs-Nr. | | Zeichnungs-Ident-Nr. | |
| unlauteren Wettbewerb BGB) | | Werkzeug-Nr.-Düse | | Blatt | |
| | | Werkzeug-Nr.-Kalibrator | | 1 | |
| Ers.f.: . | | Teile-Ident-Nr. | | Ers.d.: . | |
| Ers.d.: . | | 686-A-WZ | | | |
| Verwendung: intern | | Typ-Nr. | | | |
| | | 200.01.007.01.022 | | | |