


\sqrt{x} (\sqrt{y} ; \sqrt{z})
 \sqrt{x} = $\sqrt{R_{z16}}$ gedreht
 \sqrt{y} = $\sqrt{R_{z4}}$ hochglanzpoliert
 \sqrt{z} = $\sqrt{R_{z4}}$ feinstgedreht

Äußenkanten 1.5x45° angefast

Zchn.-Vers.	1			Datum			Name				
Teile-Index	A			Datum			Name				
Brüggmann Frisoplast GmbH		 Brüggmann		Toleranzen: .		M 1:1		A1/2/3: //			
Werkzeugbau				Teile-Status i.A. Konstr.		A		Werkstoff-1		2316	
26871 Papenburg				Zeichn-Status In Arbeit		A		Werkstoff-2			
Tel. 0 49 61 / 914-329								Werkstoff-3			
Fax. 0 49 61 / 914-237						Kunde					
Die Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an Dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb BGG).		Datum		Name		Benennung					
Erst.		12.03.98		wzazubi		Durchgangshülse InnenØ von 50mm auf 40mm					
Gepr.		12.03.98		Leemhuis							
Norm											
Zeichnungs-Nr.		Werkzeug-Nr.-Düse		Teile-Ident-Nr.		Typ-Nr.		Zeichnungs-Ident-Nr.			
		Werkzeug-Nr.-Kalibrator		1632-A-WZ		200.01.008.01.080		17150-1-1-DD			
Ers.f.: .		Ers.d.: .		Verwendung: intern		I		Ers.f.: .			
								Ers.d.: .			