

Zylinderstift DIN 7-6m \$25 / rostfrei / ungehärtet Verstiftung muß im Zusammenbau mit Adapter passen.

Workmanagerübernahme

Ursprungsdatum 23.06.1995

Außenkanten 1x45° angefast

 $\begin{array}{c} x \\ x \\ \end{array} \left( \begin{array}{c} y \\ y \\ \end{array} \right) \\ \text{gedreht} \\ \text{R}_z 16 \\ \text{hochglanz poliert} \\ y \\ y \\ \end{array} = \begin{array}{c} R_z 4 \\ \end{array}$ 

ZchnVers.						Datum	Name		
Teile-Index						Datum	Name		
Brügmann Frisoplast GmbH Fenster- und Türsysteme 26871 Papenburg			Toleranzen: .		M A1/2/3: // mm <sup>2</sup> G1/2/3: // g,				
			Teile-Status		Werkstoff-1			M-Nr	
					Werkstoff-2 M-Nr				
Tel. 0 49 61 / 914-252		Brügmann	Zeichn-Status		Werkstaff-3			M-Nr	
Fax. 0 49 61 / 914-184					Kunde				
Die Zeikhnung ist unser Eigentum Jede Verwielfältigung, Verwertung oder Mitteillung an dritte Personen ist strettan und wird gerichtlich verfolgt. (Unbeberrechtigesetz, Gesetz gegen untauteren Wettbewerb 869).		Datum	Name Benennung						
	Erst.								
	Gepr.				tb:VE_BEZEICHNUNG				
	Norm								
Zeichnungs-Nr.	Werkzeug-Nr-Düse Werkzeug-Nr-Kalibrator		Teile-Ident-Nr.		Typ-Nr.	Zeichnungs-Ide	nt-Nr. B	Blatt	
Enc f	Enc d		Vanuanduna	$\neg$	Eng f	Fac d			