



✓ (✓ ; ✓)
 gedreht
 ✓ - ✓ R 16
 hochglanzpoliert
 ✓ - ✓ R 1/2
 feinstgedreht
 ✓ - ✓ R 1/2

alle unbemaßten Fasen 2x45°

Für Werkzeuge die mit 40mm Mischring oder 40mm Durchgangshülse gefahren werden

Zchn.-Vers.		Datum	Name
Teile-Index	A	Datum	Name
Salamander Industrie-Produkte GmbH		Maßstab	1:1
Am Dieverhafen 4		Toleranzen:	M/2/3: / / mm 2 B/2/3: / / g/n
D-26871 Papenburg		Werkstoff-1	M-Nr
Tel. 04961 / 914- 267		Werkstoff-2	M-Nr
Fax. 04961 / 914- 237		Werkstoff-3	M-Nr
Brüggemann		Zeichn-Status	Freigegeben
Die Zeichnung ist unser Eigentum		Freigegeben	Kunde
jede Vervielfältigung, Vervielfältigung		Benennung	
oder Mitteilung an Dritte Personen		Erst.	22.06.2006
ist strafbar und wird gerichtlich		Gepr.	23.06.2006
verfolg.		Norm	
Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen		Z-Art	ET
unlauteren Wettbewerb (UWB).		Verwendung	intern
Seite		Index/Klasse	A WZ
Ers. f.:	Ers. d.:	Typ-Nr.	200.01.006.01.089
		Benennung	Verschraubungsring
		Zeichnungs-Ident-Nr.	51512-1-1
		Blatt	1
		Format:	Ursprung:
		Ers. f.:	Ers. d.: