

x / (y / ; y /)

gedreht

x / = $\sqrt{\text{Rz16}}$

hochglanzpoliert


y / = $\sqrt{\text{Rz4}}$

feinstgedreht

z / = $\sqrt{\text{Rz4}}$

Schnitt A-A

Außenkanten 1x45° angefast

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------|--|----------------------------|-------------|----------------------|------------|-------|
| Zchn.-Vers. | 1 | | | Datum | | | Name | | | |
| Teile-Index | A | | | Datum | | | Name | | | |
| Brüggmann Frisoplast GmbH | |  Brüggmann | | Toleranzen: . | | M 1:1 | A1/2/3: // | mm ² | G1/2/3: // | g/m |
| Werkzeugbau | | | | Teile-Status i.A. Konstr. | | A | Werkstoff-1 | 2316 | M-Nr | |
| Tel. 0 49 61 / 914-329 | | | | Zeichn-Status In Arbeit | | A | Werkstoff-2 | | M-Nr | |
| Fax. 0 49 61 / 914-237 | | | | | | | Werkstoff-3 | | M-Nr | |
| Die Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an Dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). | | Datum | | Name | | Benennung | | | | |
| Erst. | | 08.04.97 | | Wzazubi | | Coexanschlußröhrchen | | | | |
| Gepr. | | | | | | Ø 15mm; M30x1,5; 80mm lang | | | | |
| Norm | | | | | | | | | | |
| Zeichnungs-Nr. | | Werkzeug-Nr.-Düse | | Teile-Ident-Nr. | | Typ-Nr. | | Zeichnungs-Ident-Nr. | | Blatt |
| | | Werkzeug-Nr.-Kalibrator | | 1140-A-WZ | | 200.01.014.02.044 | | 11598-1-1-00 | | 1 |
| Ers.f.: . | | Ers.d.: . | | Verwendung: intern I | | Ers.f.: . | | Ers.d.: . | | |