

$$x = \sqrt{\frac{y}{r}}, \sqrt{\frac{z}{r}}$$

$$x = \sqrt{\frac{gedreht}{R_z 16}}$$

$$hochglanzpoliert$$

$$y = \sqrt{\frac{R_z 4}{feinstgedreht}}$$

$$z = \sqrt{\frac{R_z 4}{R_z 4}}$$

Ers.d.: .

unbemaßte Fasen 1x45°

Workmanagerübernahme Ursprungsdatum: 06.09.1990

Ers.d.: .

Ers.f.: .

ZchnVers. 1						Datum	Name	
Teile-Index A						Datum	Name	
Brügmann Frisoplast		Toleranzen: .		M 1:1 A1/2/3: //	mm <sup>2</sup> G1/2	:/3: //	g/m	
Werkzeugbau			Talla Chahaa		Werkstoff-1 2316		<u> </u>	1-Nr
26871 Papenburg			Teile-Status i.A. Konstr.	A	Werkstoff-2	M-Nr		
Tel. 0 49 61 / 914-329			Zeichn-Status		Werkstoff-3		<u> </u>	1-Nr
Fax. 0 49 61 / 914-237		Brügmann	In Arbeit	A	Kunde			
Die Zeichnung ist unser Eigentum		Datum	Name		Benennung			
Jede Vervielfältigung, Verwertung ader Mittellung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfalgt. Unteberrechtgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb BGB).	Erst.	18.04.96	wzazubi		Lochscheibe ME60,S60; AØ 89.8mm, IØ von 60mm auf 55mm			
	Gepr.							
	Norm	m .			רוונט,300, אף סאטווווו, וף יטוו טטווווו ענו אוווווויונער אוווווויונער אוווווויונער אוווווויווער אוווווויווער א			
Zeichnungs-Nr.	Werkzeug-Nr-Düse		Teile-Ident-Nr.		Typ-Nr.	Zeichnungs-I	dent-Nr.	Blatt
	Werkzeu	g-Nr-Kalibrator	673-A-WZ		200.01.011.01.022	2 2982-	-1-1-DO	1

Verwendung: intern | | Ers.f.: .