


\sqrt{x} (\sqrt{y})
 \sqrt{x} = $\sqrt{R_{z16}}$ gedreht
 \sqrt{y} = $\sqrt{R_{z4}}$ hochglanzpoliert

Sonderform für Einsatz in Irland !

Zchn.-Vers.	1			Datum			Name			
Teile-Index	A			Datum			Name			
Brüggmann Frisoplast GmbH		 Brüggmann		Toleranzen: .		M 1:1	A1/2/3: //	mm ²	G1/2/3: //	g/m
Werkzeugbau				Teile-Status		A	Werkstoff-1	2316	M-Nr	
26871 Papenburg				i.A. Konstr.			Werkstoff-2		M-Nr	
Tel. 0 49 61 / 914-329				Zeichn-Status		A	Werkstoff-3		M-Nr	
Fax. 0 49 61 / 914-237		In Arbeit			Kunde					
Die Zeichnung ist unser Eigentum Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb BGG).		Datum	Name		Benennung					
		Erst.	10.10.96	wzazubi		Coexanschlußröhrchen				
		Gepr.				Ø10mm auf Ø8mm G1/2 95mm lang				
		Norm	.							
Zeichnungs-Nr.		Werkzeug-Nr.-Düse		Teile-Ident-Nr.		Typ-Nr.		Zeichnungs-Ident-Nr.		Blatt
		Werkzeug-Nr.-Kalibrator		981-A-WZ		200.01.014.02.041		7821-1-1-D0		1
Ers.f.: .		Ers.d.: .		Verwendung: intern I		Ers.f.: .		Ers.d.: .		