


$\sqrt{x}$  (  $\sqrt{y}$  ;  $\sqrt{y}$  )

$\sqrt{x}$  =  $\sqrt{\quad}$  gedreht  $R_{z16}$

$\sqrt{y}$  =  $\sqrt{\quad}$  hochglanzpoliert  $R_{z4}$

$\sqrt{z}$  =  $\sqrt{\quad}$  feinstgedreht  $R_{z4}$

Workmanagerübernahme  
Ursprungsdatum 01.10.93

Zchn.-Vers.	1			Datum			Name				
Teile-Index	A			Datum			Name				
Brüggmann Frisoplast GmbH		 Brüggmann		Toleranzen: .		M 1:1 A1/2/3: //		mm <sup>2</sup> G1/2/3: // g/m			
Werkzeugbau				Teile-Status i.A. Konstr.		A		Werkstoff-1 2316		M-Nr	
26871 Papenburg				Zeichn-Status In Arbeit		A		Werkstoff-2		M-Nr	
Tel. 0 49 61 / 914-329								Werkstoff-3		M-Nr	
Fax. 0 49 61 / 914-237						Kunde					
Die Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb BGB).		Datum		Name		Benennung					
Erst.		22.04.96		martini		Zwischenhülse für Doppelextrusion Dichtungen, von Ø30 auf Langloch 35x20					
Gepr.		.		.							
Norm		.		.							
Zeichnungs-Nr.		Werkzeug-Nr.-Düse		Teile-Ident-Nr.		Typ-Nr.		Zeichnungs-Ident-Nr.			
		Werkzeug-Nr.-Kalibrator		682-A-WZ		200.01.007.01.019		3083-1-1-D0			
Ers.f.: .		Ers.d.: .		Verwendung: intern I		Ers.f.: .		Ers.d.: .			
								Blatt 1			