


\sqrt{x} (\sqrt{y})
 \sqrt{x} = $\sqrt{R_{16}}$ gedreht
 \sqrt{y} = $\sqrt{R_{\cancel{16}}}$ hochglanz poliert

Außenkanten 1.5x45° angefast

Zchn.-Vers.	1				Datum	Name				
Teile-Index	A				Datum	Name				
Brüggmann Frisoplast GmbH			 Brüggmann	Toleranzen: .		M 1:1	A1/2/3: //	mm ²	G1/2/3: //	g/m
Werkzeugbau				Teile-Status		A	Werkstoff-1		2316	M-Nr
26871 Papenburg				i.A. Konstr.			Werkstoff-2			M-Nr
Tel. 0 49 61 / 914-329				Zeichn-Status			Werkstoff-3			M-Nr
Fax. 0 49 61 / 914-237				In Arbeit		A	Kunde			
Die Zeichnung ist unser Eigentum Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb BGB).			Datum		Benennung					
			Erst.		19.02.99	santen				
			Gepr.			Verschraubungsring für HF912 auf CMT90 Ø80				
			Norm		.					
Zeichnungs-Nr.		Werkzeug-Nr.-Düse		Teile-Ident-Nr.		Typ-Nr.		Zeichnungs-Ident-Nr.		Blatt
		Werkzeug-Nr.-Kalibrator		1889-A-WZ		200.01.006.01.065		22010-1-1-00		1
Ers.f.: .		Ers.d.: .		Verwendung: intern		I		Ers.f.: .		Ers.d.: .