



\sqrt{x} (\sqrt{y})
 \sqrt{x} = $\sqrt{R_{z16}}$ gedreht
 \sqrt{y} = $\sqrt{R_{z4}}$ hochglanzpoliert

Für flexible Coexinspritzung
(Technoplast Zusatzmaschinen)

Zchn.-Vers.	1			Datum	Name	
Teile-Index	A			Datum	Name	
Brüggmann Fenster-Systeme GmbH		Toleranzen: .		M 1:1	A1/2/3: //	mm ² G1/2/3: //
Werkzeugbau		.		Werkstoff-1		2316
D-26871 Papenburg		Teile-Status		A		M-Nr
Tel. 04961 / 914-329		i.A. Konstr.		Werkstoff-2		M-Nr
Fax. 04961 / 914-237		Zeichn-Status		F		M-Nr
		Freigegeben		Kunde		
Die Zeichnung ist unser Eigentum Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb BGB).		Datum		Name		Benennung
		Erst. 10.10.96		wzazubi		Coexanschlußröhrchen Ø10mm auf Ø8mm G1/2 95mm lang
		Gepr. 10.10.96		Leemhuis		
		Norm .				
Zeichnungs-Nr.		Werkzeug-Nr.-Düse		Teile-Ident-Nr.		Typ-Nr.
		Werkzeug-Nr.-Kalibrator		981-A-WZ		200.01.014.02.041
						Zeichnungs-Ident-Nr.
						Blatt
						1
Ers.f.: .		Ers.d.: .		Verwendung: intern I		Ers.f.: .
						Ers.d.: .