

Außenkanten 1x45° angefast


\sqrt{x} (\sqrt{y} ; \sqrt{z})

\sqrt{x} = $\sqrt{R_{z16}}$ gedreht

\sqrt{y} = $\sqrt{R_{z4}}$ hochglanzpoliert

\sqrt{z} = $\sqrt{R_{z4}}$ feinstgedreht

Zchn.-Vers.		Datum	Name
Teile-Index	A	Datum	Name

 Brüggmann	Toleranzen:	M 1:1	A1/2/3:	mm ²	G1/2/3:	g/m
	Teile-Status		Werkstoff-1		M-Nr	
	Zeichn-Status		Werkstoff-2		M-Nr	
	Freigegeben		Werkstoff-3		M-Nr	
		Kunde				

Die Zeichnung ist unser Eigentum Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb BGB).	Datum	Name	Benennung Durchgangshülse InnenØ von 50mm auf 60mm, für HF300	
	Erst.	02.12.97		wzazubi
	Gepr.			
	Norm			

Zeichnungs-Nr.	Werkzeug-Nr.-Düse	Teile-Ident-Nr.	Typ-Nr.	Zeichnungs-Ident-Nr.	Blatt
200.01.008.01.074	Werkzeug-Nr.-Kalibrator	1504-A-WZ	200.01.00	15754-1-1	1
Ers.f.: .	Ers.d.: .	Verwendung: intern	Ers.f.: .	Ers.d.: .	