

PODATKOVNE BAZE I

Informatika in podatkovne tehnologije (IPT), Telekomunikacije (TK)
Univerzitetni študijski program (UN)

1. letnik

DML

Data Manipulation Language

DML

- Ukvarja se s polnjenjem podatkovne baze, posodabljanjem in brisanjem podatkov.
- Primer: **INSERT**, **SELECT**, **UPDATE**, **DELETE**,...

Vnosi podatkov

- Sedaj že vemo – ko ustvarimo tabelo, ali le ta vsebuje podatke?
- Podatke lahko v tabele vnašamo na dva načina:
 - **Implicitni vnos**
 - Vrednost v enakem vrstnem redu kot stolpci.
 - **INSERT INTO** ime_tabele **VALUES** (vrednost1, vrednost2, ..., vrednostn);
 - **EksPLICITNI vnos**
 - Navedemo ime stolpca za katerega vpisujemo vrednost.
 - **INSERT INTO** ime_tabele (atribut1, atribut3) **VALUES** (vrednost1, vrednost3);

Še nekaj o tipih...

- **ENUM** - vnaprej definirane vrednosti
- Primerno za šifrante
- Kaj pomeni **USING**?

```
CREATE TYPE tip_rastline AS ENUM ('drevo', 'cvetoča rastlina', 'roža', 'zdravilna rastlina');  
  
ALTER TYPE tip_rastline ADD VALUE 'začimba';  
  
DROP TYPE tip_rastline;  
  
ALTER TABLE Rastlina ALTER COLUMN tip TYPE tip_rastline;  
  
ALTER TABLE Rastlina ALTER COLUMN tip TYPE tip_rastline USING tip::tip_rastline;
```

<https://www.postgresql.org/docs/18/datatype-enum.html>

Brisanje in posodabljanje podatkov

- Podatke **brišemo** na naslednji način:
 - `DELETE FROM ime_tabele
WHERE pogoj;`
- Podatke **posodabljamo** na naslednji način:
 - `UPDATE ime_tabele
SET atribut = nova_vrednost
(WHERE pogoj);`

Izpis podatkov iz posodobljenih vrstic

- S pomočjo ključne besede **RETURNING** lahko izpišemo vsebino posodobljenih vrstic.

<https://www.postgresql.org/docs/current/dml-returning.html>

“Naša” PB

- **Vrtnarija**
 - Diagram na tabli.
 - Skripta v Učilnici.