

```
SELECT * FROM pg_roles;
```

```
CREATE ROLE prodajalec;  
DROP ROLE prodajalec;
```

```
CREATE USER prodajalec;  
DROP USER prodajalec;
```

```
CREATE ROLE prodajalec LOGIN;
```

```
SELECT * FROM pg_roles WHERE rolcanlogin = true;
```

```
CREATE ROLE prodajalec;  
ALTER ROLE prodajalec WITH LOGIN;
```

```
SELECT "current_user"();  
SELECT "current_schema"();
```

```
DROP ROLE administracija;  
CREATE ROLE administracija CREATEDB;  
CREATE ROLE andrej;  
GRANT administracija TO andrej;  
DROP ROLE andrej;
```

```
SELECT * FROM pg_database;  
SELECT * FROM pg_tables WHERE schemaname = 'public';
```

```
DROP DATABASE Vrtnarija;  
CREATE DATABASE Vrtnarija;
```

```
CREATE DATABASE vrtnarija;
```

```
SELECT current_schema;  
SELECT current_database();  
SELECT current_user;
```

```
SELECT * FROM pg_roles;
```

```
SELECT * FROM pg_catalog.pg_tables;
```

```
CREATE TABLE Oseba (  
  številka_osebe integer,  
  ime text,  
  starost integer  
);
```

```
SELECT *  
FROM pg_catalog.pg_tables  
WHERE schemaname = 'public';
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Oseba;
```

```
CREATE TABLE Račun (  
  številka_računa integer,  
  znesek numeric  
);
```

```
CREATE TABLE Rastlina (  
id_rastline integer,  
naziv text,  
cena numeric,  
tip text  
);
```

```
DROP TABLE Oseba;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Oseba;  
DROP TABLE IF EXISTS Račun;  
DROP TABLE IF EXISTS Rastlina;
```

```
CREATE TABLE Oseba (  
številka_osebe integer,  
ime text,  
starost integer  
);
```

```
CREATE TABLE Račun (  
številka_računa integer,  
znesek numeric  
);
```

```
CREATE TABLE Rastlina (  
id_rastline integer,  
naziv text,  
cena numeric,  
tip text  
);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Oseba;
```

```
CREATE TABLE Oseba (  
številka_osebe bigint GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,  
ime text,  
starost integer  
);
```

```
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Tina', 15);
```

```
SELECT * FROM Oseba;
```

```
INSERT INTO Oseba VALUES (55, 'Tina', 20);  
INSERT INTO Oseba VALUES (55, 'Tina', 20);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Oseba;
```

```
CREATE TABLE Oseba (  
številka_osebe bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,  
ime text,  
starost integer  
);
```

```
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Tina', 15);
```

```
SELECT * FROM Oseba;
```

```
INSERT INTO Oseba VALUES (55, 'Tina', 20);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Račun;
```

```
CREATE TABLE Račun (  
števka_računa bigint GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,  
znesek numeric DEFAULT 10.0  
);
```

```
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, DEFAULT);
```

```
SELECT * FROM Račun;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Račun;
```

```
CREATE TABLE Račun (  
števka_računa bigint GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,  
znesek_brez_DDV numeric,  
znesek_z_DDV numeric GENERATED ALWAYS AS ( znesek_brez_DDV*1.22)  
);
```

```
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 55.12, DEFAULT);
```

```
SELECT * FROM Račun;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Podatkovni_tip;
```

```
CREATE TABLE Podatkovni_tip (  
primer real  
);
```

```
INSERT INTO Podatkovni_tip VALUES (52.12345678);
```

```
SELECT * FROM Podatkovni_tip;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Podatkovni_tip;
```

```
CREATE TABLE Podatkovni_tip (  
primer numeric (3,2)  
);
```

```
INSERT INTO Podatkovni_tip VALUES (5.15565445);
```

```
SELECT * FROM Podatkovni_tip;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Oseba;  
DROP TABLE IF EXISTS Račun;  
DROP TABLE IF EXISTS Rastlina;
```

```
CREATE TABLE Oseba (  
id_osebe bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
ime text NOT NULL,
```

```
priimek text NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Račun (  
id_računa SERIAL PRIMARY KEY,  
znesek numeric (6,2) NOT NULL,  
datum date NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Rastlina (  
id_rastline bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
naziv text NOT NULL,  
cena numeric (6,2) NOT NULL,  
tip text  
);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Oseba;  
DROP TABLE IF EXISTS Račun;  
DROP TABLE IF EXISTS Rastlina;
```

```
CREATE TABLE Oseba (  
id_osebe bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
ime text NOT NULL,  
priimek text NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Račun (  
id_računa SERIAL PRIMARY KEY,  
znesek numeric (6,2) NOT NULL,  
datum date NOT NULL,  
tk_osebe integer NOT NULL REFERENCES Oseba (id_osebe)  
);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Račun;
```

```
CREATE TABLE Račun (  
id_računa SERIAL PRIMARY KEY,  
znesek numeric (6,2) NOT NULL,  
datum date NOT NULL,  
tk_osebe integer,  
CONSTRAINT oseba_tk FOREIGN KEY (tk_osebe) REFERENCES Oseba (id_osebe)  
);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Račun;
```

```
CREATE TABLE Račun (  
id_računa SERIAL PRIMARY KEY,  
znesek numeric (6,2) NOT NULL,  
datum date NOT NULL,  
tk_osebe integer  
);
```

```
ALTER TABLE Račun  
ADD CONSTRAINT oseba_tk FOREIGN KEY (tk_osebe) REFERENCES Oseba (id_osebe);
```

```
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Koren');
```

```
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Krajnc');
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren');
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec');
```

```
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 37.5, '2023-02-28',1);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 31.12, '2023-03-28',2);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 31.12, '2023-04-28',2);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 4, '2022-04-01',2);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 24.24, '2022-05-05',4);
```

```
SELECT * FROM Račun;
SELECT * FROM Oseba;
```

```
ALTER TABLE Oseba ADD COLUMN podjetje text;
ALTER TABLE Oseba ADD COLUMN naslov text NOT NULL;
```

```
TRUNCATE Oseba CASCADE ;
```

```
ALTER TABLE Oseba RENAME COLUMN naslov TO ulica;
```

```
ALTER TABLE Oseba ADD COLUMN pošta text;
ALTER TABLE Oseba ALTER COLUMN pošta SET DEFAULT '2000';
ALTER TABLE Oseba ALTER COLUMN pošta DROP DEFAULT;
```

```
ALTER TABLE Oseba RENAME TO Stranka;
ALTER TABLE Stranka RENAME TO Oseba;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Račun;
```

```
CREATE TABLE Račun (
id_računa SERIAL PRIMARY KEY,
znesek numeric (6,2) NOT NULL,
datum date NOT NULL,
tk_osebe integer NOT NULL REFERENCES Oseba (id_osebe) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE);
```

```
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor');
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Krajnc', null, 'Smetanova 20', 'Maribor');
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor');
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec', 'Korenček d.o.o.', 'Cankarjeva 120', 'Maribor');
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Postavka;
DROP TABLE IF EXISTS Račun;
DROP TABLE IF EXISTS Oseba;
DROP TABLE IF EXISTS Rastlina;
```

```
CREATE TABLE Oseba (
id_osebe bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
ime text NOT NULL,
priimek text NOT NULL,
podjetje text,
naslov text,
pošta text
);
```

```
CREATE TABLE Račun (
id_računa SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
znesek numeric (6,2) NOT NULL,  
datum date NOT NULL,  
tk_osebe integer NOT NULL REFERENCES Oseba (id_osebe));
```

```
CREATE TABLE Rastlina (  
id_rastline bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
naziv varchar (50) NOT NULL,  
cena decimal (6,2) NOT NULL,  
tip text NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Postavka (  
id_postavke bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
količina integer NOT NULL,  
popust integer,  
tk_rastlina integer NOT NULL REFERENCES Rastlina (id_rastline),  
tk_računa integer NOT NULL REFERENCES Račun (id_računa)  
);
```

```
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor');  
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Krajnc', null, 'Smetanova 20', 'Maribor');  
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor');  
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec', 'Korenček d.o.o.', 'Cankarjeva 120', 'Maribor');  
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Ivan', 'Korošec', 'Paketek d.o.o.', 'Ameriška 10', 'Ljubljana');  
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Matej', 'Amarin', null, 'Mariborska 150', 'Celje');  
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Hans', 'Gruber', null, 'Flurgasse 35', 'Wien');  
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Karel', 'Schweighofer', null, 'Minorgasse 20', 'Graz');
```

```
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Sončnica', 12.5, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Vijolice', 2, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Zvončki', 4, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Ameriški slamnik', 25.12, 'zdravilna rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Trpotec', 12.12, 'zdravilna rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rumena paprika', 3, 'zelenjava');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rukola', 1, 'začimba');
```

```
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 37.5, '2023-02-28', 1);  
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 31.12, '2023-03-28', 2);  
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 31.12, '2023-04-28', 2);  
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 4, '2022-04-01', 2);  
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 24.24, '2022-05-05', 4);  
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 24.24, '2022-05-05', 4);  
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 24.24, '2022-05-05', 6);  
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 37.5, '2023-01-05', 5);
```

```
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 1, 1);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 1, 2);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 1, null, 3, 2);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 2);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 4, 2);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 7, 4);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, 5, 6, 4);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 5);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 6);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 1);
```

```
SELECT * FROM Račun;
```

```
TRUNCATE Račun;
```

```
GRANT INSERT ON Postavka TO administrator_baze;  
REVOKE INSERT ON Postavka FROM administrator_baze;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Postavka;  
DROP TABLE IF EXISTS Račun;  
DROP TABLE IF EXISTS Oseba;  
DROP TABLE IF EXISTS Rastlina;
```

```
CREATE TABLE Oseba (  
id_osebe bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
ime text NOT NULL,  
priimek text NOT NULL,  
podjetje text,  
naslov text,  
pošta text  
);
```

```
CREATE TABLE Račun (  
id_računa SERIAL PRIMARY KEY,  
znesek numeric (6,2) NOT NULL,  
datum date NOT NULL,  
tk_osebe integer NOT NULL REFERENCES Oseba (id_osebe));
```

```
CREATE TABLE Rastlina (  
id_rastline bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
naziv varchar (50) NOT NULL,  
cena decimal (6,2) NOT NULL,  
tip text  
);
```

```
CREATE TABLE Postavka (  
id_postavke bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
količina integer NOT NULL,  
popust integer,  
tk_rastlina integer NOT NULL REFERENCES Rastlina (id_rastline),  
tk_računa integer NOT NULL REFERENCES Račun (id_računa)  
);
```

```
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor');  
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Krajnc', null, 'Smetanova 20', 'Maribor');  
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor');  
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec', 'Korenček d.o.o.', 'Cankarjeva 120', 'Maribor');  
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Ivan', 'Korošec', 'Paketek d.o.o.', 'Ameriška 10', 'Ljubljana');  
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Matej', 'Amarin', null, 'Mariborska 150', 'Celje');  
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Hans', 'Gruber', null, 'Flurgasse 35', 'Wien');  
INSERT INTO Oseba VALUES (DEFAULT, 'Karel', 'Schweighofer', null, 'Minorgasse 20', 'Graz');
```

```
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Sončnica', 12.5, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Vijolice', 2, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Zvončki', 4, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Ameriški slamnik', 25.12, 'zdravilna rastlina');
```

```
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Trpotec', 12.12, 'zdravilna rastlina');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rumena paprika', 3, 'zelenjava');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rukola', 1, 'začimba');
```

```
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 37.5, '2023-02-28', 1);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 31.12, '2023-03-28', 2);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 31.12, '2023-04-28', 2);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 4, '2022-04-01', 2);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 24.24, '2022-05-05', 4);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 24.24, '2022-05-05', 4);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 24.24, '2022-05-05', 6);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, 37.5, '2023-01-05', 5);
```

```
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 1, 1);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 1, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 1, null, 3, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 4, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 7, 4);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, 5, 6, 4);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 5);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 6);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 1);
```

```
SELECT * FROM Oseba;
```

```
INSERT INTO Oseba (ime, priimek) VALUES ('Lena', 'Kovač');
INSERT INTO Rastlina (naziv) VALUES ('Tulipan');
```

```
INSERT INTO Rastlina (naziv, cena) VALUES ('Tulipan', 3.00);
```

```
SELECT * FROM Rastlina;
```

```
INSERT INTO Rastlina (cena, naziv) VALUES (20.0, 'Jablana');
```

```
INSERT INTO Oseba (ime, priimek) VALUES
('Janez', 'Novak'),
('Katja', 'Novak');
```

```
CREATE TYPE tip_rastline AS ENUM ('drevo', 'cvetoča rastlina', 'roža', 'zdravilna rastlina');
```

```
ALTER TYPE tip_rastline ADD VALUE 'začimba';
```

```
DROP TYPE tip_rastline;
```

```
ALTER TABLE Rastlina ALTER COLUMN tip TYPE tip_rastline;
```

```
ALTER TABLE Rastlina ALTER COLUMN tip TYPE tip_rastline USING tip::tip_rastline;
```

```
DROP TYPE tip_rastline CASCADE;
```

```
SELECT * FROM Oseba;
```

```
-- Izbrišimo vse osebe, ki jim je ime Tina.
```

```
DELETE FROM Oseba
```

```
WHERE ime = 'Tina';
```

```
DELETE FROM Oseba;
```

```
-- Spremenimo priimek Koren v Nov priimek.
```

```
UPDATE Oseba  
SET priimek = 'Nov priimek'  
WHERE priimek = 'Koren';
```

```
SELECT * FROM Račun;
```

```
-- Vse zneske računov pomnožite z 1.5.
```

```
UPDATE Račun  
SET znesek = znesek * 1.50  
WHERE id_računa >0;
```

```
-- Podvojite zneske računov, kjer je znesek manjši od 30. Izpišite ID in znesek spremenjenih računov.
```

```
UPDATE Račun  
SET znesek = znesek * 2  
WHERE znesek < 30  
RETURNING id_računa, znesek;
```

```
-- VRTNARIJA
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Postavka;  
DROP TABLE IF EXISTS Rastlina;  
DROP TABLE IF EXISTS Račun;  
DROP TABLE IF EXISTS Stranka;  
DROP TABLE IF EXISTS Tip_stranke;  
DROP TABLE IF EXISTS Zaposleni;
```

```
CREATE TABLE Rastlina (  
id_rastline bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
naziv text NOT NULL,  
cena decimal(6,2) NOT NULL,  
tip text NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Tip_stranke (  
id_tipa_stranke serial PRIMARY KEY,  
naziv text NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Stranka (  
id_stranke bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
ime text,  
priimek text,  
podjetje text,  
naslov text NOT NULL,  
posta text NOT NULL,  
država text NOT NULL,  
tk_tip_stranke integer,  
CONSTRAINT tip_stranke_fk FOREIGN KEY (tk_tip_stranke) REFERENCES Tip_stranke (id_tipa_stranke)
```

```
);

CREATE TABLE Zaposleni (
id_zaposlenega bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
ime text,
priimek text,
naslov text NOT NULL,
posta text NOT NULL,
država text NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Račun (
id_racuna serial PRIMARY KEY,
datum date NOT NULL,
skupni_znesek decimal(7,2) NOT NULL,
tk_stranka integer NOT NULL,
tk_zaposleni integer NOT NULL,
CONSTRAINT stranka_tk FOREIGN KEY (tk_stranka) REFERENCES Stranka (id_stranke),
CONSTRAINT zaposleni_tk FOREIGN KEY (tk_zaposleni) REFERENCES Zaposleni (id_zaposlenega)
);
```

```
CREATE TABLE Postavka (
id_postavke bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
kolicina integer NOT NULL,
popust integer,
tk_rastlina integer NOT NULL,
tk_racun integer NOT NULL,
CONSTRAINT racun_tk FOREIGN KEY (tk_racun) REFERENCES Račun (id_racuna),
CONSTRAINT rastlina_tk FOREIGN KEY (tk_rastlina) REFERENCES Rastlina (id_rastline)
);
```

```
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Sončnica', 12.5, 'cvetoča rastlina');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Vijolice', 2, 'cvetoča rastlina');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Zvončki', 4, 'cvetoča rastlina');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Ameriški slamnik', 25.12, 'zdravilna rastlina');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Trpotec', 12.12, 'zdravilna rastlina');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rumena paprika', 3, 'zelenjava');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rukola', 1, 'začimba');
```

```
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Stalna stranka');
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Abonentna stranka');
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Sezonska stranka');
```

```
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija', null);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Krajnc', null, 'Smetanova 20', 'Ljubljana', 'Slovenija', 1);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija', 1);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec', 'Korenček d.o.o', 'Cankarjeva 120', 'Maribor', 'Slovenija', 2);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Ivan', 'Korošec', 'Paketek d.o.o', 'Ameriška 10', 'Ljubljana', 'Slovenija', null);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Matej', 'Amarin', null, 'Mariborska 150', 'Celje', 'Slovenija', 1);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Hans', 'Gruber', null, 'Flurgasse 35', 'Wien', 'Österreich', null);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Karel', 'Schweighofer', null, 'Minorgasse 20', 'Graz', 'Österreich', null);
```

```
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Anita', 'Koren', 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Komen', 'Smetanova 20', 'Ljubljana', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren', 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija');
```

```
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec', 'Cankarjeva 120', 'Maribor', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Hans', 'Gruber', 'Flurgasse 35', 'Wien', 'Österreich');
```

```
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-02-28', 37.5, 1, 1);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-03-28', 31.12, 2, 2);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-04-28', 31.12, 2, 1);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-04-01', 4, 4, 3);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-05-05', 24.24, 4, 4);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-05-05', 24.24, 6, 2);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-01-05', 37.5, 5, 5);
```

```
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 1, 1);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 1, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 1, null, 3, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 4, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 7, 4);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, 5, 6, 4);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 5);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 6);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 1);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Postavka;
DROP TABLE IF EXISTS Rastlina;
DROP TABLE IF EXISTS Račun;
DROP TABLE IF EXISTS Stranka;
DROP TABLE IF EXISTS Tip_stranke;
DROP TABLE IF EXISTS Zaposleni;
```

```
CREATE TABLE Rastlina (
    id_rastline bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    naziv text NOT NULL,
    cena decimal(6,2) NOT NULL,
    tip text NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Tip_stranke (
    id_tipa_stranke serial PRIMARY KEY,
    naziv text NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Stranka (
    id_stranke bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ime text,
    priimek text,
    podjetje text,
    naslov text NOT NULL,
    posta text NOT NULL,
    država text NOT NULL,
    tk_tip_stranke integer,
    CONSTRAINT tip_stranke_tk FOREIGN KEY (tk_tip_stranke) REFERENCES Tip_stranke (id_tipa_stranke)
);
```

```
CREATE TABLE Zaposleni (
    id_zaposlenega bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ime text,
```

```
priimek text,  
naslov text NOT NULL,  
posta text NOT NULL,  
država text NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Račun (  
    id_racuna serial PRIMARY KEY,  
    datum date NOT NULL,  
    skupni_znesek decimal(7,2) NOT NULL,  
    tk_stranka integer NOT NULL,  
    tk_zaposleni integer NOT NULL,  
    CONSTRAINT stranka_tk FOREIGN KEY (tk_stranka) REFERENCES Stranka (id_stranke),  
    CONSTRAINT zaposleni_tk FOREIGN KEY (tk_zaposleni) REFERENCES Zaposleni (id_zaposlenega)  
);
```

```
CREATE TABLE Postavka (  
    id_postavke bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    kolicina integer NOT NULL,  
    popust integer,  
    tk_rastlina integer NOT NULL,  
    tk_racun integer NOT NULL,  
    CONSTRAINT racun_tk FOREIGN KEY (tk_racun) REFERENCES Račun (id_racuna),  
    CONSTRAINT rastlina_tk FOREIGN KEY (tk_rastlina) REFERENCES Rastlina (id_rastline)  
);
```

```
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Sončnica', 12.5, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Vijolice', 2, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Zvončki', 4, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Ameriški slamnik', 25.12, 'zdravilna rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Trpotec', 12.12, 'zdravilna rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rumena paprika', 3, 'zelenjava');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rukola', 1, 'začimba');
```

```
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Stalna stranka');  
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Abonentna stranka');  
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Sezonska stranka');
```

```
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija', null);  
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Krajnc', null, 'Smetanova 20', 'Ljubljana', 'Slovenija', 1);  
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija', 1);  
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec', 'Korenček d.o.o', 'Cankarjeva 120', 'Maribor', 'Slovenija',  
2);  
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Ivan', 'Korošec', 'Paketek d.o.o', 'Ameriška 10', 'Ljubljana', 'Slovenija', null);  
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Matej', 'Amarin', null, 'Mariborska 150', 'Celje', 'Slovenija', 1);  
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Hans', 'Gruber', null, 'Flurgasse 35', 'Wien', 'Österreich', null);  
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Karel', 'Schweighofer', null, 'Minorgasse 20', 'Graz', 'Österreich', null);
```

```
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Anita', 'Koren', 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija');  
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Komen', 'Smetanova 20', 'Ljubljana', 'Slovenija');  
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren', 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija');  
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec', 'Cankarjeva 120', 'Maribor', 'Slovenija');  
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Hans', 'Gruber', 'Flurgasse 35', 'Wien', 'Österreich');
```

```
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-02-28', 37.5, 1, 1);  
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-03-28', 31.12, 2, 2);
```

```
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-04-28', 31.12, 2, 1);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-04-01', 4, 4, 3);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-05-05', 24.24, 4, 4);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-05-05', 24.24, 6, 2);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-01-05', 37.5, 5, 5);
```

```
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 1, 1);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 1, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 1, null, 3, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 4, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 7, 4);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, 5, 6, 4);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 5);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 6);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 1);
```

```
-- Povpraševanje po podatkih brez uporabe tabel.
SELECT 3*4;
```

```
SELECT random();
```

```
-- Izpišite vse podatke o strankah.
```

```
SELECT * FROM Stranka;
```

```
--Izpišite imena vseh strank.
```

```
SELECT ime
FROM Stranka;
```

```
--Izpišite priimke vseh strank, ki jim je ime Tina.
```

```
SELECT priimek
FROM Stranka
WHERE ime = 'Tina';
```

```
SELECT ime, priimek
FROM Stranka
WHERE ime = 'Tina';
```

```
--Izpišite imena vseh strank in zaposlenih.
```

```
SELECT ime
FROM Stranka, Zaposleni;
```

```
SELECT Stranka.ime, Zaposleni.ime
FROM Stranka, Zaposleni;
```

```
--Izpišite vse podatke o rastlinah, ki jih prodaja Vrtnarija.
```

```
SELECT *
FROM Rastlina;
```

```
--Izpišite vsa različna imena strank.
```

```
SELECT DISTINCT ime
FROM Stranka;
```

```
--Razvrščanje rezultatov
```

```
SELECT naziv  
FROM Rastlina  
ORDER BY naziv;
```

```
SELECT naziv  
FROM Rastlina  
ORDER BY naziv DESC;
```

```
SELECT naziv, cena  
FROM Rastlina  
ORDER BY cena;
```

```
SELECT naziv  
FROM Rastlina  
ORDER BY cena;
```

```
SELECT ime, priimek  
FROM Stranka  
ORDER BY ime, priimek DESC;
```

```
SELECT ime, priimek  
FROM Stranka  
ORDER BY 1, 2 DESC;
```

```
SELECT ime, priimek  
FROM Stranka  
ORDER BY ime, posta DESC;
```

```
SELECT priimek AS stranka  
FROM Stranka  
ORDER BY stranka DESC;
```

```
--Omejevanje rezultatov  
SELECT naziv  
FROM Rastlina  
LIMIT 3;
```

--Izpišite nazive rastlin, izpis sortirajte padajoče in prikažite samo prve tri zadetke.

```
SELECT naziv  
FROM Rastlina  
ORDER BY naziv DESC  
LIMIT 3;
```

--Izpišite nazive rastlin in njihove cene.

```
SELECT naziv, cena  
FROM Rastlina;
```

--Izpišite nazive rastlin in njihove cene, ki so dražje od 10 EUR.

```
SELECT naziv, cena  
FROM Rastlina  
WHERE cena > 10;
```

--Izpišite nazive rastlin, njihove cene in tip.

```
SELECT naziv, cena, tip  
FROM Rastlina;
```

--Izpišite nazive rastlin, njihove cene in tip za cvetoče rastline, ki so dražje od 10 EUR.

```
SELECT naziv, cena, tip
FROM Rastlina
WHERE cena > 10 AND tip = 'cvetoča rastlina';
```

--Izpišite nazive rastlin in njihove cene, katerih cena je med 10 in 15 EUR.

```
SELECT naziv, cena
FROM Rastlina
WHERE cena BETWEEN 10 AND 15;
```

```
SELECT naziv, cena
FROM Rastlina
WHERE cena >= 10 AND cena <= 15;
```

```
SELECT naziv, cena
FROM Rastlina
WHERE cena BETWEEN 15 AND 10;
```

--Izpišite vse stranke, ki so iz Maribora ali jim je ime Tina.

```
SELECT *
FROM Stranka
WHERE ime='Tina' OR posta='Maribor';
```

--Izpišite vse stranke, ki so iz Maribora in jim je ime Tina.

```
SELECT *
FROM Stranka
WHERE ime='Tina' AND posta='Maribor';
```

--Izpišite stranke, ki so fizične osebe.

```
SELECT *
FROM Stranka;
```

```
SELECT *
FROM Stranka
WHERE podjetje IS NULL;
```

```
SELECT *
FROM Stranka
WHERE podjetje ISNULL;
```

```
SELECT *
FROM Stranka
WHERE podjetje IS NOT DISTINCT FROM null;
```

--Izpišite stranke, ki so pravne osebe. Izpišite samo atribut podjetje in ga poimenujte „NAZIV PODJETJA“.

```
SELECT podjetje AS "Naziv podjetja"
FROM Stranka
WHERE podjetje IS NOT NULL;
```

```
SELECT podjetje AS "Naziv podjetja"
FROM Stranka
WHERE podjetje IS DISTINCT FROM null;
```

--Izpišite vse stranke, ki niso iz Maribora.

```
SELECT ime, priimek, posta
FROM Stranka
WHERE posta IS DISTINCT FROM 'Maribor';
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Postavka;
DROP TABLE IF EXISTS Rastlina;
DROP TABLE IF EXISTS Račun;
DROP TABLE IF EXISTS Stranka;
DROP TABLE IF EXISTS Tip_stranke;
DROP TABLE IF EXISTS Zaposleni;
```

```
CREATE TABLE Rastlina (
id_rastline bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
naziv text NOT NULL,
cena decimal(6,2) NOT NULL,
tip text NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Tip_stranke (
id_tipa_stranke serial PRIMARY KEY,
naziv text NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Stranka (
id_stranke bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
ime text,
priimek text,
podjetje text,
naslov text NOT NULL,
posta text NOT NULL,
država text NOT NULL,
tk_tip_stranke integer,
CONSTRAINT tip_stranke_tk FOREIGN KEY (tk_tip_stranke) REFERENCES Tip_stranke (id_tipa_stranke)
);
```

```
CREATE TABLE Zaposleni (
id_zaposlenega bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
ime text,
priimek text,
naslov text NOT NULL,
posta text NOT NULL,
država text NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Račun (
id_racuna serial PRIMARY KEY,
datum date NOT NULL,
skupni_znesek decimal(7,2) NOT NULL,
tk_stranka integer NOT NULL,
tk_zaposleni integer NOT NULL,
CONSTRAINT stranka_tk FOREIGN KEY (tk_stranka) REFERENCES Stranka (id_stranke),
CONSTRAINT zaposleni_tk FOREIGN KEY (tk_zaposleni) REFERENCES Zaposleni (id_zaposlenega)
);
```

```
CREATE TABLE Postavka (
```

```
id_postavke bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
kolicina integer NOT NULL,  
popust integer,  
tk_rastlina integer NOT NULL,  
tk_racun integer NOT NULL,  
CONSTRAINT racun_fk FOREIGN KEY (tk_racun) REFERENCES Račun (id_racuna),  
CONSTRAINT rastlina_fk FOREIGN KEY (tk_rastlina) REFERENCES Rastlina (id_rastline)  
);
```

```
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Sončnica', 12.5, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Vijolice', 2, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Zvončki', 4, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Ameriški slamnik', 25.12, 'zdravilna rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Trpotec', 12.12, 'zdravilna rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rumena paprika', 3, 'zelenjava');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rukola', 1, 'začimba');
```

```
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Stalna stranka');  
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Abonentna stranka');  
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Sezonska stranka');
```

```
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija', null);  
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Krajnc', null, 'Smetanova 20', 'Ljubljana', 'Slovenija', 1);  
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija', 1);  
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec', 'Korenček d.o.o', 'Cankarjeva 120', 'Maribor', 'Slovenija',  
2);  
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Ivan', 'Korošec', 'Paketek d.o.o', 'Ameriška 10', 'Ljubljana', 'Slovenija', null);  
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Matej', 'Amarin', null, 'Mariborska 150', 'Celje', 'Slovenija', 1);  
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Hans', 'Gruber', null, 'Flurgasse 35', 'Wien', 'Österreich', null);  
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Karel', 'Schweighofer', null, 'Minorgasse 20', 'Graz', 'Österreich', null);
```

```
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Anita', 'Koren', 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija');  
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Komen', 'Smetanova 20', 'Ljubljana', 'Slovenija');  
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren', 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija');  
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec', 'Cankarjeva 120', 'Maribor', 'Slovenija');  
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Hans', 'Gruber', 'Flurgasse 35', 'Wien', 'Österreich');
```

```
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-02-28', 37.5, 1, 1);  
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-03-28', 31.12, 2, 2);  
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-04-28', 31.12, 2, 1);  
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-04-01', 4, 4, 3);  
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-05-05', 24.24, 4, 4);  
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-05-05', 24.24, 6, 2);  
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-01-05', 37.5, 5, 5);
```

```
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 1, 1);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 1, 2);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 1, null, 3, 2);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 2);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 4, 2);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 7, 4);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, 5, 6, 4);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 5);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 6);  
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 1);
```

--Izpišite vse nazive rastlin, katerih tip rastline vsebuje ključno besedo „rastlina“.

```
SELECT naziv, tip
FROM Rastlina
WHERE tip LIKE '%rastlina%';
```

--Izpišite vse nazive rastlin, katerih tip rastline ne vsebuje ključne besede „rastlina“.

```
SELECT naziv, tip
FROM Rastlina
WHERE tip NOT LIKE '%rastlina%';
```

--Izpišite imena strank, ki se začnejo na T.

```
SELECT ime, priimek
FROM Stranka
WHERE ime LIKE 'T%';
```

```
SELECT DISTINCT ime
FROM Stranka
WHERE ime LIKE 'T%'
```

--Izpišite vse nazive rastlin, katerih cena je 2 ali 4 EUR.

```
SELECT naziv
FROM Rastlina
WHERE cena IN (2,4);
```

```
SELECT naziv, cena
FROM Rastlina;
```

```
SELECT naziv
FROM Rastlina
WHERE cena = 2 OR cena = 4;
```

--Izpišite vse podatke računov, ki jih je kupila oseba z imenom Tina.

```
SELECT *
FROM Račun
WHERE tk_stranka =
(SELECT id_stranke
FROM Stranka
WHERE ime = 'Tina');
```

```
SELECT *
FROM Račun
WHERE tk_stranka IN
(SELECT id_stranke
FROM Stranka
WHERE ime = 'Tina');
```

--Izpišite nazive rastlin, katerih cena ni 2 ali 4 EUR.

```
SELECT naziv
FROM Rastlina
WHERE cena NOT IN (2,4);
```

```
SELECT naziv
FROM Rastlina
WHERE cena != 2 AND cena != 4;
```

--Izpišite imena in priimke strank, ki niso stalne stranke.

```
SELECT ime, priimek
FROM Stranka
WHERE tk_tip_stranke NOT IN
(SELECT id_tipa_stranke
FROM Tip_stranke
WHERE naziv = 'Stalna stranka');
```

```
--Koliko strank ima naša vrtnarija?
SELECT COUNT(*)
FROM Stranka;
```

```
SELECT COUNT(*) AS "Število strank"
FROM Stranka;
```

```
--Koliko podjetji je med našimi strankami?
SELECT COUNT(podjetje) AS "Število podjetij"
FROM Stranka;
```

```
--Iz koliko različnih krajev prihajajo naše stranke?
SELECT COUNT(DISTINCT posta) AS "Število krajev"
FROM Stranka;
```

```
--Koliko našim strankam je ime Tina?
SELECT COUNT(*) AS "Število strank Tina"
FROM Stranka
WHERE ime = 'Tina';
```

```
--Kolikšna je skupna vrednost vseh izdanih računov v naši vrtnariji?
SELECT SUM(skupni_znesek)
FROM Račun;
```

```
--Kolikšna je skupna vrednost vseh izdanih računov v naši vrtnariji v letu 2023?
SELECT SUM(skupni_znesek) AS "Znesek v 2023"
FROM Račun
WHERE EXTRACT (YEAR FROM datum) = 2023;
```

```
--Kolikšna je vsota zgolj unikatnih vrednosti izdanih računov?
SELECT SUM(DISTINCT skupni_znesek) AS "Skupaj unikatnih zneskov"
FROM Račun;
```

```
--Kolikšna je povprečna vrednost vseh izdanih računov v letu 2022?
SELECT AVG(skupni_znesek) AS "Povprečje v 2022"
FROM Račun
WHERE EXTRACT (YEAR FROM datum) = 2022;
```

```
--Kakšna je standardna deviacija vseh računov naše vrtnarije?
SELECT STDDEV(skupni_znesek)
FROM Račun;
```

```
SELECT ROUND(STDDEV(skupni_znesek),2)
FROM Račun;
```

```
--Koliko stane najdražji artikel?
SELECT MAX(cena)
FROM Rastlina;
```

--Koliko stane najcenejši artikel med cvetočimi rastlinami?

```
SELECT MIN(cena)
FROM Rastlina
WHERE tip = 'cvetoča rastlina';
```

--Kakšni sta najvišja in najnižja vrednost izdanih računov?

```
SELECT MIN(skupni_znesek), MAX(skupni_znesek)
FROM Račun;
```

--Kateri artikel je najdražji?

```
SELECT naziv, MAX(cena)
FROM Rastlina;
```

```
SELECT naziv, (SELECT MAX(cena) FROM Rastlina)
FROM Rastlina;
```

```
SELECT naziv, MAX(cena)
FROM Rastlina
GROUP BY naziv;
```

```
SELECT naziv, cena
FROM Rastlina
WHERE cena = (
SELECT MAX(cena)
FROM Rastlina
);
```

```
SELECT datum, skupni_znesek
FROM Račun
WHERE skupni_znesek = (
SELECT MAX(skupni_znesek)
FROM Račun
);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Postavka;
DROP TABLE IF EXISTS Rastlina;
DROP TABLE IF EXISTS Račun;
DROP TABLE IF EXISTS Stranka;
DROP TABLE IF EXISTS Tip_stranke;
DROP TABLE IF EXISTS Zaposleni;
```

```
CREATE TABLE Rastlina (
id_rastline bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
naziv text NOT NULL,
cena decimal(6,2) NOT NULL,
tip text NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Tip_stranke (
id_tipa_stranke serial PRIMARY KEY,
naziv text NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Stranka (
id_stranke bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
ime text,
```

```

priimek text,
podjetje text,
naslov text NOT NULL,
posta text NOT NULL,
država text NOT NULL,
tk_tip_stranke integer,
CONSTRAINT tip_stranke_fk FOREIGN KEY (tk_tip_stranke) REFERENCES Tip_stranke (id_tipa_stranke)
);

```

```

CREATE TABLE Zaposleni (
id_zaposlenega bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
ime text,
priimek text,
naslov text NOT NULL,
posta text NOT NULL,
država text NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE Račun (
id_racuna serial PRIMARY KEY,
datum date NOT NULL,
skupni_znesek decimal(7,2) NOT NULL,
tk_stranka integer NOT NULL,
tk_zaposleni integer NOT NULL,
CONSTRAINT stranka_fk FOREIGN KEY (tk_stranka) REFERENCES Stranka (id_stranke),
CONSTRAINT zaposleni_fk FOREIGN KEY (tk_zaposleni) REFERENCES Zaposleni (id_zaposlenega)
);

```

```

CREATE TABLE Postavka (
id_postavke bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
kolicina integer NOT NULL,
popust integer,
tk_rastlina integer NOT NULL,
tk_racun integer NOT NULL,
CONSTRAINT racun_fk FOREIGN KEY (tk_racun) REFERENCES Račun (id_racuna),
CONSTRAINT rastlina_fk FOREIGN KEY (tk_rastlina) REFERENCES Rastlina (id_rastline)
);

```

```

INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Sončnica', 12.5, 'cvetoča rastlina');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Vijolice', 2, 'cvetoča rastlina');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Zvončki', 4, 'cvetoča rastlina');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Ameriški slamnik', 25.12, 'zdravilna rastlina');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Trpotec', 12.12, 'zdravilna rastlina');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rumena paprika', 3, 'zelenjava');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rukola', 1, 'začimba');

```

```

INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Stalna stranka');
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Abonentna stranka');
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Sezonska stranka');

```

```

INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija', null);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Krajnc', null, 'Smetanova 20', 'Ljubljana', 'Slovenija', 1);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija', 1);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec', 'Korenček d.o.o', 'Cankarjeva 120', 'Maribor', 'Slovenija', 2);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Ivan', 'Korošec', 'Paketek d.o.o', 'Ameriška 10', 'Ljubljana', 'Slovenija', null);

```

```
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Matej', 'Amarin', null, 'Mariborska 150', 'Celje', 'Slovenija', 1);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Hans', 'Gruber', null, 'Flurgasse 35', 'Wien', 'Österreich', null);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Karel', 'Schweighofer', null, 'Minorgasse 20', 'Graz', 'Österreich', null);
```

```
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Anita', 'Koren', 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Komen', 'Smetanova 20', 'Ljubljana', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren', 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec', 'Cankarjeva 120', 'Maribor', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Hans', 'Gruber', 'Flurgasse 35', 'Wien', 'Österreich');
```

```
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-02-28', 37.5, 1, 1);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-03-28', 31.12, 2, 2);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-04-28', 31.12, 2, 1);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-04-01', 4, 4, 3);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-05-05', 24.24, 4, 4);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-05-05', 24.24, 6, 2);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-01-05', 37.5, 5, 5);
```

```
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 1, 1);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 1, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 1, null, 3, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 4, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 7, 4);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, 5, 6, 4);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 5);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 6);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 1);
```

--Kakšni sta najvišja, najnižja in povprečna vrednost izdanih računov?

```
SELECT MAX(skupni_znesek), MIN(skupni_znesek), AVG(skupni_znesek)
FROM Račun;
```

--Izpišimo id-je računov, ki vsebujejo postavke s količino večjo ali enako 2.

```
SELECT tk_racun, kolicina
FROM Postavka
WHERE kolicina >= 2;
```

--Izpišite vse cene izdelkov in jih sortirajte padajoče.

```
SELECT cena
FROM Rastlina
ORDER BY cena DESC;
```

--Funkcije nad vrednostmi

```
SELECT ABS(-1);
```

```
SELECT ROUND(32.6547,2);
```

```
SELECT ROUND(AVG(cena),1)
FROM Rastlina;
```

```
SELECT SQRT(9);
```

```
SELECT SUBSTRING('podatkovnebazel', 11,4);
```

```
SELECT UPPER('pb');
```

```
SELECT CURRENT_DATE;  
SELECT EXTRACT(YEAR FROM current_date) AS "Trenutno leto";
```

```
--Zaokrožite vse cene rastlin na 1 decimalko.
```

```
SELECT ROUND(cena,1)  
FROM Rastlina;
```

```
--Zaokrožite povprečno vrednost računov na eno decimalko.
```

```
SELECT ROUND(AVG(skupni_znesek),1)  
FROM Račun;
```

```
--Izpišite imena vseh naših zasebnih kupcev z velikimi črkami.
```

```
SELECT UPPER(ime)  
FROM Stranka  
WHERE podjetje IS NULL;
```

```
--Koliko dni je minilo od vsakega izdanega računa?
```

```
SELECT id_racuna, datum, CURRENT_DATE  
FROM Račun;
```

```
SELECT id_racuna, datum, CURRENT_DATE, (current_date - datum) AS "Razlika"  
FROM Račun;
```

```
--Delite skupno vrednost vseh računov s povprečno vrednostjo vseh računov.
```

```
SELECT (SUM(skupni_znesek)/ AVG(skupni_znesek))  
FROM Račun;
```

```
--Izpišite nove vrednost računov, kjer od vsakega skupnega zneska odštejete 2€.
```

```
SELECT id_racuna, skupni_znesek, (skupni_znesek - 2) AS "Nov znesek"  
FROM Račun;
```

```
--Za vse račune strank, ki jim je ime Tina, skupen znesek razpolovite in ga zaokrožite na eno decimalko.
```

```
SELECT id_racuna, tk_stranka, skupni_znesek, ROUND((skupni_znesek/2),1) AS "Nov znesek"  
FROM Račun  
WHERE tk_stranka IN (  
SELECT id_stranke  
FROM Stranka  
WHERE ime = 'Tina'  
);
```

```
--CASE
```

```
SELECT naziv,  
CASE  
WHEN cena < 4 THEN 'Rastlina za vsak žep'  
WHEN cena BETWEEN 5 AND 10 THEN 'Vsakodnevna rastlina'  
WHEN cena > 10 THEN 'Premium rastlina'  
END AS cenovni_razred, cena  
FROM Rastlina;
```

```
SELECT naziv,  
CASE
```

```
WHEN cena < 4 THEN 'Rastlina za vsak žep'
WHEN cena BETWEEN 5 AND 10 THEN 'Vsakodnevna rastlina'
WHEN cena > 10 THEN 'Premium rastlina'
ELSE 'Rastlina za 4 EUR'
END AS cenovni_razred, cena
FROM Rastlina;
```

```
SELECT ime, priimek, podjetje, posta,
CASE
WHEN ime = 'Tina' THEN 'Kupka je Tina.'
WHEN posta = 'Maribor' THEN 'Kupec je iz Maribora.'
END AS lastnosti_kupca
FROM Stranka;
```

```
SELECT ime, priimek,
CASE posta
WHEN 'Maribor' THEN 'Kupec je iz Maribora.'
WHEN 'Ljubljana' THEN 'Kupec je iz Ljubljane.'
ELSE 'Kupec je iz drugega mesta.'
END AS mesto_kupca
FROM Stranka;
```

```
--Pri naslovih navedimo državo samo za stranke, ki ne prihajajo iz Slovenije.
SELECT ime, priimek, posta, NULLIF(država, 'Slovenija')
FROM Stranka;
```

```
--Neznane vrednosti podjetji zapišimo kot 'Fizična oseba'.
SELECT ime, priimek, COALESCE(podjetje, 'Fizična oseba') AS "Podjetje / Fizična oseba"
FROM Stranka;
```

```
--Klasična notranja eksplicitna združitev
--Križna združitev
SELECT *
FROM Račun
CROSS JOIN Stranka;
```

```
--Naravna združitev
SELECT *
FROM Račun
INNER JOIN Stranka
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka;
```

```
SELECT *
FROM Račun
JOIN Stranka
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka;
```

```
SELECT *
FROM Stranka
JOIN Račun
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka;
```

```
--Združevanje več tabel
SELECT *
FROM Stranka
INNER JOIN Račun
```

```
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka
INNER JOIN Postavka
ON Račun.id_racuna = Postavka.tk_racun;
```

```
SELECT ime, priimek, id_racuna, datum, skupni_znesek, id_postavke
FROM Stranka
INNER JOIN Račun
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka
INNER JOIN Postavka
ON Račun.id_racuna = Postavka.tk_racun;
```

--Katere izdelke in koliko so v okviru posameznega računa kupile stranke?

```
SELECT naziv, kolicina, id_racuna, ime, priimek
FROM Stranka
JOIN Račun
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka
JOIN Postavka
ON Račun.id_racuna = Postavka.tk_racun
JOIN Rastlina
ON Postavka.tk_rastlina = Rastlina.id_rastline;
```

--Preimenovanje tabel

```
SELECT naziv, kolicina, id_racuna, ime, priimek
FROM Stranka s
JOIN Račun r
ON s.id_stranke = r.tk_stranka
JOIN Postavka p
ON r.id_racuna = p.tk_racun
JOIN Rastlina ra
ON p.tk_rastlina = ra.id_rastline;
```

--Izpišimo imena in priimek strank ter datume nakupov v primerih, ko so stranke kupile več kot 3 primere posameznega izdelka.

```
SELECT ime, priimek, datum
FROM Stranka
JOIN Račun
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka
JOIN Postavka
ON Račun.id_racuna = Postavka.tk_racun
WHERE kolicina > 3;
```

--Kateri izdelki so se pojavili na računih z zneskom več kot 20€?

```
SELECT naziv, kolicina, id_racuna, skupni_znesek
FROM Račun
JOIN Postavka
ON Račun.id_racuna = Postavka.tk_racun
JOIN Rastlina
ON Postavka.tk_rastlina = Rastlina.id_rastline
WHERE skupni_znesek > 20;
```

--Notranja implicitna združitev

```
SELECT *
FROM Račun, Stranka
WHERE Račun.tk_stranka = Stranka.id_stranke;
```

```
SELECT *
```

```
FROM Račun r, Stranka s
WHERE r.tk_stranka = s.id_stranke;
```

--Izpišite izdelke, ki jih je kupila kupka po imenu Tina.

```
SELECT naziv
FROM Rastlina
JOIN Postavka
ON Postavka.tk_rastlina = Rastlina.id_rastline
JOIN Račun
ON Postavka.tk_racun = Račun.id_racuna
JOIN Stranka
ON Račun.tk_stranka = Stranka.id_stranke
WHERE ime = 'Tina';
```

--Izpišite vse podatke računa za fizične osebe.

```
SELECT *
FROM Račun
JOIN Stranka
ON Račun.tk_stranka = Stranka.id_stranke
WHERE podjetje IS NULL;
```

--Izpišite kaj in koliko je kupila Tina 28. 2. 2023.

```
SELECT naziv, kolicina
FROM Rastlina
JOIN Postavka
ON Postavka.tk_rastlina = Rastlina.id_rastline
JOIN Račun
ON Postavka.tk_racun = Račun.id_racuna
JOIN Stranka
ON Račun.tk_stranka = Stranka.id_stranke
WHERE ime = 'Tina' AND
datum = '2023-02-28';
```

--Izpišimo ime in priimek stranke, ki ima vsaj en račun.

```
SELECT DISTINCT ime, priimek
FROM Stranka
JOIN Račun
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Postavka;
DROP TABLE IF EXISTS Rastlina;
DROP TABLE IF EXISTS Račun;
DROP TABLE IF EXISTS Stranka;
DROP TABLE IF EXISTS Tip_stranke;
DROP TABLE IF EXISTS Zaposleni;
```

```
CREATE TABLE Rastlina (
id_rastline bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
naziv text NOT NULL,
cena decimal(6,2) NOT NULL,
tip text NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Tip_stranke (
id_tipa_stranke serial PRIMARY KEY,
```

naziv text NOT NULL

);

```
CREATE TABLE Stranka (  
id_stranke bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
ime text,  
priimek text,  
podjetje text,  
naslov text NOT NULL,  
posta text NOT NULL,  
država text NOT NULL,  
tk_tip_stranke integer,  
CONSTRAINT tip_stranke_fk FOREIGN KEY (tk_tip_stranke) REFERENCES Tip_stranke (id_tipa_stranke)  
);
```

```
CREATE TABLE Zaposleni (  
id_zaposlenega bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
ime text,  
priimek text,  
naslov text NOT NULL,  
posta text NOT NULL,  
država text NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Račun (  
id_racuna serial PRIMARY KEY,  
datum date NOT NULL,  
skupni_znesek decimal(7,2) NOT NULL,  
tk_stranka integer NOT NULL,  
tk_zaposleni integer NOT NULL,  
CONSTRAINT stranka_fk FOREIGN KEY (tk_stranka) REFERENCES Stranka (id_stranke),  
CONSTRAINT zaposleni_fk FOREIGN KEY (tk_zaposleni) REFERENCES Zaposleni (id_zaposlenega)  
);
```

```
CREATE TABLE Postavka (  
id_postavke bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
kolicina integer NOT NULL,  
popust integer,  
tk_rastlina integer NOT NULL,  
tk_racun integer NOT NULL,  
CONSTRAINT racun_fk FOREIGN KEY (tk_racun) REFERENCES Račun (id_racuna),  
CONSTRAINT rastlina_fk FOREIGN KEY (tk_rastlina) REFERENCES Rastlina (id_rastline)  
);
```

```
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Sončnica', 12.5, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Vijolice', 2, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Zvončki', 4, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Ameriški slamnik', 25.12, 'zdravilna rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Trpotec', 12.12, 'zdravilna rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rumena paprika', 3, 'zelenjava');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rukola', 1, 'začimba');
```

```
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Stalna stranka');  
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Abonentna stranka');  
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Sezonska stranka');
```

```

INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija', null);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Krajnc', null, 'Smetanova 20', 'Ljubljana', 'Slovenija', 1);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija', 1);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec', 'Korenček d.o.o', 'Cankarjeva 120', 'Maribor', 'Slovenija', 2);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Ivan', 'Korošec', 'Paketek d.o.o', 'Ameriška 10', 'Ljubljana', 'Slovenija', null);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Matej', 'Amarin', null, 'Mariborska 150', 'Celje', 'Slovenija', 1);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Hans', 'Gruber', null, 'Flurgasse 35', 'Wien', 'Österreich', null);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Karel', 'Schweighofer', null, 'Minorgasse 20', 'Graz', 'Österreich', null);

```

```

INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Anita', 'Koren', 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Komen', 'Smetanova 20', 'Ljubljana', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren', 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec', 'Cankarjeva 120', 'Maribor', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Hans', 'Gruber', 'Flurgasse 35', 'Wien', 'Österreich');

```

```

INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-02-28', 37.5, 1, 1);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-03-28', 31.12, 2, 2);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-04-28', 31.12, 2, 1);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-04-01', 4, 4, 3);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-05-05', 24.24, 4, 4);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-05-05', 24.24, 6, 2);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-01-05', 37.5, 5, 5);

```

```

INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 1, 1);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 1, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 1, null, 3, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 4, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 7, 4);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, 5, 6, 4);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 5);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 6);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 1);

```

--Izpišimo imena in priimke vseh strank in njihove račune ne glede na to, če določena stranka še nima naročila.

```

SELECT ime, priimek, id_racuna, datum, skupni_znesek
FROM Stranka
LEFT JOIN Račun
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka;

```

```

SELECT ime, priimek, id_racuna, datum, skupni_znesek
FROM Račun
LEFT JOIN Stranka
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka;

```

```

SELECT ime, priimek, id_racuna
FROM Stranka
RIGHT JOIN Račun
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka;

```

```

SELECT ime, priimek, id_racuna
FROM Račun
RIGHT JOIN Stranka
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka;

```

--Polna zunanja združitev

```
SELECT *  
FROM Stranka  
FULL JOIN Tip_stranke  
ON Stranka.tk_tip_stranke = Tip_stranke.id_tipa_stranke;
```

--Izpišimo imena strank in delavcev.

```
SELECT ime  
FROM Stranka  
UNION ALL  
SELECT ime  
FROM Zaposleni;
```

```
SELECT ime, priimek  
FROM Stranka  
UNION ALL  
SELECT ime  
FROM Zaposleni;
```

--Izpišimo samo različna imena strank in delavcev.

```
SELECT ime  
FROM Stranka  
UNION  
SELECT ime  
FROM Zaposleni;
```

--Izpišimo samo različna imena strank in delavcev ter preimenujmo stolpec v različna_imena.

```
SELECT ime AS "Različna imena"  
FROM Stranka  
UNION  
SELECT ime  
FROM Zaposleni;
```

--Izpišimo samo različna imena strank in delavcev ter preimenujmo stolpec v različna_imena in jih uredimo padajoče.

```
SELECT ime AS "Različna imena"  
FROM Stranka  
UNION  
SELECT ime  
FROM Zaposleni  
ORDER BY "Različna imena" ASC;
```

--Izpišimo imena, ki se pojavljajo tako med strankami kot zaposlenimi.

```
SELECT ime  
FROM Stranka  
INTERSECT  
SELECT ime  
FROM Zaposleni;
```

--Izpišimo imena strank, ki se ne pojavljajo med zaposlenimi.

```
SELECT ime  
FROM Stranka  
EXCEPT  
SELECT ime  
FROM Zaposleni;
```

```
SELECT ime
```

```
FROM Zaposleni
EXCEPT
SELECT ime
FROM Stranka;
```

```
--Grupiranje brez funkcij nad množicami
SELECT DISTINCT ime, priimek
FROM Stranka
JOIN Račun
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka;
```

```
SELECT ime, priimek
FROM Stranka
JOIN Račun
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka
GROUP BY id_stranke;
```

```
--Kolikšna je skupna vrednost vseh izdanih računov v naši vrtnariji za posameznega kupca?
SELECT tk_stranka, SUM(skupni_znesek)
FROM Račun
GROUP BY tk_stranka;
```

```
SELECT ime, priimek, SUM(skupni_znesek)
FROM Stranka
JOIN Račun
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka
GROUP BY id_stranke;
```

```
--Kolikšna je skupna vrednost vseh izdanih računov v naši vrtnariji za posameznega kupca na posamezni datum?
SELECT ime, priimek, datum, skupni_znesek
FROM Stranka
JOIN Račun
ON Račun.tk_stranka = Stranka.id_stranke;
```

```
SELECT ime, priimek, datum, SUM(skupni_znesek)
FROM Račun
JOIN Stranka
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka
GROUP BY id_stranke, datum;
```

```
--Kolikšna je skupna, največja, najmanjša in povprečna vrednost računov v naši vrtnariji za posameznega kupca?
SELECT ime, priimek, SUM(skupni_znesek) AS skupni_znesek, ROUND(AVG(skupni_znesek),2) AS povprečni_znesek,
MIN(skupni_znesek) AS najmanjši_znesek, MAX(skupni_znesek) AS največji_znesek
FROM Račun
JOIN Stranka
ON Račun.tk_stranka = Stranka.id_stranke
GROUP BY id_stranke;
```

```
--Koliko računov smo izdali v naši vrtnariji za posameznega kupca?
SELECT ime, priimek, COUNT(id_racuna) AS "Število izdanih računov"
FROM Račun
JOIN Stranka
ON Račun.tk_stranka = Stranka.id_stranke
GROUP BY tk_stranka, ime, priimek;
```

```
SELECT ime, priimek, COUNT(id_racuna) AS "Število izdanih računov"
```

```
FROM Račun
JOIN Stranka
ON Račun.tk_stranka = Stranka.id_stranke
GROUP BY id_stranke;
```

--Kolikšna je skupna vrednost vseh izdanih računov v naši vrtnariji za posameznega kupca? Rezultate razvrstimo padajoče.

```
SELECT ime, priimek, SUM(skupni_znesek) AS skupni_znesek
FROM Račun
JOIN Stranka
ON Račun.tk_stranka = Stranka.id_stranke
GROUP BY id_stranke
ORDER BY skupni_znesek DESC;
```

--Filtriranje

```
SELECT ime, priimek, SUM(skupni_znesek) AS skupni_znesek
FROM Stranka
JOIN Račun
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka
GROUP BY id_stranke
ORDER BY skupni_znesek DESC
LIMIT 1;
```

```
SELECT ime, priimek, MAX(SUM(skupni_znesek) AS skupni_znesek)
FROM Stranka
JOIN Račun
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka
GROUP BY id_stranke
ORDER BY skupni_znesek DESC;
```

--Izpišimo samo imena tistih kupcev, ki imajo 2 računa ali več.

```
SELECT ime, priimek, COUNT(id_racuna) AS "Število izdanih računov"
FROM Stranka
JOIN Račun
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka
GROUP BY id_stranke
HAVING COUNT(id_racuna) >=2;
```

--Izpišimo imena in priimke kupcev, katerih vsota zneskov vseh izdanih računov presega povprečno vrednost izdanih računov kupcev.

```
SELECT ime, priimek, SUM(skupni_znesek) AS "Skupni znesek racunov kupca"
FROM Stranka
JOIN Račun
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka
GROUP BY id_stranke
HAVING SUM(skupni_znesek) > (
SELECT AVG(skupni_znesek)
FROM Račun
);
```

--Izpišimo kupce, ki so v vrtnariji porabil največ denarja.

```
SELECT ime, priimek, SUM(skupni_znesek) AS "Skupni znesek stranke"
FROM Stranka
JOIN Račun
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka
GROUP BY id_stranke
```

```

HAVING SUM(skupni_znesek) = (
SELECT MAX(skupni_znesek_stranke)
FROM (
SELECT SUM(skupni_znesek) AS skupni_znesek_stranke
FROM Stranka
JOIN Račun
ON Stranka.id_stranke = Račun.tk_stranka
GROUP BY id_stranke
) AS derived
);

```

--Izpišimo kupce, ki so v vrtnariji porabili manj denarja, kot je povprečje vseh nakupov za posameznega kupca.

```

SELECT ime, priimek, SUM(skupni_znesek) AS "Skupni znesek stranke"
FROM Račun
JOIN Stranka
ON Račun.tk_stranka = Stranka.id_stranke
GROUP BY id_stranke
HAVING SUM(skupni_znesek) < (
SELECT AVG(skupni_znesek_stranke)
FROM (
SELECT SUM(skupni_znesek) AS skupni_znesek_stranke
FROM Račun
JOIN Stranka
ON Račun.tk_stranka = Stranka.id_stranke
GROUP BY id_stranke
) AS derived
);

```

--Izpišimo kupce, ki največkrat nakupovali v vrtnariji.

```

SELECT ime, priimek, COUNT(id_racuna) AS Število_računov
FROM RAČUN
JOIN STRANKA
ON RAČUN.tk_stranka = STRANKA.id_stranke
GROUP BY id_stranke
HAVING Število_računov = (
SELECT MAX(Število_računov)
FROM (
SELECT COUNT(id_racuna) AS Število_računov
FROM RAČUN
JOIN STRANKA
ON RAČUN.tk_stranka = STRANKA.id_stranke
GROUP BY id_stranke
) AS derived
);

```

```

DROP TABLE IF EXISTS Postavka;
DROP TABLE IF EXISTS Rastlina;
DROP TABLE IF EXISTS Račun;
DROP TABLE IF EXISTS Stranka;
DROP TABLE IF EXISTS Tip_stranke;
DROP TABLE IF EXISTS Zaposleni;

```

```

CREATE TABLE Rastlina (
id_rastline bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
naziv text NOT NULL,
cena decimal(6,2) NOT NULL,

```

tip text NOT NULL

);

```
CREATE TABLE Tip_stranke (  
id_tipa_stranke serial PRIMARY KEY,  
naziv text NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Stranka (  
id_stranke bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
ime text,  
priimek text,  
podjetje text,  
naslov text NOT NULL,  
posta text NOT NULL,  
država text NOT NULL,  
tk_tip_stranke integer,  
CONSTRAINT tip_stranke_tk FOREIGN KEY (tk_tip_stranke) REFERENCES Tip_stranke (id_tipa_stranke)  
);
```

```
CREATE TABLE Zaposleni (  
id_zaposlenega bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
ime text,  
priimek text,  
naslov text NOT NULL,  
posta text NOT NULL,  
država text NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Račun (  
id_racuna serial PRIMARY KEY,  
datum date NOT NULL,  
skupni_znesek decimal(7,2) NOT NULL,  
tk_stranka integer NOT NULL,  
tk_zaposleni integer NOT NULL,  
CONSTRAINT stranka_tk FOREIGN KEY (tk_stranka) REFERENCES Stranka (id_stranke),  
CONSTRAINT zaposleni_tk FOREIGN KEY (tk_zaposleni) REFERENCES Zaposleni (id_zaposlenega)  
);
```

```
CREATE TABLE Postavka (  
id_postavke bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
kolicina integer NOT NULL,  
popust integer,  
tk_rastlina integer NOT NULL,  
tk_racun integer NOT NULL,  
CONSTRAINT racun_tk FOREIGN KEY (tk_racun) REFERENCES Račun (id_racuna),  
CONSTRAINT rastlina_tk FOREIGN KEY (tk_rastlina) REFERENCES Rastlina (id_rastline)  
);
```

```
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Sončnica', 12.5, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Vijolice', 2, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Zvončki', 4, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Ameriški slamnik', 25.12, 'zdravilna rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Trpotec', 12.12, 'zdravilna rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rumena paprika', 3, 'zelenjava');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rukola', 1, 'začimba');
```

```

INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Stalna stranka');
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Abonentna stranka');
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Sezonska stranka');

```

```

INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija', null);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Krajnc', null, 'Smetanova 20', 'Ljubljana', 'Slovenija', 1);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija', 1);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec', 'Korenček d.o.o', 'Cankarjeva 120', 'Maribor', 'Slovenija', 2);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Ivan', 'Korošec', 'Paketek d.o.o', 'Ameriška 10', 'Ljubljana', 'Slovenija', null);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Matej', 'Amarin', null, 'Mariborska 150', 'Celje', 'Slovenija', 1);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Hans', 'Gruber', null, 'Flurgasse 35', 'Wien', 'Österreich', null);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Karel', 'Schweighofer', null, 'Minorgasse 20', 'Graz', 'Österreich', null);

```

```

INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Anita', 'Koren', 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Komen', 'Smetanova 20', 'Ljubljana', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren', 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec', 'Cankarjeva 120', 'Maribor', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Hans', 'Gruber', 'Flurgasse 35', 'Wien', 'Österreich');

```

```

INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-02-28', 37.5, 1, 1);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-03-28', 31.12, 2, 2);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-04-28', 31.12, 2, 1);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-04-01', 4, 4, 3);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-05-05', 24.24, 4, 4);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-05-05', 24.24, 6, 2);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-01-05', 37.5, 5, 5);

```

```

INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 1, 1);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 1, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 1, null, 3, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 4, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 7, 4);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, 5, 6, 4);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 5);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 6);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 1);

```

--Pogledi

```

DROP VIEW IF EXISTS IMENA_IN_PRIIMKI;
CREATE VIEW IMENA_IN_PRIIMKI AS
SELECT ime, priimek
FROM Stranka;

```

```

SELECT *
FROM IMENA_IN_PRIIMKI;

```

```

DROP VIEW IF EXISTS CENA_NA_RACUNU;
CREATE VIEW CENA_NA_RACUNU AS
SELECT naziv, cena, kolicina, cena*kolicina AS znesek
FROM Rastlina
JOIN Postavka
ON Rastlina.id_rastline = Postavka.tk_rastlina;

```

```
SELECT * FROM CENA_NA_RACUNU;
```

```
DROP VIEW IF EXISTS DATUM;  
CREATE VIEW DATUM AS  
SELECT current_date;
```

```
SELECT * FROM DATUM;
```

```
DROP VIEW IF EXISTS PODATKI_O_RAČUNIH;  
CREATE VIEW PODATKI_O_RAČUNIH AS  
SELECT id_racuna, skupni_znesek, popust, ime, priimek  
FROM Račun  
JOIN Stranka  
ON Račun.tk_stranka = Stranka.id_stranke  
JOIN Postavka  
ON Postavka.tk_racun = Račun.id_racuna;
```

```
SELECT * FROM PODATKI_O_RAČUNIH;
```

```
SELECT *  
FROM PODATKI_O_RAČUNIH  
WHERE skupni_znesek BETWEEN 10 AND 30;
```

```
SELECT id_racuna, skupni_znesek, popust, ime, priimek  
FROM Račun  
JOIN Stranka  
ON Račun.tk_stranka = Stranka.id_stranke  
JOIN Postavka  
ON Postavka.tk_racun = Račun.id_racuna  
WHERE skupni_znesek BETWEEN 10 AND 30;
```

--Izpišimo kupce, ki so v vrtnariji porabili manj denarja, kot je povprečje nakupov strank.

```
DROP VIEW IF EXISTS SKUPNI_NAKUPI;  
CREATE VIEW SKUPNI_NAKUPI AS  
SELECT ime, priimek, SUM(skupni_znesek) AS skupni_znesek  
FROM Račun  
JOIN Stranka  
ON Račun.tk_stranka = Stranka.id_stranke  
GROUP BY id_stranke;
```

```
SELECT * FROM SKUPNI_NAKUPI;
```

```
SELECT ime, priimek, skupni_znesek  
FROM SKUPNI_NAKUPI  
WHERE skupni_znesek < (  
SELECT AVG(skupni_znesek) FROM SKUPNI_NAKUPI  
);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Postavka;  
DROP TABLE IF EXISTS Rastlina;  
DROP TABLE IF EXISTS Račun;  
DROP TABLE IF EXISTS Stranka;  
DROP TABLE IF EXISTS Tip_stranke;  
DROP TABLE IF EXISTS Zaposleni;
```

```
CREATE TABLE Rastlina (  
id_rastline bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
naziv text NOT NULL,  
cena decimal(6,2) NOT NULL,  
tip text NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Tip_stranke (  
id_tipa_stranke serial PRIMARY KEY,  
naziv text NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Stranka (  
id_stranke bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
ime text,  
priimek text,  
podjetje text,  
naslov text NOT NULL,  
posta text NOT NULL,  
država text NOT NULL,  
tk_tip_stranke integer,  
CONSTRAINT tip_stranke_tk FOREIGN KEY (tk_tip_stranke) REFERENCES Tip_stranke (id_tipa_stranke)  
);
```

```
CREATE TABLE Zaposleni (  
id_zaposlenega bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
ime text,  
priimek text,  
naslov text NOT NULL,  
posta text NOT NULL,  
država text NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Račun (  
id_racuna serial PRIMARY KEY,  
datum date NOT NULL,  
skupni_znesek decimal(7,2) NOT NULL,  
tk_stranka integer NOT NULL,  
tk_zaposleni integer NOT NULL,  
CONSTRAINT stranka_tk FOREIGN KEY (tk_stranka) REFERENCES Stranka (id_stranke),  
CONSTRAINT zaposleni_tk FOREIGN KEY (tk_zaposleni) REFERENCES Zaposleni (id_zaposlenega)  
);
```

```
CREATE TABLE Postavka (  
id_postavke bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
kolicina integer NOT NULL,  
popust integer,  
tk_rastlina integer NOT NULL,  
tk_racun integer NOT NULL,  
CONSTRAINT racun_tk FOREIGN KEY (tk_racun) REFERENCES Račun (id_racuna),  
CONSTRAINT rastlina_tk FOREIGN KEY (tk_rastlina) REFERENCES Rastlina (id_rastline)  
);
```

```
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Sončnica', 12.5, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Vijolice', 2, 'cvetoča rastlina');
```

```

INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Zvončki', 4, 'cvetoča rastlina');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Ameriški slamnik', 25.12, 'zdravilna rastlina');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Trpotec', 12.12, 'zdravilna rastlina');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rumena paprika', 3, 'zelenjava');
INSERT INTO Rastlina VALUES (DEFAULT, 'Rukola', 1, 'začimba');

INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Stalna stranka');
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Abonentna stranka');
INSERT INTO Tip_stranke VALUES (DEFAULT, 'Sezonska stranka');

INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija', null);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Krajnc', null, 'Smetanova 20', 'Ljubljana', 'Slovenija', 1);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija', 1);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec', 'Korenček d.o.o', 'Cankarjeva 120', 'Maribor', 'Slovenija', 2);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Ivan', 'Korošec', 'Paketek d.o.o', 'Ameriška 10', 'Ljubljana', 'Slovenija', null);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Matej', 'Amarin', null, 'Mariborska 150', 'Celje', 'Slovenija', 1);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Hans', 'Gruber', null, 'Flurgasse 35', 'Wien', 'Österreich', null);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Karel', 'Schweighofer', null, 'Minorgasse 20', 'Graz', 'Österreich', null);

INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Anita', 'Koren', 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Tina', 'Komen', 'Smetanova 20', 'Ljubljana', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Janez', 'Koren', 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Marko', 'Pavalec', 'Cankarjeva 120', 'Maribor', 'Slovenija');
INSERT INTO Zaposleni VALUES (DEFAULT, 'Hans', 'Gruber', 'Flurgasse 35', 'Wien', 'Österreich');

INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-02-28', 37.5, 1, 1);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-03-28', 31.12, 2, 2);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-04-28', 31.12, 2, 1);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-04-01', 4, 4, 3);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-05-05', 24.24, 4, 4);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2022-05-05', 24.24, 6, 2);
INSERT INTO Račun VALUES (DEFAULT, '2023-01-05', 37.5, 5, 5);

INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 1, 1);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 1, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 1, null, 3, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 4, null, 4, 2);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 7, 4);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, 5, 6, 4);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 5);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 2, null, 5, 6);
INSERT INTO Postavka VALUES (DEFAULT, 3, null, 2, 1);

```

--Prožilci

DROP TABLE IF EXISTS Arhiv;

```

CREATE TABLE Arhiv (
id serial PRIMARY KEY,
naziv_rastline text NOT NULL,
stara_cena decimal (6,2) NOT NULL
);

```

--Ob spremembi cene izdelka, želimo prejšnjo ceno izdelka hraniti v novo tabelo.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION sprememba_cene()  
RETURNS TRIGGER  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
INSERT INTO Arhiv VALUES (DEFAULT, OLD.naziv, OLD.cena);  
RETURN NEW;  
END;  
$$;
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS sprememba_cene ON Rastlina;
```

```
CREATE TRIGGER sprememba_cene  
AFTER UPDATE  
ON Rastlina  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION sprememba_cene();
```

```
SELECT * FROM Rastlina;  
SELECT * FROM Arhiv;
```

```
UPDATE Rastlina  
SET cena = 25.00  
WHERE naziv = 'Sončnica' AND id_rastline <> 0;
```

--Ob spremembi cene izdelka, želimo prejšnjo ceno izdelka hraniti v novo tabelo ter zabeležiti število sprememb cene posameznega izdelka.

```
DROP TABLE IF EXISTS sprememba_cen;
```

```
CREATE TABLE sprememba_cen (  
id serial PRIMARY KEY,  
stevilo_sprememb INT  
);
```

```
INSERT INTO sprememba_cen VALUES (DEFAULT, 0);
```

```
SELECT * FROM sprememba_cen;
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION sprememba_cene()  
RETURNS TRIGGER  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
INSERT INTO Arhiv VALUES (DEFAULT, OLD.naziv, OLD.cena);  
UPDATE sprememba_cen SET stevilo_sprememb = stevilo_sprememb + 1 WHERE id <> 0;  
RETURN NEW;  
END;  
$$;
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS sprememba_cene ON Rastlina;
```

```
CREATE TRIGGER sprememba_cene  
AFTER UPDATE  
ON Rastlina
```

```
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION sprememba_cene();
```

--Ob spremembi cene izdelka, želimo naziv, prejšnjo ceno ter novo ceno izdelka hraniti v novo tabelo.

```
DROP TABLE IF EXISTS Arhiv;
```

```
CREATE TABLE Arhiv (
id serial PRIMARY KEY,
naziv_rastline text NOT NULL,
stara_cena decimal (6,2) NOT NULL,
nova_cena decimal (6,2) NOT NULL
);
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION sprememba_cene()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
INSERT INTO Arhiv VALUES (DEFAULT, OLD.naziv, OLD.cena, NEW.cena);
RETURN NEW;
END;
$$;
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS sprememba_cene ON Rastlina;
```

```
CREATE TRIGGER sprememba_cene
AFTER UPDATE
ON Rastlina
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION sprememba_cene();
```

--Vnesimo več strank. V kolikor pride do prekinitve, se vrnemo na začetno točko.

```
BEGIN;
SAVEPOINT tocka_obnovitve;
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Anita', 'Kovač', null, 'Ljubljanska 20', 'Maribor', 'Slovenija', null);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Janja', 'Jesen', null, 'Slovenska 10', 'Maribor', 'Slovenija', null);
COMMIT;
```

```
BEGIN;
SAVEPOINT tocka_obnovitve;
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Anita', 'Kovač', null, 'Ljubljanska 20', 'Maribor', 'Slovenija', null);
INSERT INTO Stranka VALUES (DEFAULT, 'Janja', 'Jesen', null, 'Slovenska 10', 'Maribor', 'Slovenija', null);
ROLLBACK TO tocka_obnovitve;
COMMIT;
```

```
SELECT * FROM Stranka;
```

--S pomočjo procedure, vsem postavkam povečajmo količino za 10.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS dodajanje_popusta;
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE dodajanje_popusta()
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
```

```
UPDATE Postavka SET kolicina = kolicina + 10 WHERE id_postavke <> 0;
END;
$$;
```

```
CALL dodajanje_popusta();
```

```
SELECT * FROM Postavka;
```

```
--Indeks
```

```
CREATE INDEX idx_rastlina_naziv ON Rastlina(naziv);
```

```
EXPLAIN SELECT * FROM Rastlina WHERE naziv = 'Sončnica';
```

```
PRETVORBA:
```

```
DROP TABLE IF EXISTS POSTAVKA;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS RASTLINA;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS RAČUN;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS STRANKA;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS TIP_STRANKE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS ZAPOSLENI;
```

```
CREATE TABLE RASTLINA (
```

```
id_rastline INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
naziv VARCHAR (50) NOT NULL,
```

```
cena DECIMAL (6,2) NOT NULL,
```

```
tip VARCHAR (50) NOT NULL
```

```
);
```

```
CREATE TABLE TIP_STRANKE (
```

```
id_tipa_stranke INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
naziv VARCHAR (50) NOT NULL
```

```
);
```

```
CREATE TABLE STRANKA (
```

```
id_stranke INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
ime VARCHAR(10),
```

```
priimek VARCHAR(30),
```

```
podjetje VARCHAR(20),
```

```
naslov VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
posta VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
država VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
tk_tip_stranke INT,
```

```
CONSTRAINT tip_stranke_fk FOREIGN KEY (tk_tip_stranke) REFERENCES TIP_STRANKE (id_tipa_stranke)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE RAČUN (
```

```
id_racuna INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
datum DATE NOT NULL,
```

```
skupni_znesek DECIMAL(7,2) NOT NULL,
```

```
tk_stranka INT NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT stranka_fk FOREIGN KEY (tk_stranka) REFERENCES STRANKA (id_stranke)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE POSTAVKA (
```

```
id_postavke INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    kolicina INT NOT NULL,  
    popust INT,  
    tk_rastlina INT NOT NULL,  
    tk_racun INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT racun_fk FOREIGN KEY (tk_racun) REFERENCES RAČUN (id_racuna)  
);
```

```
ALTER TABLE POSTAVKA ADD  
CONSTRAINT rastlina_fk FOREIGN KEY (tk_rastlina)  
REFERENCES RASTLINA (id_rastline);
```

```
CREATE TABLE ZAPOSLENI (  
    id_zaposlenega INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    ime VARCHAR(10),  
    priimek VARCHAR(30),  
    naslov VARCHAR(50) NOT NULL,  
    posta VARCHAR(20) NOT NULL,  
    država VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO RASTLINA VALUES (null, 'Sončnica', 12.5, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO RASTLINA VALUES (null, 'Vijolice', 2, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO RASTLINA VALUES (null, 'Zvončki', 4, 'cvetoča rastlina');  
INSERT INTO RASTLINA VALUES (null, 'Ameriški slamnik', 25.12, 'zdravilna rastlina');  
INSERT INTO RASTLINA VALUES (null, 'Trpotec', 12.12, 'zdravilna rastlina');  
INSERT INTO RASTLINA VALUES (null, 'Rumena paprika', 3, 'zelenjava');  
INSERT INTO RASTLINA VALUES (null, 'Rukola', 1, 'začimba');
```

```
INSERT INTO TIP_STRANKE VALUES (null, 'Stalna stranka');  
INSERT INTO TIP_STRANKE VALUES (null, 'Abonentna stranka');  
INSERT INTO TIP_STRANKE VALUES (null, 'Sezonska stranka');
```

```
INSERT INTO STRANKA VALUES (null, 'Tina', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija', null);  
INSERT INTO STRANKA VALUES (null, 'Tina', 'Krajnc', null, 'Smetanova 20', 'Ljubljana', 'Slovenija', 1);  
INSERT INTO STRANKA VALUES (null, 'Janez', 'Koren', null, 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija', 1);  
INSERT INTO STRANKA VALUES (null, 'Marko', 'Pavalec', 'Korenček d.o.o', 'Cankarjeva 120', 'Maribor', 'Slovenija', 2);  
INSERT INTO STRANKA VALUES (null, 'Ivan', 'Korošec', 'Paketek d.o.o', 'Ameriška 10', 'Ljubljana', 'Slovenija', null);  
INSERT INTO STRANKA VALUES (null, 'Matej', 'Amarin', null, 'Mariborska 150', 'Celje', 'Slovenija', 1);  
INSERT INTO STRANKA VALUES (null, 'Hans', 'Gruber', null, 'Flurgasse 35', 'Wien', 'Österreich', null);  
INSERT INTO STRANKA VALUES (null, 'Karel', 'Schweighofer', null, 'Minorgasse 20', 'Graz', 'Österreich', null);
```

```
INSERT INTO RAČUN VALUES (null, '2023-02-28', 37.5, 1);  
INSERT INTO RAČUN VALUES (null, '2023-03-28', 31.31, 2);  
INSERT INTO RAČUN VALUES (null, '2023-04-28', 31.31, 2);  
INSERT INTO RAČUN VALUES (null, '2022-04-01', 4, 4);  
INSERT INTO RAČUN VALUES (null, '2022-05-05', 24.24, 4);  
INSERT INTO RAČUN VALUES (null, '2022-05-05', 24.24, 6);  
INSERT INTO RAČUN VALUES (null, '2023-01-05', 37.5, 5);  
INSERT INTO RAČUN VALUES (null, '2023-01-05', 25.12, 5);
```

```
INSERT INTO POSTAVKA VALUES (null, 4, null, 1, 1);  
INSERT INTO POSTAVKA VALUES (null, 3, null, 1, 2);  
INSERT INTO POSTAVKA VALUES (null, 1, null, 3, 2);  
INSERT INTO POSTAVKA VALUES (null, 3, null, 2, 2);  
INSERT INTO POSTAVKA VALUES (null, 4, null, 4, 2);
```

```
INSERT INTO POSTAVKA VALUES (null, 3, null, 7, 4);
INSERT INTO POSTAVKA VALUES (null, 2, 5, 6, 4);
INSERT INTO POSTAVKA VALUES (null, 2, null, 5, 5);
INSERT INTO POSTAVKA VALUES (null, 2, null, 5, 6);
INSERT INTO POSTAVKA VALUES (null, 3, null, 2, 1);
INSERT INTO POSTAVKA VALUES (null, 1, null, 4, 8);
```

```
INSERT INTO ZAPOSLENI VALUES (null, 'Anita', 'Koren', 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija');
INSERT INTO ZAPOSLENI VALUES (null, 'Tina', 'Komen', 'Smetanova 20', 'Ljubljana', 'Slovenija');
INSERT INTO ZAPOSLENI VALUES (null, 'Janez', 'Koren', 'Prežihova 20', 'Maribor', 'Slovenija');
INSERT INTO ZAPOSLENI VALUES (null, 'Marko', 'Pavalec', 'Cankarjeva 120', 'Maribor', 'Slovenija');
INSERT INTO ZAPOSLENI VALUES (null, 'Hans', 'Gruber', 'Flurgasse 35', 'Wien', 'Österreich');
```

#Izpišimo kupce, ki so v vrtnariji porabili manj denarja, kot je povprečje nakupov strank.

```
DROP VIEW IF EXISTS SKUPNI_NAKUPI;
CREATE VIEW SKUPNI_NAKUPI AS
SELECT ime, priimek, SUM(skupni_znesek) AS skupni_znesek
FROM RAČUN
JOIN STRANKA
ON RAČUN.tk_stranka = STRANKA.id_stranke
GROUP BY tk_stranka;
```

```
SELECT * FROM SKUPNI_NAKUPI;
```

```
SELECT ime, priimek, skupni_znesek
FROM SKUPNI_NAKUPI
WHERE skupni_znesek < (
SELECT AVG(skupni_znesek) FROM SKUPNI_NAKUPI
);
```