Условия, циклы, массивы

Условные операторы

- Практически любая программа содержит ветвление
- Один вариант разбора условий: if else if else
- В качестве выражения для условия принимается что-то, имеющее тип boolean
- Второй вариант switch() { case }
- В качестве выражения для разбора может принимать численных и строковые типа

Циклы for, while, do-while

- Выполнение большого количества однотипных действий
- Обработка больших объемов однотипных данных
- Руками можно и не дописать до конца
- Общий принцип работы циклов: повторение действий, указанных в теле цикла до тех пора, пока выполняется указанное условие
- Циклы могут быть вложенные!
- Выполнение цикла можно прервать командой break;
- Пропустить текущую итерацию можно с помощью команды continue

Немного синтаксического сахара

Для удобства в языке есть укороченные бинарные операторы. Вместо a = a + 1; мы можем написать a += 1.

То же самое с остальные операторами:

- b -= 10:
- b *= 12;
- *b* /= 2;

Также увеличение и уменьшение элемента на единицу вынесены в отдельный оператор инкремента/декремента:

j++

Ĵ--

Задачи на простые циклы

- Посчитать сумму чисел от 1 до п
- Вычислить факториал числа п
- Возвести число п в степень к
- Посчитать сумму цифр числа
- Проверить, делится ли бооооольшоооое число на 3
- Проверить, является ли строка палиндромом

Для себя:

- Сумма квадратов цифр
- Является ли число степенью двойки?
- Проверить, что в строке только строчные буквы

Массивы

- Необходимо хранить большое количество однотипной информации и иметь к ней быстрый доступ
- Индексация с нуля, так же, как в строках
- Обращение к элементам по индексу
- Изменение элементов также по индексу
- Бывают многомерные массивы

Задачи на работу с массивами

- Считать из консоли количество элементов, затем ввести эти элементы и распечатать на экране в обратном порядке
- Найти максимальный и минимальный элемент во введенных данных
- Ввести п строк и напечатать строку максимальной длины, если таких несколько, печатать последнюю введенную
- Найти элемент с максимальной суммой цифр
- Отсортировать элементы по возрастанию Для себя:
- Проверить, является ли массив упорядоченным по возрастанию
- Заменить все числа, их максимальный целый делитель

Приятные встроенные плюшки

Самые распространенные операции с массивами (сортировка, поиск элемента и т. д.) уже реализованы в стандартной библиотеке.

Эти функции находятся в классе Arrays.

Они как правило имеют понимаемые названия и подробную документацию. Используйте их!