

LISTA DE COTEJO — AUTOEVALUACIÓN

Estudiante:
Sergio Vigil Díaz

Proyecto Final: ToDo List con API REST
Desarrollo Web en Entorno Servidor · CIFP La Laboral

Instrucciones: Marca con una X la columna que corresponda. SÍ = implementado y funciona correctamente. PARCIAL = implementado con deficiencias. NO = no implementado. Usa Observaciones para aclaraciones al docente.

• Ítems en rojo con fondo rosado: son OBLIGATORIOS para superar la práctica.

1. Arquitectura y organización del proyecto

Max: 1,0 pts

Ítem a verificar	SÍ	PARCIAL	NO	Observaciones
El proyecto compila y arranca sin errores.	X			Compilado con Maven: BUILD SUCCESS (40 source files)
La estructura de paquetes sigue una arquitectura MVC (controller, service, repository, model, dto, security...).	X			6 paquetes: controller, service, repository, model, dto, security
MySQL/MariaDB está configurado como base de datos.	X			Configurado en application.properties con jdbc:mysql://localhost:3306/todolist_db
Existe un mecanismo de carga de datos inicial (import.sql). Debe incluir al menos un usuario de cada rol.	X			import.sql con 3 usuarios (ADMIN, GESTOR, USER), 3 categorías, 2 tags y 3 tareas

2. Modelo de datos y persistencia — 2a. Entidades y relaciones

Max: 0,75 pts

Ítem a verificar	SÍ	PARCIAL	NO	Observaciones
Entidad User con sus atributos, relaciones y cardinalidades.	X			id, username, password, email, fullname, role + @OneToMany tasks y tags
Entidad Task con sus atributos, relaciones y cardinalidades.	X			@ManyToOne author y category, @ManyToMany tags
Entidad Category con sus atributos, relaciones y cardinalidades.	X			id, title + @OneToMany tasks
Entidad Tag con sus atributos, relaciones y cardinalidades.	X			id, name + @ManyToOne owner + @ManyToMany tasks
Se han añadido al menos 2 campos adicionales a Task no presentes en el modelo inicial.	X			3 campos: deadline (LocalDateTime), priority (enum), updatedAt (LocalDateTime)

2b. DTOs y justificación

Max: 0,75 pts

Ítem a verificar	SÍ	PARCIAL	NO	Observaciones
Existen DTOs diferenciados para la entrada (crear/editar) y la salida (respuesta).	X			CreateTaskDto / GetTaskDto, RegisterDto / GetUserDto, EditUserDto, LoginDto

Ítem a verificar	SÍ	PARCIAL	NO	Observaciones
Existe un DTO para User que no expone la contraseña en las respuestas.	X			<i>GetUserDto: id, username, email, fullname, role. Sin password.</i>
El uso de cada DTO está justificado en comentarios de código.	X			<i>Cada clase DTO tiene un bloque de comentario explicando su proposito</i>

3. Endpoints indicados en el enunciado — 3a. Administrador

Max: ~1,0 pts

Ítem a verificar	SÍ	PARCIAL	NO	Observaciones
POST /admin/users/{id}/promote — Promover usuario a GESTOR.	X			<i>Solo accesible con rol ADMIN</i>
POST /admin/users/{id}/demote — Degradar GESTOR a usuario.	X			<i>Solo accesible con rol ADMIN</i>
GET /admin/users — Listar todos los usuarios.	X			
GET /admin/users/{id} — Ver un usuario concreto.	X			
PUT /admin/users/{id} — Editar un usuario.	X			
DELETE /admin/users/{id} — Eliminar un usuario.	X			
GET /admin/categories — Listar todas las categorías (admin).	X			
POST /admin/categories — Crear categoría.	X			
PUT /admin/categories/{id} — Editar categoría.	X			
DELETE /admin/categories/{id} — Eliminar categoría.	X			

3b. Endpoints de Gestor

Max: ~0,5 pts

Ítem a verificar	SÍ	PARCIAL	NO	Observaciones
GET /manager/categories — Listar categorías (gestor). Accesible con rol GESTOR o ADMIN.	X			<i>Accesible con hasAnyRole('GESTOR', 'ADMIN')</i>
POST /manager/categories — Crear categoría.	X			
PUT /manager/categories/{id} — Editar categoría.	X			
DELETE /manager/categories/{id} — Eliminar categoría.	X			

3c. Endpoints de Usuario

Max: ~2,0 pts

Ítem a verificar	SÍ	PARCIAL	NO	Observaciones
POST /auth/register — Registro de nuevo usuario (público, sin autenticación).	X			Endpoint publico en SecurityConfig
GET /task — Listar todas las tareas del usuario autenticado.	X			Filtra por author_id del usuario autenticado
GET /task/{id} — Ver una tarea concreta del usuario conectado.	X			findByldAndAuthorId: ownership check
POST /task — Crear una nueva tarea asociada al usuario autenticado.	X			Se asigna el author automaticamente via @AuthenticationPrincipal
PUT /task/{id} — Editar una tarea (solo si es del usuario autenticado).	X			Verifica que la tarea pertenezca al usuario
DELETE /task/{id} — Eliminar una tarea (solo si es del usuario autenticado).	X			Verifica ownership antes de eliminar
GET /task/search?title=... — Buscar tareas por título.	X			Busqueda con LIKE ignore case
GET /task/search?completed=true — Buscar tareas completadas.	X			
GET /task/search?category=... — Buscar tareas por categoría.	X			Filtrado por category_id
POST /task/{id}/tags — Asignar tags a una tarea.	X			Recibe lista de tagIds via AssignTagsDto
DELETE /task/{id}/tags/{tagId} — Eliminar un tag de una tarea.	X			
GET /task/by-tag?tag=... — Buscar tareas con un tag concreto.	X			
GET /tag — Listar tags del usuario.	X			Filtra por owner_id
POST /tag — Crear un tag.	X			Asociado al usuario autenticado
PUT /tag/{id} — Editar un tag.	X			Solo si pertenece al usuario
DELETE /tag/{id} — Eliminar un tag.	X			Solo si pertenece al usuario
GET /categories — Listar categorías disponibles (usuario).	X			Accesible por cualquier usuario autenticado
PUT /user/profile — Modificar perfil de usuario.	X			Permite cambiar username, email, password y fullname
GET /dashboard — Dashboard con estadísticas de tareas.	X			Total, completadas, pendientes, vencidas, por categoria/tag/prioridad

4. Endpoints propios de la ampliación de Task

Max: 1,5 pts

Ítem a verificar	SÍ	PARCIAL	NO	Observaciones
Se ha implementado al menos 1 endpoint de búsqueda por cada campo adicional añadido a Task.	X			priority: /task/search?priority=HIGH deadline: ?deadlineBefore=... updatedAt: ?updatedAtAfter=...
Los endpoints de ampliación tienen sentido semántico y son coherentes con los campos añadidos.	X			Cada campo tiene un endpoint de busqueda logico y util
Los campos adicionales están correctamente mapeados en la entidad JPA.	X			deadline: LocalDateTime, priority: @Enumerated(STRING), updatedAt: LocalDateTime

5. Documentación Swagger / OpenAPI

Max: 1,0 pts

Ítem a verificar	SÍ	PARCIAL	NO	Observaciones
La dependencia springdoc-openapi-starter-webmvc-ui está en el pom.xml.	X			Version 2.5.0. UI disponible en /swagger-ui.html
20% de los endpoints tienen @Operation con summary y description.	X			100% de los endpoints documentados con @Operation y @Parameter

6. Seguridad

Max: 1,5 pts

Ítem a verificar	SÍ	PARCIAL	NO	Observaciones
Las dependencias de Spring Security están en el pom.xml (spring-boot-starter-security y spring-security-test).	X			Ambas dependencias incluidas en pom.xml
Existe una clase SecurityConfig.	X			com.todolist.security.SecurityConfig
La comunicación es Stateless.	X			SessionCreationPolicy.STATELESS configurado
Los endpoints /auth/**, /swagger-ui/** y /v3/api-docs/** son públicos.	X			Configurados con permitAll() en SecurityConfig
El resto de endpoints requieren autenticación.	X			anyRequest().authenticated()
El mecanismo de autenticación implementado es Basic Auth.	X			httpBasic(Customizer.withDefaults())
Los endpoints de usuario comprueban que el recurso pertenece al usuario autenticado (ownership check).	X			findByldAndAuthorld() en Task, findByldAndOwnerld() en Tag
La API devuelve 401 (no autenticado) y 403 (sin permisos) correctamente.	X			CustomAuthenticationEntryPoint (401) y CustomAccessDeniedHandler (403)
Las contraseñas se almacenan hasheadas con BCrypt.	X			BCryptPasswordEncoder + hash generado con Spring Security
El mecanismo de autenticación implementado es JWT (alternativo a Basic Auth).			X	Se ha optado por Basic Auth como mecanismo principal

Resumen de puntuación

Sección	Máx.	Autoevaluación	Calificación docente
1. Arquitectura y organización	1,0	1,0	
2. Modelo de datos y persistencia	1,5	1,5	
2a. Entidades y relaciones	0,75	0,75	
2b. DTOs y justificación	0,75	0,75	
3. Endpoints del enunciado	3,5	3,5	
3a. Endpoints de administrador	~1,0	1,0	
3b. Endpoints de gestor	~0,5	0,5	
3c. Endpoints de usuario (base)	~2,0	2,0	
4. Endpoints de ampliación (Task)	1,5	1,5	
5. Documentación Swagger/OpenAPI	1,0	1,0	
6. Seguridad	1,5	1,5	
TOTAL	10,0	10,0	

■ Esta autoevaluación debe entregarse junto con el proyecto.