#### Текущий курс

**•** КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Сетевое оборудование

Cisco Nexus

Maipu

4900

Модули

Европы

Оргтехника

Коммутаторы (свитчи)

Коммутаторы Cisco 2900

Коммутаторы Cisco 3500

Коммутаторы Cisco 3650 Коммутаторы Cisco 3700

Коммутаторы Cisco 3750

Коммутаторы Cisco 3800

Коммутаторы Juniper

Коммутаторы Cisco Catalyst

Коммутаторы Cisco ME 3400

Коммутаторы Allied Telesis

Маршрутизаторы (Роутеры)

Устройства безопасности

ІР телефония, ІР телефоны Антенны беспроводных сетей Беспроводные точки доступа

Другое сетевое оборудование Серверное оборудование из

Серверное оборудование

Торговое оборудование Терминалы сбора данных

СЕРВЕРЫ ИЗ ЕU

НАШИ БРЕНДЫ

Наличный расчёт 1у.е. = 26.2 грн. Безнал и кредит **1у.е. = 26.2 грн.** 

Поиск по сайту Найти!

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН - BELKASHOP » СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ »

Коммутатор (свитч) Cisco Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP**LAN Base Image** (WS-C2960-24TC-L)

КОММУТАТОРЫ (СВИТЧИ) » КОММУТАТОРЫ CISCO 2900

CISCO

Купить!

ախախ

## 27 090.80 грн

## 26 462.00 грн

Допускается незначительное отличие цен от фактических. Актуальные цены можно уточнить у менеджеров. Благодарим за Ваш выбор и

3190 Код товара: Cisco

- 24 порта Ethernet 10/100Base-T +
- non-Power over Ethernet
- Скорость передачи данных 100 Мб/ сек
- Base Image

### Скачать полный склад оборудования Cisco

Характеристики	Описание
	Общее
Тип устройства	Коммутатор
Enclosure Тип	Внешний - 1U
Ширина	44.5 cm
Глубина	23.6 cm
Высота	4.4 cm
Bec	3.6 kg
	Память
RAM	64 MB
Флэш-память	32 MB Flash
	Параметры сети
Ports Qty	24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Auxiliary Сетевой Ports	2x10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC)(uplink)
Скорость передачи данных	100 Mbps
Канальный протокол	Ethernet, Fast Ethernet
Протокол удалённого администрирования	SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c
Технология подключения	Wired
Communication Mode	Half-duplex, full-duplex
Протокол коммутации	Ethernet
MAC Address Table Size	8K entries
Характеристики	Layer 4 switching, Layer 3 switching, Layer 2 switching, IGMP snooping
	Слоты расширения / Интерфейсы связи
Слоты расширения, всего (свободно)	2 ( 2 ) x SFP (mini-GBIC)
Интерфейсы	24 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 2 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-T - RJ-45

Корзина (нет товаров)







## НОВИНКИ

Коммутатор Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base

93 586.40 гј

Подробнее



Коммутатор Cisco Catalyst 2960-SF 24 FE, PoE

54 417.40 гј

Подробнее

# Купить!

Коммутатор Catalyst 2960-SF 24 FE, 2 x SFP

40 793.40 гј

Подробнее Купить!

Коммутатор Cisco Catalyst 2960-SF 24 FE ( WS-C2960S-F24TS-S )

27 169.40 гј

Подробнее

Купить!

Свитч Cisco Catalyst 2960-SF 48 FE, PoE 740W, 4 x SFP, LAN Base

102 101.40 Подробнее

Купить!

Коммутатор Cisco Catalyst 2960-SF 48 FE, PoE 370W, 4 x SFP, LAN



88 477.40 гј

Подробнее

Купить!

http://belkashop.com.ua/index.php?categoryID=173&model=Cisco\_Catalyst\_2960-24\_2TSFP&p=3190

	Разное
MTBF	280,271 hour(s)
Способ аутентификации	Secure Shell v.2 (SSH2)
Поддерживаемые стандарты	CE, UL, TUV GS, CISPR 24, cUL, EN 60950, EN55022, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN55024, UL 60950, CISPR 22, FCC Part 15, MIC, AS/NZS 3548
	Питание
Устройство питания	Блок питания - встроенный
Требуемое напряжение	AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
Питание Consumption Operational	45 Watt
Характеристики	Redundant Питание System (RPS) connector
П	рограммное обеспечение / Системные требования
Программное обеспечение Включено	Cisco IOS IP Base
	Manufacturer Warranty
Service & Support	Limited lifetime warranty
Service & Support Details	Limited warranty - lifetime
	Параметры окружающей среды
Минимальная рабочая температура	0 °C
Максимальная рабочая температура	45 °C
Рабочий диапазон влажности	10 - 85%

Коммутатор (свитч) Cisco Catalyst 2960-SF 48 FE, 4 x SFP, LAN Base

68 041.40 гј

Подробнее

Купить!

Свитч Catalyst 2960S 48 GigE (WS-C2960S-F48TS-S)

43 099.00 гј

Подробнее Купить!

Коммутатор Cisco Catalyst 2960 (WS-C2960S-24TD-L)

75 429.80 гј

Подробнее

Купить!

Коммутатор Cisco Catalyst 2960 (WS-C2960S-48FPD-L)

153 715.40 Подробнее

Купить!


Вопросы и отзывы о Коммутатор (свитч) Cisco Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image (WS-C2960-24TC-L)

- 38	адать вопрос менеджеру
O - O	ставить отзыв

Ваше имя Ваш E-Mail

Контактный телефон

Ваш вопрос или Отзыв



Суммируйте эти (цифры римские): числа IX + I =

Строка проверки



Все поля обязательны для заполнения

Готово!

Предложения в категории Коммутаторы Cisco 2900

<u>следующий >>></u> Коммутатор (свитч) Cisco Catalyst 2960 7 10/100/1000 + 1 T/SFP LAN Base (WS-C2960G-8TC-









О Компании | Услуги | Контакты Copyright © 2016 Belkashop.com.ua - Интернет магазин Все права защищены.