

LogPress 프로젝트 회의록

2026-08-30 · 참석 A · C · D

C — 노드별 분리 발견 · 평가설계

- 썬더버드 로그셋을 다루면서 발견한 점이다. **노드(컴퓨터)별로 로그가 다른데**, 이 로그가 시간순으로 쓰여 있다 해도 **각 노드에서 발생한 로그들 사이에는 연관성이 없다**.
- 로그 발생 위치(노드)가 다르기 때문에, 데이터를 **노드별로 정리**해야 한다.

왜? 어떤 곳에서 에러가 났을 때, 그건 그 위치(노드)에서 발생한 에러다. 여러 컴퓨터에서 로그가 들어오고 그걸 시간순으로 정리만 한 것이라, **컴퓨터 간에 에러가 난 게 아니라 해당 컴퓨터 자체가 에러가 난 것이다**.

결론: 로그를 **노드별로 분리**해서 다뤄야 한다. (시간순 통합만으로는 서로 무관한 노드의 로그가 섞임)

- 평가설계를 하고 있다. 위치는 하나로 고정해두고, **로그 데이터셋을 여러 개 추출**하는 방향. → D의 생각과 비슷하다.

D — 약점 저격 실험 설계

- 약한 부분만 짚어서 실험을 설계할 예정이다.

A — 베이스라인 · 보존율 진행

- 이번 주 한 것: 썬더버드 데이터셋 원도우화. 베이스라인 코드에 넣기 위해 청크로 나눔. snapkv 베이스라인에 원도우셋을 넣어 보존율을 구함. observed 도 보존율이 나온 상태.
- 베이스라인 남은 것: 두 개 — h2o / pyramid.
- 10 월 전까지는 무조건 끝낼 수 있을 것 같다.
- 한 개 청크를 4 개 서브청크로 나눠서 구하고 있는데, 어떻게 하면 데이터셋으로 더 좋은 결과를 낼지 고민 중이다.

보존율 산정: 보존율은 이상 라벨인지 아닌지를 AI에게 맡겼다. D가 구현한 보존율과 맞춰서 봐야 할 듯하다. 일단 결과만 나와 있는 상태.

본 회의록은 구두 논의를 원문 그대로 옮기고 표현만 다듬은 것이다. C의 ‘노드별 분리’는 썬더버드 로그 처리 방식에 대한 발견으로, 후속 반영 필요. A의 보존율은 AI 이상 라벨 판정 기반이라 D 구현분과 정합성 확인 예정.