

Дифференціальне... mathprof.ru... Розрах\_08\_2017.pdf... Google Перекладач... OOP\_Java/prometheus... Завдання 1 | Практичні... zip.pdf

Завантажено | [https://courses.prometheus.org.ua/courses/EPAM/JAVA101/2016\\_T2/courseware/33386d0a5bd54f683eaa5a3956a45be/83637ac86f124878b13699a5728a14f/](https://courses.prometheus.org.ua/courses/EPAM/JAVA101/2016_T2/courseware/33386d0a5bd54f683eaa5a3956a45be/83637ac86f124878b13699a5728a14f/)

Сервіси... Icons... Project | Trello... шаблони проєктів... Neural networks and... CodeGames... Course | ROB02x | c... Prometheus... Дайві в пошуку в Go... ESET - Антивірус... Phiness and Feltb... Другі закладки

Підказка: для передачі даних в конкретну реалізацію команди скористайтеся конструктором.

У випадку коли команда не відома, або містить невірну кількість аргументів виведіть на екран напис `Error`

Приділіть особливу увагу перевірці вхідних даних! Наприклад: `args` може бути `null` або пустим

**Зверніть увагу! Всі Ваші класи повинні знаходитися в пакеті `com.tasks5.command`** Це означає, що кожен файл повинен містити `package com.tasks5.command;` на початку файлу.

Вміст всіх ваших файлів вставляє у вікно нижче один під одним. **Переконайтесь, що код кожного із класів починається рядком `package com.tasks5.command;`**

Код інтерфейсу `Command` додавати НЕ потрібно (якщо Ви його додасте то просто втратите спробу в зв'язку з помилкою компіляції). Змінювати код `Command` заборонено.

```
31
32 public class Echo implements Command {
33
34     private String text;
35
36     public Echo(){
37
38     }
39
40     public Echo(String text){
41         this.text = text;
42     }
43
44     @Override
45     public void execute() {
46         System.out.println(text);
47     }
48 }
```

Правильно

### Результати тесту

	See full output
BIPHO	See full output

Type here to search

7:54 PM 3/22/2018