



문서번호	-
개정번호	-
작성일자	2024. 10. 16

데이터 설명서

증거기반 부산시 물류창고 재편성 최적 입지 분석

	데이터 설명서		
프로젝트명	증거기반 부산시 물류창고 재편성 최적 입지 분석	Version	1.0
프로젝트단계	데이터 구축	작성일자	2024.10.16

I. 원시 데이터

○ 원시 데이터 목록

연번	데이터 명	데이터 설명	수집기간	포맷	건수
1	(B100)국토통계_인구정보-생산 가능 인구 수(전체)-(격자) 250M	생산가능인구	2022.04 ~ 2024.04	shp	80
2	AL_26_D150	공시지가	2022.08 ~ 2024.01	shp	6
3	AL_D194	건물용도	2024.07	shp	16
4	한국철도공사_역 위치 정보	철도 위치 정보	2024.04	csv	1
5	ETC_고속도로 출입시설 위치정보(FILE)_1달_1개월	고속도로 IC 정보	2024.06	csv	1
6	한국공항공사_공항 위치정보	공항 위치정보	2023.08	csv	1
7	ship_loc	항만 시설정보	2024.02	shp	1
8	(B100)국토통계_건축물-건폐율 -(격자) 250M_부산광역시	건폐율	2022.07 ~ 2024.04	shp	352
9	(B100)국토통계_건축물-용적율 -(격자) 250M	용적률	2022.07 ~ 2024.04	shp	352
10	MOCT_LINK	로드링크	2024.03	shp	1
11	물류창고정보	물류시설	2024.08	xls	1

	데이터 설명서		
프로젝트명	증거기반 부산시 물류창고 재편성 최적 입지 분석	Version	1.0
프로젝트단계	데이터 구축	작성일자	2024.10.16

가. 생산가능인구

1. 데이터 설명

1.1 공간 범위 : 부산광역시 16개 구 단위, 250m X 250m 격자

1.2 시간 범위 : 2022.04 ~ 2024.04

1.3 좌표계 : EPSG : 5179 - Korea 2000

1.4 데이터 정의 : 250mX250m 격자 내 전체 생산가능인구

2. 칼럼 정의서

한글명		(B100)국토통계_인구정보-생산가능 인구 수(전체)-(격자) 250M		
영문명				
연번	칼럼 영문명	칼럼 TYPE	칼럼 한글명	비고
1	gid	VARCHAR2	격자 아이디	
2	lbl	INTEGER	생산가능인구수	
3	val	NUMBER	생산가능인구수	

나. 공시지가

1. 데이터 설명

1.1 공간 범위 : 부산광역시 전체

1.2 시간 범위 : 2022.08 ~ 2024.01

1.3 좌표계 : EPSG : 5174 - Korea 1985

1.4 데이터 정의 : 필지 단위 공시지가 데이터

2. 칼럼 정의서

한글명		부산광역시 공시지가		
영문명		AL_26_D150		
연번	칼럼 영문명	칼럼 TYPE	칼럼 한글명	비고
1	A0	VARCHAR2	고유번호	
2	A1	VARCHAR2	법정동코드	
3	A2	VARCHAR2	법정동명	
4	A3	VARCHAR2	대장구분코드	
5	A4	VARCHAR2	대장구분명	

		데이터 설명서	
프로젝트명	증거기반 부산시 물류창고 재편성 최적 입지 분석	Version	1.0
프로젝트단계	데이터 구축	작성일자	2024.10.16

6	A5	VARCHAR2	지번	
7	A6	VARCHAR2	지번지목부호	
8	A7	VARCHAR2	기준연도	
9	A8	VARCHAR2	기준월	
10	A9	NUMBER	개별공시지가(원/m ²)	
11	A10	VARCHAR2	표준지여부	
12	A11	VARCHAR2	지목코드	
13	A12	VARCHAR2	지목	
14	A13	NUMBER	토지면적(m ²)	
15	A14	VARCHAR2	데이터기준일자	
16	A15	VARCHAR2	시군구코드	
17	A16	NUMBER	과년도_1_공시_지가	
18	A17	NUMBER	과년도_2_공시_지가	
19	A18	NUMBER	과년도_3_공시_지가	
20	A19	NUMBER	과년도_4_공시_지가	

다. 건물용도

1. 데이터 설명

1.1 공간 범위 : 부산광역시 16개 구, 필지 단위

1.2 시간 범위 : 2024.07

1.3 좌표계 : EPSG : 5186 - Korea 2000

1.4 데이터 정의 : 필지 단위 용도지역 정보

2. 칼럼 정의서

한글명		건물 용도지역 데이터		
영문명		AL_D194		
연번	컬럼 영문명	컬럼 TYPE	컬럼 한글명	비고
1	A0	VARCHAR2	도형ID	
2	A1	VARCHAR2	고유번호	
3	A2	VARCHAR2	법정동코드	
4	A3	VARCHAR2	법정동명	

	데이터 설명서		
프로젝트명	증거기반 부산시 물류창고 재편성 최적 입지 분석	Version	1.0
프로젝트단계	데이터 구축	작성일자	2024.10.16

5	A4	VARCHAR2	대장구분코드	
6	A5	VARCHAR2	대장구분명	
7	A6	VARCHAR2	지번	
8	A7	VARCHAR2	지번지목부호	
9	A8	VARCHAR2	기준연도	
10	A9	VARCHAR2	기준월	
11	A10	VARCHAR2	지목코드	
12	A11	VARCHAR2	지목명	
13	A12	NUMBER	토지면적(m ²)	
14	A13	VARCHAR2	용도지역코드1	
15	A14	VARCHAR2	용도지역명1	
16	A15	VARCHAR2	용도지역코드2	
17	A16	VARCHAR2	용도지역명2	
18	A17	VARCHAR2	토지이용상황코드	
19	A18	VARCHAR2	토지이용상황명	
20	A19	VARCHAR2	지형높이코드	
21	A20	VARCHAR2	지형높이명	
22	A21	VARCHAR2	지형형상코드	
23	A22	VARCHAR2	지형형상명	
24	A23	VARCHAR2	도로측면코드	
25	A24	VARCHAR2	도로측면명	
26	A25	NUMBER	공시지가	
27	A26	VARCHAR2	데이터기준일자	

	데이터 설명서		
프로젝트명	증거기반 부산시 물류창고 재편성 최적 입지 분석	Version	1.0
프로젝트단계	데이터 구축	작성일자	2024.10.16

라. 철도 위치정보

1. 데이터 설명

- 1.1 공간 범위 : 전국 데이터
- 1.2 시간 범위 : 2024.04
- 1.3 데이터 정의 : 전국 철도 위치 데이터

2. 칼럼 정의서

한글명		한국철도공사_역 위치 정보		
영문명				
연번	칼럼 영문명	칼럼 TYPE	칼럼 한글명	비고
1		VARCHAR2	지역본부	
2		VARCHAR2	역명	
3		VARCHAR2	위도	
4		VARCHAR2	경도	
5		INTEGER	출입구 개수	

마. 고속도로 IC 정보

1. 데이터 설명

- 1.1 공간 범위 : 전국 데이터
- 1.2 시간 범위 : 2024.06
- 1.3 데이터 정의 : 전국 IC/JC 위치 데이터

2. 칼럼 정의서

한글명		ETC_고속도로 출입시설 위치정보(FILE)_1달_1개월		
영문명				
연번	칼럼 영문명	칼럼 TYPE	칼럼 한글명	비고
1		VARCHAR2	IC/JC코드	
2		VARCHAR2	IC/JC명	
3		VARCHAR2	노선코드	
4		VARCHAR2	노선명	
5		VARCHAR2	X좌표값	
6		VARCHAR2	Y좌표값	

		데이터 설명서	
프로젝트명	증거기반 부산시 물류창고 재편성 최적 입지 분석	Version	1.0
프로젝트단계	데이터 구축	작성일자	2024.10.16

바. 공항 위치정보

1. 데이터 설명

- 1.1 공간 범위 : 전국 데이터
- 1.2 시간 범위 : 2023.08
- 1.3 데이터 정의 : 공항 위치 데이터

2. 칼럼 정의서

한글명		한국공항공사_공항 위치정보		
영문명				
연번	칼럼 영문명	칼럼 TYPE	칼럼 한글명	비고
1		VARCHAR2	공항명	
2		VARCHAR2	행정구역	
3		VARCHAR2	위도(WGS84좌표)	
4		VARCHAR2	경도(WGS84좌표)	

사. 항만시설정보

1. 데이터 설명

- 1.1 공간 범위 : 전국 단위
- 1.2 시간 범위 : 2024.2
- 1.3 좌표계 : EPSG : 5179 - Korea 2000
- 1.4 데이터 정의 : 전국 항만 시설 공간 데이터

2. 칼럼 정의서

한글명		항만 시설 공간 데이터		
영문명		ship_loc		
연번	칼럼 영문명	칼럼 TYPE	칼럼 한글명	비고
1	c1	VARCHAR2	gid	
2	c3	VARCHAR2	분류명	
3	c4	VARCHAR2	해안명	
4	c5	VARCHAR2	무역항명	
5	c6	VARCHAR2	등록번호	
6	c7	VARCHAR2	mnct_scale	

	데이터 설명서		
프로젝트명	증거기반 부산시 물류창고 재편성 최적 입지 분석	Version	1.0
프로젝트단계	데이터 구축	작성일자	2024.10.16

7	c8	VARCHAR2	무역항명	
8	c9	VARCHAR2	관련법률	
9	c10	VARCHAR2	관련부처명	
10	c11	VARCHAR2	개정일시	
11	c12	VARCHAR2	주소	
12	c13	VARCHAR2	지역위치	
13	c14	VARCHAR2	지역좌표	
14	c15	VARCHAR2	사진명	
15	c16	VARCHAR2	비고	
16	c17	VARCHAR2	지역영문명	
17	c18	VARCHAR2	전자해도번호	
18	c19	VARCHAR2	아이디	
19	c20	VARCHAR2	카테고리코드	
20	c21	VARCHAR2	주소코드	
21	c22	VARCHAR2	주소한글명	
22	c23	VARCHAR2	형태	
23	c24	VARCHAR2	조사연도	
24	c25	VARCHAR2	조사기관	
25	geometry	VARCHAR2	공간데이터값	

	데이터 설명서		
프로젝트명	증거기반 부산시 물류창고 재편성 최적 입지 분석	Version	1.0
프로젝트단계	데이터 구축	작성일자	2024.10.16

아. 건폐율

1. 데이터 설명

- 1.1 공간 범위 : 부산광역시 16개 구 단위, 250m X 250m 격자
- 1.2 시간 범위 : 2022.07 ~ 2024.04
- 1.3 좌표계 : EPSG : 5179 - Korea 2000
- 1.4 데이터 정의 : 250mX250m 격자 내 건폐율 정보

2. 칼럼 정의서

한글명		(B100)국토통계_건축물-건폐율-(격자) 250M		
영문명				
연번	칼럼 영문명	칼럼 TYPE	칼럼 한글명	비고
1	gid	VARCHAR2	격자 아이디	
2	lbl	INTEGER	건폐율	
3	val	NUMBER	건폐율	

자. 용적률

1. 데이터 설명

- 1.1 공간 범위 : 부산광역시 16개 구 단위, 250m X 250m 격자
- 1.2 시간 범위 : 2022.07 ~ 2024.04
- 1.3 좌표계 : EPSG : 5179 - Korea 2000
- 1.4 데이터 정의 : 250mX250m 격자 내 건폐율 정보

2. 칼럼 정의서

한글명		(B100)국토통계_건축물-용적률-(격자) 250M		
영문명				
연번	칼럼 영문명	칼럼 TYPE	칼럼 한글명	비고
1	gid	VARCHAR2	격자 아이디	
2	lbl	INTEGER	용적률	
3	val	NUMBER	용적률	

	데이터 설명서		
프로젝트명	증거기반 부산시 물류창고 재편성 최적 입지 분석	Version	1.0
프로젝트단계	데이터 구축	작성일자	2024.10.16

차. 로드링크

1. 데이터 설명

- 1.1 공간 범위 : 전국단위
- 1.2 시간 범위 : 2024.03
- 1.3 좌표계 : ITRF2000_Central_Belt_60
- 1.4 데이터 정의 : 전국 단위 도로 로드 링크 데이터

2. 칼럼 정의서

한글명		도로 로드링크 데이터		
영문명		MOCT_LINK		
연번	칼럼 영문명	칼럼 TYPE	칼럼 한글명	비고
1	LINK_ID	VARCHAR2	링크아이디	
2	F_NODE	VARCHAR2	시작점	
3	T_NODE	VARCHAR2	종착점	
4	LANES	VARCHAR2		
5	ROAD_RANK	VARCHAR2	도로랭크	
6	ROAD_TYPE	VARCHAR2	도로타입	
7	ROAD_NO	VARCHAR2	도로번호	
8	ROAD_NAME	VARCHAR2	도로명	
9	ROAD_USE	VARCHAR2		
10	MULTI_LINK	VARCHAR2		
11	CONNECT	VARCHAR2		
12	MAX_SPD	NUMBER	최고속도	
13	REST_VEH	VARCHAR2		
14	REST_W	VARCHAR2		
15	REST_H	VARCHAR2		
16	C-ITS	VARCHAR2		
17	LENGTH	NUMBER	길이	
18	UPDATEDATE	VARCHAR2	업로드 날짜	
19	REMARK	VARCHAR2		
20	HIST_TYPE	VARCHAR2		
21	HISTREMARK	VARCHAR2		

	데이터 설명서		
프로젝트명	증거기반 부산시 물류창고 재편성 최적 입지 분석	Version	1.0
프로젝트단계	- 데이터 구축	작성일자	2024.10.16

카. 물류시설

1. 데이터 설명

1.1 공간 범위 : 부산광역시

1.2 시간 범위 : 2024.08

1.3 데이터 정의 : 부산광역시 물류창고 데이터

2. 컬럼 정의서

한글명		물류창고정보_240819		
영문명				
연번	컬럼 영문명	컬럼 TYPE	컬럼 한글명	비고
1		VARCHAR2	상호명	
2		VARCHAR2	사업자번호	
3		VARCHAR2	소재지	
4		NUMBER	일반창고면적(m ²)	
5		NUMBER	냉동냉장창고면적(m ²)	
6		NUMBER	보관장소면적(m ²)	
7		NUMBER	타법률창고면적(m ²)	
8		VARCHAR2	관련법률	
9		VARCHAR2	취급품목	

	데이터 설명서		
프로젝트명	증거기반 부산시 물류창고 재편성 최적 입지 분석	Version	1.0
프로젝트단계	- 데이터 구축	작성일자	2024.10.16

II. 가공 데이터

○ 가공 데이터 목록

연번	데이터 명	데이터 설명	수집기간	포맷	건수
1	YYYYMM_생산가능인구_부산광역시	생산가능인구	2022.04 ~ 2024.04	csv ,shp	5
2	생산가능인구_부산광역시	생산가능인구	2022.04 ~ 2024.04	csv ,shp	1
3	forecast_population	생산가능인구	2022.04 ~ 2024.04	csv	1
4	lstm_pop	생산가능인구	2022.04 ~ 2025.12	csv	1
5	YYYYMM_공시지가_부산광역시	공시지가	2022.08 ~ 2024.01	csv ,shp	6
6	공시지가_부산광역시	공시지가	2022.08 ~ 2024.01	csv ,shp	1
7	forecast_gongsi	공시지가	2022.08 ~ 2024.04	csv	1
8	lstm_gongsi	공시지가	2022.08 ~ 2025.12	csv	1
9	build_type_sum	건물 용도지역	2024.07	shp	1
10	fitlter_sum	건물 용도지역	2024.07	shp	1
11	build_type	건물 용도지역	2024.07	csv ,shp	1
12	subway_loc	철도 위치	2024.04	shp	1
13	grid_subway_distances	철도까지 거리	2024.04	csv ,shp	1
14	highway_loc	고속도로 위치	2024.06	shp	1
15	grid_highway_distances	고속도로까지 거리	2024.06	csv ,shp	1
16	airport_loc	공항 위치	2023.08	shp	1
17	grid_airport_distances	공항까지 거리	2023.08	csv ,shp	1
18	grid_ship_distances	항만까지 거리	2024.02	csv ,shp	1
19	YYYYMM_건폐율_부산광역시	건폐율	2022.07 ~ 2024.04	csv ,shp	22
20	건폐율_부산광역시	건폐율	2022.07 ~ 2024.04	csv	1

		데이터 설명서	
프로젝트명	증거기반 부산시 물류창고 재편성 최적 입지 분석	Version	1.0
프로젝트단계	- 데이터 구축	작성일자	2024.10.16

				,shp	
21	lstm_건폐율	건폐율	2022.07 ~ 2025.12	csv	1
22	YYYYMM_용적률_부산광역시	용적률	2022.07 ~ 2024.04	csv ,shp	22
23	용적률_부산광역시	용적률	2022.07 ~ 2024.04	csv ,shp	1
24	lstm_용적률	용적률	2022.07 ~ 2025.12	csv	1
25	road_dis	도로까지 거리	2024.03	csv ,shp	1
26	wh_cnt	격자별 물류창고 수	2024.08	csv ,shp	1

가. 생산가능인구

1. 데이터 설명

- 1.1 YYYYMM_생산가능인구_부산광역시 : 16개 구로 구성된 데이터 공간 결합한 데이터
- 1.2 생산가능인구_부산광역시 : 5개월로 구성된 데이터를 하나의 데이터로 결합
- 1.3 forecast_population : 보간법을 이용하여 2022.04 ~ 2024.04 월별 데이터를 생성한 데이터
- 1.4 lstm_pop : LSTM 모델을 활용한 2024.05 ~ 2025.12 예측 데이터

2. 가공 프로세스

- 2.1 16개 구 SHP으로 구성된 원천데이터를 하나의 데이터로 결합 (YYYYMM_생산가능인구_부산광역시)
- 2.2 5개 월단위 생산가능인구를 하나의 데이터 셋으로 결합 (생산가능인구_부산광역시)
- 2.3 2022.04, 2022.10, 2023.04, 2023.10, 2024.04 5개의 월단위 데이터를 활용하여 2022.04~2024.04 월단위 데이터 구축 -> 보간법 사용(forecast_population)
- 2.4 구축된 forecast_population 데이터를 활용하여 2024.05 ~ 2025.12 단위 예측 -> LSTM 모델링 사용 (lstm_pop)

	데이터 설명서		
프로젝트명	증거기반 부산시 물류창고 재편성 최적 입지 분석	Version	1.0
프로젝트단계	- 데이터 구축	작성일자	2024.10.16

나. 공시지가

1. 데이터 설명

- 1.1 YYYYMM_공시지가_부산광역시 : 월별, 필지별 공시지가 데이터를 250M 격자 기준으로 변환한 데이터
- 1.2 공시지가_부산광역시 : 6개의 월로 구성된 데이터를 하나의 데이터로 결합
- 1.3 forecast_gongsi : 보간법을 이용하여 2022.08 ~ 2024.04 월별 데이터를 생성한 데이터
- 1.4 lstm_gongsi : LSTM 모델을 활용한 2024.05 ~ 2025.12 예측 데이터

2. 가공 프로세스

- 2.1 250M 격자 내 필지가 차지하는 비율을 계산하여 면적 대비 공시지를 계산하고 격자 별로 공시지가 부여 (YYYYMM_공시지가_부산광역시)
- 2.2 월별 공시지가를 하나의 데이터 셋으로 결합 (공시지가_부산광역시)
- 2.3 2022.08, 2023.03, 2023.08, 2023.09, 2023.12, 2024.01 6개의 월단위 데이터를 활용하여 2022.04~2024.04 월단위 데이터 구축 -> 보간법 사용(forecast_gongsi)
- 2.4 구축된 forecast_gongsi 데이터를 활용하여 2024.05 ~ 2025.12 단위 예측 -> LSTM 모델링 사용 (lstm_gongsi)

다. 건물 용도

1. 데이터 설명

- 1.1 build_type_sum : 16개 구로 구성된 데이터 공간 결합한 데이터
- 1.2 fitlter_sum : 물류설치가능 지역을 필터링하여 추출한 데이터
- 1.4 build_type : 면적 대비 차지하는 비율이 큰 용도를 기준으로 250M 격자로 가공한 데이터

2. 가공 프로세스

- 2.1 16개 구 SHP으로 구성된 원천데이터를 하나의 데이터로 결합 (build_type_sum)
- 2.2 12종의 설치가능 지역을 기준으로 데이터 추출 (fitlter_sum)
- 2.3 250M 격자 내에 차지하는 비율이 큰 건물 용도지역을 기준으로 격자별 건물용도지역 데이터 생성 (build_type)

	데이터 설명서		
프로젝트명	증거기반 부산시 물류창고 재편성 최적 입지 분석	Version	1.0
프로젝트단계	- 데이터 구축	작성일자	2024.10.16

라. 철도, 고속도로 IC/JC, 공항

1. 데이터 설명

- 1.1 XXX_loc : CSV 데이터를 공간 데이터로 변환한 SHP 데이터
- 1.2 XXX_distances : 250M 격자 중심에서 point(XXX_loc)까지의 거리 계산
* 값이 적을수록 접근성이 높음

2. 가공 프로세스

- 2.1 데이터 내의 x,y좌표값을 이용하여 공간 데이터 화
- 2.2 250m 격자 중심점에서 각 point중 가장 가까운 거리의 point까지의 거리를 계산

마. 항만

1. 데이터 설명

- 1.1 grid_ship_distances : 250M 격자별 항만까지의 거리를 계산
* 값이 적을수록 접근성이 높음

2. 가공 프로세스

- 2.1 면적으로 되어있는 ship_loc의 중심점을 계산
- 2.2 250m 격자와 ship_loc의 중심점 중 가장 가까운 거리까지의 거리를 계산

	데이터 설명서		
프로젝트명	증거기반 부산시 물류창고 재편성 최적 입지 분석	Version	1.0
프로젝트단계	- 데이터 구축	작성일자	2024.10.16

바. 건폐율/용적률

1. 데이터 설명

- 1.1 YYYYMM_건폐율/용적률_부산광역시 : 16개 구로 구성된 데이터 공간 결합한 데이터
- 1.2 건폐율/용적률_부산광역시 : 22개월로 구성된 데이터를 하나의 데이터로 결합
- 1.4 lstm_pop : LSTM 모델을 활용한 2024.05 ~ 2025.12 예측 데이터

2. 가공 프로세스

- 2.1 16개 구 SHP으로 구성된 원천데이터를 하나의 데이터로 결합 (YYYYMM_건폐율/용적률_부산광역시)
- 2.2 월별 건폐율/용적률을 하나의 데이터 셋으로 결합 (건폐율/용적률_부산광역시)
- 2.3 구축된 건폐율/용적률_부산광역시 데이터를 활용하여 2024.05 ~ 2025.12 단위 예측 ->LSTM 모델링 사용 (lstm_건폐율/용적률)

사. 도로

1. 데이터 설명

- 1.1 road_dis : 250M 격자에서 가장 가까운 도로까지의 거리
* 값이 적을수록 접근성이 높음

2. 가공 프로세스

- 2.1 250m 격자 중심과 MOCT_LINK의 line에서 가장 가까운 거리까지의 거리를 계산

아. 물류창고

1. 데이터 설명

- 1.1 wh_cnt : 250M 격자 내의 물류창고 수

2. 가공 프로세스

- 2.1 250M 내의 포함된 물류창고 수를 카운트하여 격자별로 구축

	데이터 설명서		
프로젝트명	증거기반 부산시 물류창고 재편성 최적 입지 분석	Version	1.0
프로젝트단계	- 데이터 구축	작성일자	2024.10.16

Ⅲ. 결과 데이터

○ 결과 데이터 목록

연번	데이터 명	데이터 설명	수집기간	포맷	건수
1	total_dataset	공간단위 융합데이터	2024.12 ~ 2025.12	csv ,shp	1
2	result_wh	입지분석 결과 데이터	2024.12 ~ 2025.12	csv ,shp	1

가. total_dataset

1. 데이터 설명 : 250M 격자를 기준으로 생산가능인구, 공시지가, 철도, 고속도로 등 가공 데이터를 결합한 융합 데이터 셋

2. 가공 프로세스

- 2.1 build_type (물류창고 설치가능지역)을 기준으로 데이터 결합
- 2.2 gid를 기준으로 각 변수들을 결합하여 융합 데이터 셋 구축

나. result_wh

1. 데이터 설명 : 각 격자별 물류창고 입지 적합성을 나타낸 데이터

2. 가공 프로세스

- 2.1 로지스틱 회귀 모형을 기반으로 입지 적합성 분석 진행
- 2.2 wh_cnt가 1 이상인 경우를 1, 그 외는 0으로 변환
- 2.3 wh_cnt을 y_train, 그 외 데이터를 x_train으로 정의하여 분석진행
- 2.4 예측 확률을 계산하여 pre_prob 구축
- 2.5 gid 기준의 물류창고 입지 적합성 데이터 구축