```
1 1. Basic
     1)All textual <input>, <textarea>, and <select> elements with .form-control are set to
     width: 100%; by default.
     2) Wrap labels and controls in .form-group for optimum spacing.
 3
     3)각각은 div로 group별로 구분하는 것이 좋다.
 4
 5
        <form>
          <div class="form-group">
 6
 7
            <label for="useremail">Email address</label>
 8
            <input type="email" class="form-control" id="useremail" placeholder="Email">
 9
          </div>
        </form>
10
11
12
     4)<input type="file">경우
13
        -아래와 같이 .help-block class를 사용하면 설명을 넣을 수 있다.
14
          <div class="form-group">
            <label for="userfile">File input</label>
15
16
            <input type="file" id="userfile">
17
            Example block-level help text here.
18
          </div>
19
20
     5)Checkbox나 Radio인 경우
21
        <div class="checkbox">
22
          <label>
23
            <input type="checkbox"> Check me out
24
         </label>
25
        </div>
26
27
        <form>
28
         <div class="radio">
29
            <label>
30
             <input type="radio" name="gender"> Male
31
            </label>
32
         </div>
         <div class="radio">
33
34
            <label>
35
             <input type="radio" name="gender"> Female
36
            </label>
         </div>
37
38
        </form>
39
40
41 2. Inline form
      1)Add .form-inline to your form (which doesn't have to be a <form>) for left-aligned and
42
     inline-block controls.
43
     2)This only applies to forms within viewports that are at least 768px wide.
44
     3)하지만 사용자 정의 넓이가 요구될 수도 있다.
45
        <form class="form-inline">
          <div class="form-group">
46
            <label for="exampleInputName2">Name</label>
47
            <input type="text" class="form-control" id="exampleInputName2" placeholder="Jane</pre>
48
           Doe">
49
          </div>
          <div class="form-group">
50
51
            <label for="exampleInputEmail2">Email</label>
52
            <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail2"</pre>
           placeholder="jane.doe@example.com">
53
          </div>
54
          <button type="submit" class="btn btn-default">Send invitation</button>
```

```
55
         </form>
 56
 57
      4)항상 label이 내장되어 있으려면 .sr-only class를 사용한다.
 58
         -sr은 Screen Reader를 의미한다.
 59
         <form class="form-inline">
 60
           <div class="form-group">
             <label class="sr-only" for="exampleInputEmail3">Email address</label>
 61
             <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail3"</pre>
 62
            placeholder="Email">
 63
           </div>
 64
           <div class="form-group">
 65
             <label class="sr-only" for="exampleInputPassword3">Password</label>
 66
             <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword3"</pre>
            placeholder="Password">
 67
           </div>
           <div class="checkbox">
 68
 69
             <label>
 70
               <input type="checkbox"> Remember me
 71
             </label>
 72
           </div>
 73
           <button type="submit" class="btn btn-default">Sign in</button>
 74
         </form>
 75
 76
 77
    3. Horizontal form
 78
       1)한 줄에 label과 form group을 배치하기 위한 layout
 79
      2)각 행은 .row 대신에 .form-group class를 사용한다.
 80
         <div class="container-fluid">
           <h1 class="h1 text-center">회원가입</h1>
 81
 82
           <form class="form-horizontal">
 83
             <div class="form-group">
 84
               <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">Email</label>
 85
               <div class="col-sm-8">
                 <input type="email" class="form-control" id="inputEmail3" placeholder="Email">
 86
 87
               </div>
 88
             </div>
             <div class="form-group">
89
               <label for="inputPassword3" class="col-sm-2 control-label">Password</label>
 90
 91
               <div class="col-sm-4">
                 <input type="password" class="form-control" id="inputPassword3"</pre>
 92
                placeholder="Password">
 93
               </div>
 94
             </div>
 95
             <div class="form-group">
               <label for="" class="col-sm-2 control-label">Gender</label>
 96
 97
               <div class="col-sm-10 radio">
 98
                 <label for=""><input type="radio" name="gender" id="">Male</label>
                 <label for=""><input type="radio" name="gender" id="">Female</label>
99
               </div>
100
101
             </div>
             <div class="form-group">
102
               <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
103
                 <button type="submit" class="btn btn-default">Sign in</button>
104
105
               </div>
106
             </div>
           </form>
107
108
         </div>
109
```

```
110
111 4. Supported controls
112
       1)inputs
113
         -Most common form control, text-based input fields. Includes support for all HTML5 types.
114
         -text, password, datetime, datetime-local, date, month, time, week, number, email, url,
         search, tel, and color.
115
116
       2)TextArea
117
         -Form control which supports multiple lines of text.
118
         -Change rows attribute as necessary.
119
           <textarea class="form-control" rows="3"></textarea>
120
121
       3)Checkboxes and radios
         -default : stacked
122
123
           <div class="checkbox">
124
             <label>
125
               <input type="checkbox" value="낚시">낚시
126
             </label>
127
           </div>
128
           <div class="checkbox disabled">
129
130
               <input type="checkbox" value="등산" disabled>등산
131
             </label>
           </div>
132
133
           <div class="radio">
134
135
             <label>
136
               <input type="radio" name="gender" value="male" checked>Male
137
             </label>
138
           </div>
           <div class="radio">
139
140
141
               <input type="radio" name="gender" value="female">Female
142
             </label>
           </div>
143
144
         -Inline checkboxes and radios
145
         -Use the .checkbox-inline or .radio-inline classes.
146
147
           <div>
             <label class="checkbox-inline">
148
149
               <input type="checkbox" value="낚시">낚시
150
             </label>
151
             <label class="checkbox-inline">
152
               <input type="checkbox" value="등산">등산
153
             </label>
154
             <label class="checkbox-inline">
155
               <input type="checkbox" value="게임">게임
156
             </label>
           </div>
157
158
           <div>
159
             <label class="radio-inline">
160
               <input type="radio" name="gender" value="male">남성
161
             </label>
162
             <label class="radio-inline">
               <input type="radio" name="gender" value="female"> 여성
163
             </label>
164
165
           </div>
166
```

2020-03-27 오후 12:18

```
167
168 5. Static control
      1)미리 값이 결정되어 있어서 수정할 수 없이 값이 출력되어 있어야 할 때 사용.
169
170
      2).form-control-static class 사용
        <form class="form-horizontal">
171
172
           <div class="form-group">
173
            <label class="col-sm-2 control-label">Email</label>
174
            <div class="col-sm-10">
175
              email@example.com
176
            </div>
177
          </div>
178
           <div class="form-group">
179
            <label for="inputPassword" class="col-sm-2 control-label">Password</label>
            <div class="col-sm-10">
180
              <input type="password" class="form-control" id="inputPassword"
181
              placeholder="Password">
182
            </div>
183
          </div>
184
        </form>
185
186
187
    6. Validation states
188
      1)입력창에 style을 주려면 form-group class에 has-style이름 class명을 넣어준다.
189
        <div class="container">
          <div class="row">
190
191
            <div class="col-xs-12">
192
              <form>
193
                <div class="form-group has-success">
194
                  <label for="useremail">Email</label>
195
                  <input type="email" class="form-control" name="" id="useremail"</pre>
                  placeholder="Input Email">
196
                </div>
197
              </form>
198
            </div>
199
          </div>
        </div>
200
201
      2)label tag에 class="control-label"을 부여하면 form-group이 가지고 있는 style을 따라간다.
202
203
        -즉 아래와 같이 email control에 has-success style을 부여한 것을 labe에게도 같이 부여하려면 label에
        control-label을 부여하면 된다.
204
          <div class="form-group has-success">
            <label for="useremail" class="control-label">Email</label>
205
206
            <input type="email" class="form-control" name="" id="useremail" placeholder="Input
            Email">
207
          </div>
          <div class="form-group has-error">
208
209
            <label for="userpasswd" class="control-label">Password</label>
            <input type="password" class="form-control" name="" id="userpasswd"</pre>
210
            placeholder="Input Password">
211
          </div>
212
213
      3)입력칸에 아이콘을 붙이려면 input-group으로 감싸고 그 안에 input-group-addon이라는 class명을 활용한다.
214
        <div class="form-group has-success has-feedback">
           <label for="" class="control-label">Input group with success</label>
215
216
          <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon">@</span>
217
            <input type="text" name="" id="" class="form-control">
218
219
          </div>
```

2020-03-27 오후 12:18

```
220
         </div>
221
222
       4)red계열 style을 주려면 class명 has-error를 준다.
223
224
225 7. Lab
226 <!DOCTYPE html>
227 <html lang="en">
228 <head>
229
       <meta charset="UTF-8">
230
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
231
       <title>Document</title>
232
       <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
233
       <script src="js/jquery-3.4.1.js"></script>
234
       <script>
235
236
         $(function(){
237
           var flag = 0;
238
           $("#name").bind("change", function(){
239
             if($("#name").val()){
240
               $("#namediv").attr("class", "form-group has-success has-feedback");
               $("#nameicon").attr("class", "glyphicon glyphicon-ok form-control-feedback");
241
               $("#namesr").text("(success)");
242
243
               flag++;
244
             }
245
           });
246
247
           $("#age").bind("keyup", function(){
248
             if(\$("#age").val() > 20 \&\& \$("#age").val() < 65){
               $("#agediv").attr("class", "form-group has-success has-feedback");
249
               $("#ageicon").attr("class", "glyphicon glyphicon-ok form-control-feedback");
250
251
               $("#agesr").text("(success)");
252
               flag++;
253
             }
254
           });
255
           $(":radio").bind("click", function(){
256
             $("#genderdiv").attr("class", "form-group has-success has-feedback");
257
258
             flag++;
259
           });
260
           $("#city").bind("change", function(){
261
262
             if($("#city").val()){
263
               $("#citydiv").attr("class", "form-group has-success has-feedback");
264
               flag++;
               if(flag == 4){
265
266
                 $('button').removeAttr("disabled");
               }
267
             }
268
269
           });
270
       </script>
271
272 </head>
273
     <body>
274
       <div class="container">
275
         <div class="row">
           <h1 class="h1 text-center">회원가입</h1>
276
277
         </div>
```

2020-03-27 오후 12:18

```
278
         <div class="row">
           <form class="form-horizontal">
279
280
             <div id="namediv" class="form-group has-error has-feedback">
               <label for="name" class="col-sm-3 control-label">Name</label>
281
               <div class="col-sm-6">
282
                 <div class="input-group">
283
                   <span class="input-group-addon"><span class="glyphicon"</pre>
284
                  glyphicon-user"></span></span>
285
                   <input type="text" name="name" id="name" class="form-control"</pre>
                  placeholder="Enter your name">
286
                 </div>
                 <span id="nameicon" class="glyphicon glyphicon-remove form-control-feedback"</pre>
287
                 aria-hidden="true"></span>
                 <span id="namesr" class="sr-only">(error)</span>
288
289
               </div>
             </div>
290
291
292
             <div id="agediv" class="form-group has-error has-feedback">
293
               <label for="age" class="col-sm-3 control-label">Age</label>
294
               <div class="col-sm-4">
295
                 <div class="input-group">
296
                   <span class="input-group-addon"><span class="glyphicon"</pre>
                  glyphicon-music"></span></span>
297
                   <input type="number" name="age" id="age" class="form-control"
                  placeholder="Enter your age">
298
                 </div>
299
                 <span id="ageicon" class="glyphicon glyphicon-remove form-control-feedback"</pre>
                 aria-hidden="true"></span>
300
                 <span id="agesr" class="sr-only">(error)</span>
301
               </div>
             </div>
302
303
304
             <div id="genderdiv" class="form-group has-error has-feedback">
               <label class="col-sm-3 control-label">Gender</label>
305
306
               <div class="col-sm-6">
                 <label class="radio-inline">
307
                   <input type="radio" name="gender" value="male">Male
308
309
                 </label>
310
                 <label class="radio-inline">
311
                   <input type="radio" name="gender" value="female">Female
                 </label>
312
               </div>
313
314
             </div>
315
316
             <div id="citydiv" class="form-group has-error has-feedback">
               <label for="city" class="col-sm-3 control-label">City</label>
317
318
               <div class="col-sm-6">
                 <select name="city" id="city" class="form-control">
319
                   <option value="">--선택--</option>
320
                   <option value="서울">서울</option>
321
322
                   <option value="부산">부산</option>
323
                   <option value="대전">대전</option>
324
                   <option value="광주">광주</option>
325
                 </select>
326
               </div>
327
             </div>
328
329
             <div class="form-group">
```

```
330
              <div class="col-sm-6 col-sm-offset-3">
                <button class="col-sm-4 btn btn-primary" disabled>Submit</button>
331
332
              </div>
            </div>
333
          </form>
334
335
        </div>
      </div>
336
337 </body>
338 </html>
```