DOKUMENTASI TEKNIS

LLM Service — LiteLLM Proxy

Panduan pemakaian via OpenAI SDK dan curl

Konfigurasi

URL	https://aicon.air.id/
API Key	-
Model	`Qwen/Qwen3.8-27B`

> **Catatan** Di dalam contoh kode, ketiganya ditulis sebagai YOUR_URL, YOUR_API_KEY, dan YOUR_MODEL — ganti dengan nilai di atas.

1 Install

BASH
```
pip install openai
```

LiteLLM Proxy bersifat OpenAI-compatible, jadi cukup ganti `base_url` dan `api_key` pada client OpenAI yang sudah ada.

2 Pakai OpenAI SDK (Python)

2.1 Basic

PYTHON
```
import openai

client = openai.OpenAI(
    api_key="YOUR_API_KEY",
    base_url="YOUR_URL",
)

response = client.chat.completions.create(
    model="YOUR_MODEL",
    messages=[
        {"role": "user", "content": "this is a test request, write a short poem"}
    ],
)

print(response.choices[0].message.content)
```

2.2 Load dari Environment Variable (rekomendasi)

BASH

```
export OPENAI_API_KEY="YOUR_API_KEY"
export OPENAI_BASE_URL="YOUR_URL"
```

PYTHON

```
import os
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    api_key=os.getenv("OPENAI_API_KEY"),
    base_url=os.getenv("OPENAI_BASE_URL"),
)

resp = client.chat.completions.create(
    model="YOUR_MODEL",
    messages=[
        {"role": "system", "content": "Jawab singkat dalam Bahasa Indonesia."},
        {"role": "user", "content": "Apa itu LiteLLM?"},
    ],
    temperature=0.7,
    max_tokens=256,
)

print(resp.choices[0].message.content)
```

2.3 Streaming

PYTHON

```
stream = client.chat.completions.create(
    model="YOUR_MODEL",
    messages=[{"role": "user", "content": "Tulis puisi pendek tentang hujan"}],
    stream=True,
)

for chunk in stream:
    delta = chunk.choices[0].delta.content
    if delta:
        print(delta, end="", flush=True)
```

3 Pakai curl

3.1 Chat Completion

BASH

```
curl -X POST YOUR_URL/chat/completions \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  -d '{
    "model": "YOUR_MODEL",
    "messages": [
      {"role": "user", "content": "this is a test request, write a short poem"}
    ]
  }'
```

3.2 Streaming

```bash
curl -N -X POST YOUR_URL/chat/completions \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  -d '{
    "model": "YOUR_MODEL",
    "messages": [{"role": "user", "content": "Tulis puisi pendek tentang hujan"}],
    "stream": true
  }'
```

Flag `-N` membuat token muncul bertahap, tidak menunggu seluruh respons selesai.

4 Parameter Umum

Parameter	Keterangan
`model`	Nama model sesuai config proxy
`messages`	Riwayat percakapan (system, user, assistant)
`temperature`	0–2 — makin kecil makin konsisten
`max_tokens`	Batas panjang jawaban
`stream`	true untuk streaming

5 Error Umum

Status	Arti
`401`	API key salah / header Authorization hilang
`400`	JSON tidak valid atau nama model tidak dikenal
`429`	Kena rate limit atau budget habis
`500 / 502`	Error di proxy atau provider di belakangnya
`504`	Timeout

6 Referensi

Dokumentasi LiteLLM Proxy — docs.litellm.ai/docs/proxy/user_keys