

# WROUGHT STEEL BUTT-WELDING FITTING



## • Reducer

STD, Sch40, X-S

ASME B16.9

Unit : inch

Nominal Pipe Size	Outside Diameter		End to End	STD		Sch40		X-S	
	OD <sub>1</sub>	OD <sub>2</sub>	H	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>
30 × 28	30.000	28.000	24.00	0.375	0.375	0.688	0.688	0.500	0.500
30 × 26	30.000	26.000	24.00	0.375	0.375	0.688	0.688	0.500	0.500
30 × 24	30.000	24.000	24.00	0.375	0.375	0.688	0.688	0.500	0.500
30 × 20	30.000	20.000	24.00	0.375	0.375	0.688	0.594	0.500	0.500
32 × 30	32.000	30.000	24.00	0.375	0.375	0.688	0.688	0.500	0.500
32 × 28	32.000	28.000	24.00	0.375	0.375	0.688	0.688	0.500	0.500
32 × 26	32.000	26.000	24.00	0.375	0.375	0.688	0.688	0.500	0.500
32 × 24	32.000	24.000	24.00	0.375	0.375	0.688	0.688	0.500	0.500
34 × 32	34.000	32.000	24.00	0.375	0.375	0.688	0.688	0.500	0.500
34 × 30	34.000	30.000	24.00	0.375	0.375	0.688	0.688	0.500	0.500
34 × 26	34.000	26.000	24.00	0.375	0.375	0.688	0.688	0.500	0.500
34 × 24	34.000	24.000	24.00	0.375	0.375	0.688	0.688	0.500	0.500
36 × 34	36.000	34.000	24.00	0.375	0.375	0.750	0.688	0.500	0.500
36 × 32	36.000	32.000	24.00	0.375	0.375	0.750	0.688	0.500	0.500
36 × 30	36.000	30.000	24.00	0.375	0.375	0.750	0.688	0.500	0.500
36 × 26	36.000	26.000	24.00	0.375	0.375	0.750	0.688	0.500	0.500
36 × 24	36.000	24.000	24.00	0.375	0.375	0.750	0.688	0.500	0.500
38 × 36	38.000	36.000	24.00	0.375	0.375	-	-	0.500	0.500
38 × 34	38.000	34.000	24.00	0.375	0.375	-	-	0.500	0.500
38 × 32	38.000	32.000	24.00	0.375	0.375	-	-	0.500	0.500
38 × 30	38.000	30.000	24.00	0.375	0.375	-	-	0.500	0.500
38 × 28	38.000	28.000	24.00	0.375	0.375	-	-	0.500	0.500
38 × 26	38.000	26.000	24.00	0.375	0.375	-	-	0.500	0.500
40 × 38	40.000	38.000	24.00	0.375	0.375	-	-	0.500	0.500
40 × 36	40.000	36.000	24.00	0.375	0.375	-	-	0.500	0.500
40 × 34	40.000	34.000	24.00	0.375	0.375	-	-	0.500	0.500
40 × 32	40.000	32.000	24.00	0.375	0.375	-	-	0.500	0.500
40 × 30	40.000	30.000	24.00	0.375	0.375	-	-	0.500	0.500
42 × 40	42.000	40.000	24.00	0.375	0.375	-	-	0.500	0.500
42 × 38	42.000	38.000	24.00	0.375	0.375	-	-	0.500	0.500
42 × 36	42.000	36.000	24.00	0.375	0.375	-	-	0.500	0.500
42 × 34	42.000	34.000	24.00	0.375	0.375	-	-	0.500	0.500
42 × 32	42.000	32.000	24.00	0.375	0.375	-	-	0.500	0.500
42 × 30	42.000	30.000	24.00	0.375	0.375	-	-	0.500	0.500



ASME B16.9

Unit : inch

Nominal Pipe Size	Outside Diameter		End to End	STD		X-S	
	OD <sub>1</sub>	OD <sub>2</sub>	H	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>
44 × 42	44.000	42.000	24.00	0.375	0.375	0.500	0.500
44 × 40	44.000	40.000	24.00	0.375	0.375	0.500	0.500
44 × 38	44.000	38.000	24.00	0.375	0.375	0.500	0.500
44 × 36	44.000	36.000	24.00	0.375	0.375	0.500	0.500
46 × 44	46.000	44.000	28.00	0.375	0.375	0.500	0.500
46 × 42	46.000	42.000	28.00	0.375	0.375	0.500	0.500
46 × 40	46.000	40.000	28.00	0.375	0.375	0.500	0.500
46 × 38	46.000	38.000	28.00	0.375	0.375	0.500	0.500
48 × 46	48.000	46.000	28.00	0.375	0.375	0.500	0.500
48 × 44	48.000	44.000	28.00	0.375	0.375	0.500	0.500
48 × 42	48.000	42.000	28.00	0.375	0.375	0.500	0.500
48 × 40	48.000	40.000	28.00	0.375	0.375	0.500	0.500
50 × 48	50.000	48.000	30.00	-	-	-	-
50 × 46	50.000	46.000	30.00	-	-	-	-
50 × 44	50.000	44.000	30.00	-	-	-	-
50 × 42	50.000	42.000	30.00	-	-	-	-
52 × 50	52.000	50.000	30.00	-	-	-	-
52 × 48	52.000	48.000	30.00	-	-	-	-
52 × 46	52.000	46.000	30.00	-	-	-	-
52 × 44	52.000	44.000	30.00	-	-	-	-
54 × 52	54.000	52.000	30.00	-	-	-	-
54 × 50	54.000	50.000	30.00	-	-	-	-
54 × 48	54.000	48.000	30.00	-	-	-	-
54 × 46	54.000	46.000	30.00	-	-	-	-
56 × 54	56.000	54.000	30.00	-	-	-	-
56 × 52	56.000	52.000	30.00	-	-	-	-
56 × 50	56.000	50.000	30.00	-	-	-	-
56 × 48	56.000	48.000	30.00	-	-	-	-
58 × 56	58.000	56.000	30.00	-	-	-	-
58 × 54	58.000	54.000	30.00	-	-	-	-
58 × 52	58.000	52.000	30.00	-	-	-	-
58 × 50	58.000	50.000	30.00	-	-	-	-
60 × 58	60.000	58.000	30.00	-	-	-	-
60 × 56	60.000	56.000	30.00	-	-	-	-
60 × 54	60.000	54.000	30.00	-	-	-	-
60 × 52	60.000	52.000	30.00	-	-	-	-