

ฉลากชี้แจงข้อมูลผลิตภัณฑ์และสารเคมี (Product and Chemical information labels)	
1. SDS Control No. : TAP - C - WH - 051	2. ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) : ก๊าซปิโตรเลียมเหลว/ ก๊าซ หุงต้ม (LPG)
4. คำสัญญาณ (Signal Word) : อันตราย	3. ชื่อสารเคมี (Chemical Name) : Liquefied Petroleum Gas (LPG)
5. รูปสัญลักษณ์ (Pictograms)	6. รูปอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย (PPE Signs)
	
7. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statements)	8. ข้อความแสดงข้อควรระวัง (Precautionary Statements)
H220 : ก๊าซไวไฟสูงมาก H280 : ก๊าซบรรจุกายใต้ความดัน อาจระเบิดได้ เมื่อได้รับความร้อน H336 : อาจทำให้ง่วงซึม หรือมึนงง H340 : อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม H350 : อาจก่อให้เกิดมะเร็ง	P202 : ห้ามใช้จนกว่าจะอ่านคำเตือนและคำแนะนำก่อนใช้ P210 : เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ ผิวที่ร้อน –ห้าม สูบบุหรี่ P261 : หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/พุ่ม/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ ละอองลอย P271 : ใช้ภายนอกอาคารเท่านั้นหรือบริเวณที่มีการระบายอากาศได้ดี P377 : ไฟไหม้จากการรั่วไหลของก๊าซ ห้ามดับ เว้นเสียแต่สามารถหยุด การรั่วไหลได้อย่างปลอดภัย P381 : กำจัดแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมดถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย P403 : จัดเก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี P403+P233 : จัดเก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ปิดภาชนะบรรจุ ให้แน่น P405 : จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้ P410+P403 : ป้องกันจากแสงแดด จัดเก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศ ได้ดี
9. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measure)	
ทางการหายใจ : นำผู้บาดเจ็บไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี อากาศบริสุทธิ์เตรียมให้การช่วยเหลือระบบหายใจ (ถ้ามีความจำเป็น) รักษา ระดับ การหายใจ ความดันโลหิต รีบนำส่งโรงพยาบาล (หรือพบแพทย์) ทันที ทางผิวหนัง : ชำระล้างบริเวณผิวหนังดังกล่าวด้วยน้ำที่ค่อนข้างอุ่น ห้ามใช้น้ำร้อนในการล้าง ถ้าสงสัยว่าเนื้อเยื่อถูกทำลายด้วยความเย็นจัด รีบ นำส่งสถานพยาบาล (หรือพบแพทย์) ทันที ทางดวงตา : ล้างตาด้วยน้ำสะอาดที่ไหลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาที รีบนำส่งโรงพยาบาล (หรือพบแพทย์) ทันที	
10. ข้อมูลติดต่อผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย (Manufacturer/Supplier Information Contact)	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 02-537-2300	