ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	22/Aug/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 072	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ARON ALPHA TYPE 201 ชื่อสารเคมี : ARON ALPHA TYPE 201 ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี เอ็ม อิเตอร์เทรด

ที่อยู่ : 323 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุมเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 0-2860-8141-4 โทรสาร : 0-2860-8145, 0-2860-8383 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : lpm_intertrade@yahoo. Com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : กาว สำหรับใช้โดยมืออาชีพเท่านั้น

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้สำหรับติดยึดชิ้นงาน

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : H227 ของเหลวติดไฟได้

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : H315 ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

H319 ทำให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

H335 อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย : H227 ของเหลวติดไฟได้

H315 ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

H319 ก่อให้เกิดการระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง

H335 อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวร้อน - ห้ามสูบบุหรี่

P235 เก็บในที่เย็น

P261 หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่น / ควัน / ก๊าซ / ละออง / ไอระเหย / ละอองลอย

P271 ใช้เฉพาะกลางแจ้งหรือในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

P280 สวมถุงมือป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

P302+352 หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างออกด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก

P304+312 หากสูดดม: โทรติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์หากรู้สึกไม่สบาย

P305+351+338 หากเข้าตา: ล้างออกอย่างระมัดระวังด้วยน้ำสะอาดหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก

หากใส่และสามารถทำได้ง่าย - ล้างออกต่อไป

P332+313 หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง: ขอคำแนะนำ/การรักษาพยาบาล

P337+313 หากยังคงระคายเคืองตา: ขอคำแนะนำ/การรักษาพยาบาล

P362+364 ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกและซักก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

P403+235 เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เก็บในที่เย็น

P405 เก็บในที่ล็อค

P501 กำจัดสิ่งที่อยู่ด้านใน / ภาชนะบรรจุตามข้อบังคับท้องถิ่น / ระดับชาติ

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารต่อไปนี้ซึ่งถือเป็นอันตรายตามความหมายของข้อบังคับว่าด้วยผลิตภัณฑ์ควบคุม

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	Ethyl 2-cyanoacrylate	7085-85-0	80 - 100	-	-

ความเข้มข้นที่แท้จริงหรือช่วงความเข้มข้นถูกปกปิดเป็นความลับทางการค้า

[1] สารที่จัดว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม

[2] สารที่มีขีดจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน

[3] สาร PBT หรือ สาร vPvB

*ข้อความเต็มของวลีเหล่านี้แสดงอยู่ในมาตรา 16

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : นำผู้ป่วยออกสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้ผู้ป่วยอบอุ่นและพักผ่อน หากหายใจไม่สม่ำเสมอหรือหยุดหายใจ ให้ทำการช่วยหายใจ หากหมดสติ ให้จัดท่าให้อยู่ในท่าพักฟื้นและรีบไปพบแพทย์ทันที ห้ามให้สิ่งใดทางปาก

4.2 กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างตาด้วยน้ำสะอาดเป็นจำนวนมากๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยแยกเปลือกตาออกจากกัน และไปพบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างผิวหนังให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่ได้รับการรับรอง

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : หากผู้ป่วยยังมีสติ ให้ดื่มน้ำ ติดต่อแพทย์ทันที ห้ามทำให้อาเจียน

4.4 อื่นๆ : หากมีข้อสงสัยหรืออาการยังคงอยู่ ควรไปพบแพทย์ ห้ามให้สิ่งใดทางปากแก่ผู้ที่หมดสติ

4.5 อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลันและแบบล่าช้า

ภาพรวม : อาการไอ หายใจถี่ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นอันตรายต่อดวงตา เชื่อมติดผิวและดวงตาทันที รักษาตามอาการ

การสูดดม : อาจทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ

ดวงตา : ทำให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

ผิวหนัง : ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่แนะนำ: โฟมทนแอลกอฮอล์, CO2, ผงดับเพลิง, สเปรย์น้ำ ห้ามใช้: เครื่องฉีดน้ำ

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ออกไซด์ของคาร์บอนและไนโตรเจน

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัวเพื่อป้องกันสารที่สลายตัว เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวร้อน - ห้ามสูบบุหรี่ เก็บในที่เย็น หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่น / ควัน / ก๊าซ / หมอก / ไอระเหย / ละอองลอย

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : หากพนักงานสัมผัสกับสารที่มีความเข้มข้นเกินขีดจำกัดการสัมผัส ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองและเหมาะสม สวมแว่นตานิรภัยพร้อมแผ่นป้องกันด้านข้างเพื่อป้องกันดวงตา ควรสวมชุดคลุมที่คลุมร่างกาย แขน และขา ไม่ควรสัมผัสผิวหนัง ควรล้างทุกส่วนของร่างกายหลังจากสัมผัส สวมถุงมือพีวีซีหรือถุงมือยางเพื่อลดการสัมผัสผิวหนังให้น้อยที่สุด อ้างอิงคำแนะนำของผู้ผลิตเกี่ยวกับความเหมาะสมของถุงมือที่ใช้

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ไอระเหยมีน้ำหนักมากกว่าอากาศ และอาจไหลไปตามพื้นผิวไปยังแหล่งกำเนิดประกายไฟที่อยู่ไกลออกไปและย้อนกลับมา

เทสารดูดซับเฉื่อยลงบนสารที่หก และบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมและติดฉลากอย่างถูกต้องเพื่อการกู้คืนหรือ
การกำจัด
ล้างบริเวณพื้นที่ด้วยน้ำปริมาณมาก

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : อย่าปล่อยให้สารที่หกรั่วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม สูบบุหรี่ หรือเข้าห้องน้ำ
ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันทีและล้างให้สะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดีในอุตสาหกรรม จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม ล้างมือให้สะอาดหลังการใช้งาน ซักเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม จัดเก็บตามประกาศ NFPA 30 ของสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติว่าด้วยเรื่องของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟ 29 CFR 1910.106 บังคับใช้กับการจัดการ การจัดเก็บ และการใช้ของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 2 - [การป้องกัน]:

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในที่แห้งและเย็น ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ ปิดฝาภาชนะให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน เก็บให้พ้นแสงแดดโดยตรง สารที่เข้ากันไม่ได้: สารออกซิไดซ์แรง กรดแก่ และด่างแก่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 2 - [การเก็บรักษา]:

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่มีการกำหนดขีดจำกัด

NIOSH : ไม่มีการกำหนดขีดจำกัด

ACGIH : TWA: 0.2 ppm

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ หากสามารถทำได้โดยการใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่และการดูดอากาศทั่วไปที่ดี หากสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะรักษาความเข้มข้นของฝุ่นละอองและไอระเหยใดๆ ให้ต่ำกว่าขีดจำกัดการสัมผัสจากการทำงาน ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หากคนงานสัมผัสกับความเข้มข้นเกินกว่าขีดจำกัดการสัมผัส พวกเขาจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมและได้รับการรับรอง

ตา : สวมแว่นตานิรภัยพร้อมแผ่นป้องกันด้านข้างเพื่อปกป้องดวงตา ขอแนะนำให้มีจุดล้างตาซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในสถานที่ทำงาน

ผิวหนัง : ควรสวมชุดคลุมที่ปกปิดร่างกาย แขน และขา ไม่ควรเปิดเผยผิวหนัง ควรทำความสะอาดทุกส่วนของร่างกายหลังการสัมผัส สวมถุงมือพีวีซีหรือถุงมือยางเพื่อลดการสัมผัสผิวหนังให้น้อยที่สุด โปรดศึกษาคำแนะนำของผู้ผลิตเกี่ยวกับความเหมาะสมของถุงมือที่ใช้

8.4 อื่นๆ : วิธีปฏิบัติอื่นๆ ในการทำงาน ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม สูบบุหรี่ หรือเข้าห้องน้ำ ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันทีและซักล้างให้สะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 2

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส ไม่มีสี

9.2 กลิ่น : ระคายเคือง

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่มีข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -29˚C/-21˚F

9.5 จุดเดือด : 62˚C/144˚F

9.6 จุดวาบไฟ : 83˚C/181˚F

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่มีข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มีข้อมูล

9.10 ความดันไอ : 0.13 (mmHg @ 20˚C), 17.33 (Pa @ 20˚C)

9.11 ความหนาแน่นไอ : ~3

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 1.05 g/cm3 (Water = 1 @ 25˚C)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่มีข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายน้ำ (ทำให้เกิดพอลิเมอไรเซชันอย่างรวดเร็ว)

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่มีข้อมูล

9.16 ความหนืด (cSt) : 2 cps @ 25˚C

9.16 ข้อมูล VOC : 0 g/L (SCAQMD Method 316B)

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์ที่แรง กรดแก่ และด่างแก่

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนและ/หรือแสงเป็นเวลานาน

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ออกไซด์ของคาร์บอนและไนโตรเจน

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : > 5,000.00, Rat - Category: NA

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : >2,000.00, Rabbit - Category: 5

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่มีข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : หมวดหมู่ 3 อาจทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ

สัมผัสถูกผิวหนัง : หมวดหมู่ 2 ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง : หมวดหมู่ 2A ก่อให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่มี

11.4 อื่นๆ : เส้นทางเข้าที่เป็นไปได้คือทางผิวหนัง ทางปาก และทางสูดดม

อาการและผลกระทบทั้งแบบเฉียบพลันและแบบล่าช้า : ติดผิวหนังและดวงตาทันที

ไอ หายใจถี่ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นอันตรายต่อดวงตา

อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจหนัง

ทำให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

ทำให้เกิดการระคายเคืองผิว

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่มี

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ผลการประเมิน PBT และ vPvB : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ประกอบด้วยสารเคมี PBT/vPvB

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

13.1 วิธีการบำบัดของเสีย : ปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นทั้งหมดเมื่อกำจัดสารนี้

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ได้ควบคุม

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่เกี่ยวข้อง

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่เกี่ยวข้อง

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการจำแนกประเภทตามเกณฑ์อันตรายของข้อบังคับว่าด้วยผลิตภัณฑ์ควบคุม และ SDS มีข้อมูลทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเหล่านั้น

รายชื่อสารในประเทศของแคนาดา (DSL): 2,2'-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol) Ethyl 2-cyanoacrylate

รายชื่อสารที่ไม่ใช่ในประเทศของแคนาดา (NDSL): เท่าที่เรารู้ ไม่มีสารเคมีในระดับที่ต้องรายงานตามกฎหมายฉบับนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย :

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่จัดหาโดย/ได้รับจากบริษัท Dodge Chemical Company Inc. ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณพิจารณาและเป็นแนวทางเมื่อสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ บริษัท Dodge Chemical Company, Inc. ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัยทั้งหมด และไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลในเอกสารนี้ ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้ไม่สามารถนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นหรือในกระบวนการอื่นใดเกี่ยวกับความถูกต้องและ/หรือความเพียงพอของข้อมูลดังกล่าว เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยปราศจากความรู้และอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัท Dodge Chemical Company, Inc.

16.3 อื่นๆ : ข้อความเต็มของประโยคที่ปรากฏในส่วนที่ 3 มีดังนี้ :

H315 ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

H319 ก่อให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

H335 อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ