ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	22/Aug/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)				
TAP -	C	-	AW	- 077
APPROVED			PREPARED	

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ออริค 155 น้ำยาล้างมอเตอร์และทำความสะอาดคราบน้ำมันจารบี

ชื่อสารเคมี : ออริค 155 น้ำยาล้างมอเตอร์และทำความสะอาดคราบน้ำมันจารบี

ชื่ออื่น :

สูตรเคมี :

CAS No. :

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท รีฟอร์ม จำกัด

ที่อยู่ : 1485/1 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : (038)821966 โทรสาร : (038)821968 โทรศัพท์ฉุกเฉิน :

Email :

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้ทำความมสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้า

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : ของเหลวและไอระเหย ไม่ติดไฟ

อาจเป็นอันตรายหากกลืน หรือเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง อาจทำให้ง่วงซึมหรือเวียนศีรษะ

เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : จัดเก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดแน่น ห่างไกลจากแสงแดดและความร้อน

ถ้าสัมผัสผิวหนัง เส้นผม หรือเสื้อผ้า ให้ถอดเสื้อผ้าที่ได้รับการปนเปื้อนออกทันทีและล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาด

หากสูดดมเข้าไป ให้ย้ายไปที่ที่อากาศบริสุทธิ์ ถ่ายเท และให้พักผ่อนในท่าที่สามารถหายใจได้สะดวก

ถ้ารู้สึกผิดปกติให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์

หากกลืนกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน และรีบนำส่งแพทย์

2.3 อื่นๆ : การจัดเก็บที่ปลอดภัย: จัดเก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ห่างจากแสงแดดและความร้อน เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดแน่น

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	DICHLORO ETHYLENE	156-60-5	70%	-	-
-	METHYLENE CHLORIDE	75-09-2	30%	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : นำผู้ป่วยออกมายังพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท หากอาการรยังไม่ดีขึ้นให้รีบนำ ส่งแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนัง : ถอดเสื้อที่มีสารปนเปื้อนออกใช้น้ำจำนวนมากล้างงบริเวณที่สัมผัสกับสารเคมี

4.3 กรณีได้รับทางดวงตา : ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ หากมีอาการระคายเคืองให้ปรึกษาแพทย์

4.4 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : หากกลืนเข้าไป ห้ามล้วงคอให้อาเจียน ให้นำส่งแพทย์ในทันที หากอาเจียนขึ้นมาทันที ให้ก้มหัวลงต่ำกว่าระดับสะโพก เพื่อป้องกันการหายใจเอาอาเจียนเข้าไปในปอด ภายหลังการสัมผัสสารไม่เกิน 6 ชม. หากมีอาการผิดปกติ ได้แก่ ไข้สูงกว่า 101°F (38.3°C), หายใจขัด, แน่นหน้าอก, ไอไม่หยุด หรือหายใจมีเสียงดังฮืดฮาด ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

4.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารที่ใช้ดับไฟ: โฟม ละอองน้ำ ผงเคมีแห้ง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ไม่มีข้อมูล

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมใส่ชุดป้องกันอันตรายและเครื่องมือช่วยหายใจในตัว

5.4 อื่นๆ : ห้ามมเข้าใกล้ภาชนะบรรจุที่คาดว่าจะร้อน ทำ ให้ภาชนะที่ถูกไฟเผาเย็นลง โดยการฉีดละอองน้ำ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ให้ปิดรอยรั่วซึมโดยไม่เสี่ยงอันตราย และให้อพยพไปยังที่ปลอดภัย

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ในกรณีที่สารของเหลวหกไม่มาก (< 1 ถัง) ให้ถ่ายเทของเหลวด้วยวิธีกลไกเข้าสู่ภาชนะบรรจุที่ติดป้ายและปิดผนึกอย่างดี เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย ปล่อยของเหลวที่ตกค้างทิ้งไว้ให้ระเหยไปเอง หรือใช้วัสดุที่ดูดซับได้ดีซับออก แล้วนำไปกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย ขุดดินที่ปนเปื้อนสารเคมีออกและนำไปกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย ในกรณีที่สารของเหลวหกมาก (< 1 ถัง) ให้ถ่ายเทโดยวิธีกลไก เช่น ใช้รถบรรทุกสูบของเหลวจากถังที่หกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่หรือกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย ห้ามใช้น้ำฉีดล้างของเหลวที่ตกค้าง แต่ให้เก็บไว้เป็นของเสียที่ปนเปื้อนสารเคมี ปล่อยของเหลวที่ตกค้างทิ้งไว้ให้ระเหยไปเอง หรือใช้วัสดุที่ดูดซับได้ดีซับออก แล้วนำไปกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงอย่าให้สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า และอย่าทิ้งลงไปในท่อระบายน้ำ

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ต้องเก็บไว้ในบริเวณที่มีรั้วกั้น มีการถ่ายเทอากาศอย่างดี ห่างไกลจากแสงแดดและแหล่งความร้อนอื่นๆ
อุณหภูมิการเก็บ: สภาพแวดล้อมตามปกติ

7.3 อื่นๆ : ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดของประเทศเกี่ยวกับการใช้และการจัดเก็บ

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หากไม่สามารถรักษาความเข้มข้นของสารลอยตัวในอากาศให้คงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ต้องใช้ระบบควบคุมวิศวกรรมเพื่อป้องกันสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และให้เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สมควรใช้หน้ากากช่วยหายใจแบบกรองอากาศ ควรเลือกหน้ากากนิรภัยที่มีกรองรวมกัน และเลือกกรองที่เหมาะสำหรับก๊าซอินทรีย์และไอระเหย

ตา : แว่นตำนิรภัย (EN166)

ผิวหนัง : ถุงมือ รองเท้าบูต และผ้ากันเปื้อนสำหรับสวมใส่ป้องกันสารเคมี ปกติแล้วไม่จำเป็น ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันผิวหนัง นอกเหนือจากเสื้อผ้าชุดทำงานมาตรฐานที่จัดให้

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นเฉพาะตัว

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ระบุ

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ระบุ

9.5 จุดเดือด : 75 - 115 °C

9.6 จุดวาบไฟ : ไม่ติดไฟ

9.7 อัตราการระเหย : 100%

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ระเบิด

9.10 ความดันไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : > 400 °C

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : คงตัวในสภาพการใช้ตามปกติทั่วไป

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : สารที่ทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นรุนแรง

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงความร้อน

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : เมื่อสัมผัสอุณหภูมิสูง ส่วนผสมสามารถปล่อยอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซควัน และไนโตรเจนออกไซด์

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 >5000 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 >3000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : LC50 >20 mg/L

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะแบ่งแยกประเภทได้

สัมผัสถูกผิวหนัง : อาจทำให้ผิวระคายเคืองพอควร

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่คาดว่าจะก่อให้เกิดมะเร็ง

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง : LC50 > 1 - < = 10 mg/l

พืชตระกูลสาหราย : LC50 > 10 - < = 100 mg/l

12.2 การตกค้างยาวนาน : คาดว่าจะสามารถย่อยสลายได้ในตัว

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : มีแนวโน้มที่จะสะสมในสิ่งมีชีวิต

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

การกำจัดผลิตภัณฑ์ : ควรนำกลับไปใช้หมุนเวียนใหม่ ผู้ที่ทำให้เกิดขยะของเสียมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาความเป็นพิษและคุณสมบัติทางกายภาพของสารที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาจัดแยกประเภทของเสียและวิธีกำจัดที่เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ห้ามกำจัดทิ้งลงไปในสิ่งแวดล้อม ในท่อระบายน้ำ หรือในแม่น้ำ ลำคลองต่าง ๆ และไม่ควรให้ผลิตผลของเสียปนเปื้อนดินหรือน้ำ

การกำจัดภาชนะบรรจุ : ถ่ายสารเคมีออกให้หมดจากภาชนะบรรจุ เมื่อถ่ายสารเคมีออกแล้ว ให้ระบายอากาศในที่ที่อากาศถ่ายเท จากนั้นส่งถังไปให้ผู้ใช้ถังหมุนเวียน หรือผู้ที่นำ

ไปใช้ประโยชน์จากของเสีย

กฎหมายในประเทศ : ควรกำจัดทิ้งตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่น ประเทศ หรือเขตพื้นที่ ระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นอาจเข้มงวดกว่าข้อบังคับของประเทศหรือเขตภูมิภาค และต้องยึดถือปฏิบัติตาม

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1075

14.2 ชื่อในการขนส่ง : Petroleum Gases, Liquefird

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 2.1

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : AICS : Listed.

DSL : Listed.

TSCA : Listed.

EINECS : Listed.

KECI (KR) : Listed.

PICCS (PH) : Listed.

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล