ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	22/Aug/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 078	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ZIC SUPER GEAR EP 150 ชื่อสารเคมี : ZIC SUPER GEAR EP 150 ชื่ออื่น :

สูตรเคมี :

CAS No. :

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท เค.เอ็ม. เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 12 ซอยไร่ขิง 42 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์ : +66 (0) 2105 0477 โทรสาร : +66 (0) 2105 0470 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : +66 (0) 2105 0477

Email :

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : น้ำมันเกียร์

1.4 การใช้ประโยชน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : เป็นพิษเฉียบพลัน-สูดดม: 4

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย : H332: เป็นอันตรายหากสูดดม

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

การป้องกัน

P261: หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นเข้าไป / ควัน / ก๊าซ / หมอก / ไอระเหย / ละออง

P271: ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรือในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

การตอบสนอง

P304 + P340: หากสูดดม: ให้นำผู้ป่วยออกไปที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในท่าที่หายใจสะดวก

P312: ถ้ารู้สึกไม่สบายให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือหมอ / แพทย์

2.3 อื่นๆ : อันตรายอื่นๆ ที่ไม่ได้ส่งผลในการจัดหมวดหมู่

NFPA Code: สุขภาพ: 1

ความไวไฟ: 1

ปฏิกิริยา: 0

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	Distillates,severly sovent	64742-65-0	60-70	-	-
-	Severely solvent-dewaxed	64742-62-7	29-40	-	-
-	Additive mixture	Not determined	<1.0	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : รีบนำผู้ป่วยไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ทันทีให้ออกซิเจนโดยใช้เครื่องช่วยหายใจหรือแล้วแต่ความจำเป็น ส่งแผนกฉุกเฉินทันที

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : การสมัผสัทางดวงตา: ล้างตาด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากให้น้ำไหลผ่านตาช้าๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ให้ยกเปลือกตาบนและล่างเป็นระยะๆ หากมีอาการระคายเคืองรีบพบแพทย์
การสมัผสัทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและทำความสะอาดด้วยการถูสบู่มากๆและน้ำจากนั้น ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลา 15 นาทีถ้ารู้สึกว่ายังเหนียวอยู่ ให้ใช้น้ำให้น้อยกว่าการทำความสะอาดในตอนแรก เข้ารับการรักษาพยาบาลหากอาการยังไม่ดีขึ้นหรือเกิดการระคายเคือง

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : อย่าทำให้อาเจียนส่งแผนกฉุกเฉินทันที

4.4 อื่นๆ : รักษาตามอาการ การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสาร ควรมุ่งแนวทางไปที่การควบคุมอาการและพยาธิสภาพของผู้ป่วย

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ไฟขนาดเล็ก : ใชผ้งเคมีแห้ง, CO2, ละอองน้ำหรือ โฟมทนแอลกอฮอล์
ไฟขนาดใหญ่ : ใชสัเปรย์น้ำ ละอองน้ำหรือโฟมที่ทนแอลกอฮอล์

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : การสลายตัวทางความร้อนอาจทำให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ และไอระเหยที่เป็นพิษ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมใส่เครื่องช่วยหายใจทได้รับการรับรอง และชุดอุปกรณ์ดับเพลิงเปลวไฟในบริเวณใกล้เคียงอาจทำให้เกิดไอระเหยที่เป็นอันตราย เมื่อผสมกับอากาศและสัมผัสกับแหล่งกำเนิด, ไอระเหยที่ถูกเผาไหม้ ในที่โล่งอาจระเบิดได้ หากอยู่ในที่อับ ไอระเหยหนักกว่าอากาศ อาจเดินทางได้ไกลไปตามพื้นดินก่อนที่จะติดไฟ และย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของไอระเหย สเปรย์ / ละออง อาจติดไฟที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดวาบไฟปกติอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเพลิงไหม้ / อยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัย ความร้อนอาจทำให้เกิดความดันเพียงพอที่จะทำให้ภาชนะที่ปิดสนิทแตกออกมา / การแพรก่ ระจายไฟ / ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการเผาไหม้/ เกิดความเสียหายใช้ละอองน้ำ / ฉีดน้ำเป็นฝอย เพื่อระบายความร้อน หลีกเลี่ยงการเกิดฟอง / ระเบิดไอน้ำของเหลวจากการเผาไหม้อาจลอยอยู่บนผิวน้ำ แม้ว่าสารเคมีจะละลายน้ำได้แต่ไม่ให้ทำการดับไฟโดยการใช้น้ำเพื่อให้เจือจาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหากของเหลวเข้าสู่ท่อ ระบายน้ำ / น้ำสาธารณะ

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมใส่ถุงมือทนสารเคมีเช่น ยางบิวทัล ทั้งนี้ขึ้น อยู่กับเงื่อนไขของ การใช้งาน ถุงมือป้องกัน ชุดกันเปื้อน, รองเท้าบูท ควรสวมใส่เครื่องการป้องกันศรีษะและใบหน้าอุปกรณ์จะต้องทำความสะอาดให้สะอาดหลังการใช้ทุกครั้ง

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : กำจัดแหล่งที่มาที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้(ห้ามสูบบุหรี่ สิ่งที่จะทำให้เกิดเปลวไฟ ประกายไฟ ในบริเวณใกล้ๆ) หยุดการรั่วไหล ถ้าคุณสามารถทำมันได้โดยไม่ต้องเสี่ยงอันตราย เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ ผลิตภัณฑ์จะต้องเหมาะสม ห้ามจับหรือเดินผ่านสารที่หกรั่วไหล ป้องกันสารเคมีรั่วไหลเข้าทางน้ำ ท่อน้ำทิ้งท่อระบายน้ำชั้นใต้ดินหรือในที่อับ โฟมสำหรับระงับไอระเหย อาจถูกนำมาใช้เพื่อลดไอระเหย ใช้ทำความสะอาดเครื่องมือ ที่ไม่ก่อ ให้เกิดประกายไฟในการดูซับสาร หรือกลบด้วยดินเหนียว ทรายหรือ วัสดุอื่นๆที่ไม่ติดไฟแล้วถ่ายเก็บลงภาชนะที่ปิดสนิท การรั่วไหลขนาดใหญ่ : ละอองน้ำอาจช่วยลดไอระเหย แต่อาจไม่สามารถป้องกันการติดไฟในบริเวณว่างปิด การเก็บกู้ต้องใช้ที่สบู่ น้ำหรือตัวดูดซับที่เหมาะสม

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : อาจเกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ / ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำของชุมชน หลีกเลี่ยง / ป้องกันการเข้าถึงแหล่งน้ำ จัดให้มีการป้องกันที่เหมาะสม ป้องกันการไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ/แหล่งน้ำของชุมชนหยุดปล่อยแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและสิ่งแวดล้อม จำกัดการใช้น้ำทำความสะอาด

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ใช้การเชื่อมต่อที่เหมาะสม หรือต่อสายดินป้องกันการรั่วไหลและ การรั่วไหลจุดเล็ก ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการลื่นล้มสารนี้สามารถเกิดไฟฟ้าสถิตย์ซงอาจทำให้เกิดประกายไฟ (แหล่งกำเนิด)

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในภาชนะปิด จับภาชนะด้วยความระมัดระวัง เปิดช้าๆเพื่อควบคุมความดัน เก็บในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก ภาชนะเก็บควรมีฐานรองและถูกผูกติด ถังจะต้องมีฐานรองและถูกผูกติดและติดตั้งวาลว์ ปิดอัตโนมัติปิดช่องความดันสูญญากาศ และต่อสายดินป้องกันเปลวไฟ อุณหภูมิการจัดเก็บ: [Ambient]ความดันการจัดเก็บ: [Ambient]ภาชนะบรรจุที่เหมาะสม / การบรรจุ: เรือบรรทุกถัง รถบรรทุกถัง
วัสดุที่เหมาะสมในการเคลือบสีเหล็กคาร์บอนสแตนเลส โพลีเอสทีลีน โพลีโพรพีลีนเทฟลอน
วัสดุที่ไม่เหมาะสมในการเคลือบสียางธรรมชาติยางบวิทลิ เอทลิ นี-โพพิลีน-diene โมโนเมอร์ (EPDM) โพลีไตรีน

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : 5mg/m3

NIOSH : 5mg/m3 , STEL 10mg/m3

ACGIH : 5mg/m3 , STEL : 10mg/m3

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ระดับของการป้องกันและประเภทของการควบคุมที่จำเป็นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเงื่อนไข มาตรการการควบคุม ที่จะต้องพิจารณา :ควรจัดให้มีการระบายอากาศ ที่เพียงพอ ควรจะจัดให้มีการ เปิดรับอากาศที่เพียงพอ ควรติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศเพื่อป้องกันการระเบิด

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ถ้าการควบคุมทางวิศวกรรมไม่สามารถรักษาระดับการปนเปื้อนของสารในอากาศให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าข้อแนะนำเพื่อปกป้องสุขภาพของคนงานให้ใช้หน้ากากป้องกันสารเคมีชนิดที่มีไส้กรองที่ได้รับการรับรอง การเลือกหน้ากากป้องกันสารเคมีให้เหมาะสม กับการใช้งาน และการบำรุงรักษา ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ถ้าสามารถจะทำได้ ประเภทของวัสดุที่จะได้รับการพิจารณาในการใช้สำหรับการ หายใจ : หน้ากาก ครึ่งใบหน้า หน้ากากชนิดมีไส้กรอง

ตา : การป้องกันตา เช่นแว่นครอบตาสำหรับใช้ป้องกันสารเคมีและ / หรือป้องกันใบหน้าเมื่อต้องทำงานที่เสี่ยงต่อการกระเด็นเข้าตา เนื่องจากเกิดการสาดหรือฉีดพ่นของเหลว อนุภาคในอากาศ หรือไอระเหย

ผิวหนัง : สวมใส่ถุงมือป้องกันสารเคมี เช่น ยาง บิวทัล

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส สีน้ำตาลอ่อน

9.2 กลิ่น : กลิ่นน้ำมันอ่อนๆ

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : 300 ~ 580°C

9.6 จุดวาบไฟ : > 216 °C

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ประมาณ 260 ~ 371°C

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : < 0.1kPa ที่ 20 °C

9.11 ความหนาแน่นไอ : > 5 (Air= 1)

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 0.877 (Water = 1) 15°C

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีเสถียรภาพภายใต้สภาวะปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ออกซิไดเซอร์แก่ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดไนตริก, กรดกามะถัน เป็นต้น

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อนประกายไฟ, เปลวไฟ, แหล่งที่มาของการเผาไหม้อื่น ๆ และเงื่อนไขการออกซิไดซ์

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : คาร์บอนออกไซด์ (CO, CO2)

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : หนู > 5000mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : กระต่าย > 5000mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : หนู 2.18mg/L/4h

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย

สัมผัสถูกผิวหนัง : อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่มี

11.4 อื่นๆ : ผลกระทบชนิดเฉียบพลันและล่าช้า และยังมีผลกระทบจากการสัมผัสเรื้อรังระยะสั้นและระยะยาว

ความเป็นพิษเฉียบพลัน:

<Highly refined mineral oil>-IUCLID

- กลืนกิน: LD50 (หนู)> 5000mg/kg
- ผิวหนัง: LD50 (กระต่าย):> 5000mg/kg
- การสูดดม: LC50 (หนู): 2.18mg/L/4h

การกัดกร่อนผิวหนัง / การระคายเคือง: อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย

ความเสียหายต่อดวงตา / การระคายเคือง: อาจทำให้เกิดการระคายเคืองตาเล็กน้อย

อาการแพ้จากการหายใจ: ไม่ไวต่อการกระตุ้น

อาการแพ้ทางผิวหนัง: ไม่ไวต่อการกระตุ้น

สารก่อมะเร็ง: ไม่มี

ฤทธิ์ที่ส่งผลต่อการกลายพันธุ์ของเซลล์ Germ: ไม่สามารถใช้งาน

ความเป็นพิษที่มีผลต่อการสืบพันธุ์: ไม่สามารถใช้งาน

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว: ไม่สามารถใช้งาน

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ำๆ: ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินและน้ำ

<Highly refined mineral oil>

ข้อมูลความเป็นพิษเรื้อรัง (ปลา) NOEC:> 5000mg / L (7 วัน) IUCID ข้อมูล

ข้อมูลความเป็นพิษเรื้อรัง (สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง) NOEC = 552mg / L (7 วัน) IUCID ข้อมูล

* NOEC: ไม่มีผลสังเกตความเข้มข้น

12.2 การตกค้างยาวนาน : คาดว่าจะสามารถย่อยสลายได้

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : สะสมทางชีวภาพที่มีศักยภาพ: ไม่สามารถใช้งาน

การเคลื่อนย้ายในดิน: คาดว่าจะมีการเคลื่อนย้ายในดิน

ผลกระทบอื่น ๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

ใช้เฉพาะการขนส่งที่ได้รับอนุญาตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับอนุญาตในการกำจัดของเสีย

การพิจารณาการกำจัด (การกาจัดภาชนะและวิธีการ): ข้อมูล RCRA : ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ในความคิดของเราไม่ได้ระบุไว้โดย EPA โดยเฉพาะเป็นของเสียอันตราย (40 CFR ส่วน 261D) ในสูตรไม่มีวัตถุดิบที่ระบุไว้ว่าเป็นของเสียอันตราย มันไม่ได้แสดงลักษณะอันตรายของ ignitability, corrositivity หรือการเกิดปฏิกิริยาและในสูตรไม่มีสารปนเปื้อนตามที่ทดสอบโดยวิธีทดสอบความเป็นพิษด้านสมบัติการถูกชะล้าง(TCLP) อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่ใช้อาจจะได้รับการควบคุม

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ความปลอดภัย สุขภาพและ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เฉพาะเจาะจง สาหรับผลิตภัณฑ์ในคำถาม:

EINECS (สินค้าคงคลังของสารเคมีที่มีอยู่ในเชิงพาณิชย์ในยุโรป) 15 มิถุนายน 1991

TSCA (สหรัฐอเมริกาพระราชบัญญัติควบคุมสารพิษ) ธันวาคม 2006

AICS (สินค้าคงคลังของสารเคมีในออสเตรเลีย) มิถุนายน 1996

DSL (รายชื่อสารในประเทศแคนาดา) 26 มกราคม 1991

IECSC (สินค้าคงคลังสารเคมีในจีน)

ENCS (สารที่มีอยู่และเคมีตัวใหม่ของญี่ปุ่น)

ECL (จำนวนเคมีที่มีอยู่ใน เกาหลี) , มกราคม 1997

PICCS (สินค้าคงคลังของสารเคมีและสารเคมีในฟิลิปปินส์) , 2000

NZIoC (สินค้าคงคลังของสารเคมีในนิวซีแลนด์) , 2006

สวิสเซอร์แลนด์ (สินค้าคงคลังตามประกาศสารใหม่ของ Swiss Giftliste 1)

ASIA – PAC

< การจำแนกประเภทตามข้อกาหนด EU และการปิดฉลากข้อมูล>

o การจัดหมวดหมู่ : Carc.Cat.2 : R45

o สัญลักษณ์ (s) และข้อบ่งชี้ (s) ของความเป็นอันตราย: T - เป็นพิษ

o วลีความเสี่ยง

R45 : อาจทำให้เกิดโรคมะเร็ง

o วลีความปลอดภัย

S53 : หลีกเลี่ยงการสัมผัส ขอคาแนะนาพิเศษ ก่อนการใช้งาน

S45 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือถ้าคุณรู้สึกไม่สบายควรปรึกษาแพทย์ทันที (แสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นไปได้)

---

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.3 อื่นๆ : ข้อมูลข้างต้นมีความสอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของความรู้และประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ของเรา และไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้เป็นแนวทางนั้น ในกรณีของการรวมกันและผสมหนึ่งต้องให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายสามารถเกิดขึ้นใหม่ ในกรณีใด ๆ ที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นได้รับการยกเว้น จากการสังเกตกระบวนทางการกฎหมายการบริหารและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการ ระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม