ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	22/Aug/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 079	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ZIC SUPER GEAR EP 320 ชื่อสารเคมี : ZIC SUPER GEAR EP 320 ชื่ออื่น :

สูตรเคมี :

CAS No. :

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท เค.เอ็ม. เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น จากัด

ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 12 ซอยไร่ขิง 42 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์ : +66 (0) 2105 0477 โทรสาร : +66 (0) 2105 0470 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : +66 (0) 2105 0477

Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม

1.4 การใช้ประโยชน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ความเป็นพิษเฉียบพลัน การสูดดม: กลุ่ม 4

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย : H332 เป็นอันตรายหากสูดดม

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

การป้องกัน

P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น / ฟูม / ก๊าซ / หมอก / ไอระเหย / ละออง

P271 ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรือในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

การตอบสนอง

P304 + P340 หากสูดดมให้พาผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในท่าที่สบาย หายใจได้สะดวก

P312 สอบถามศูนย์พิษวิทยาหรือหมอ / แพทย์ถ้าคุณรู้สึกไม่สบาย

การเก็บรักษา ไม่มีผลบังคับใช้

การกาจัด ไม่มีผลบังคับใช้

2.3 อื่นๆ : รหัส NFPA : สุขภาพ : 0, ความไวไฟ: 1 การเกิดปฏิกิริยา: 0

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	Distillates, severely solvent dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	15.0 - 23.0	-	-
-	Severely solvent dewaxed oil residue	64742-62-7	76.0 - 85.0	-	-
-	Additive mixtures	Not determined	< 1.0	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ล้างตาเบาๆ ให้ทั่วถึงด้วยน้ำที่สะอาดในปริมาณที่มากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ยกเปลือกตาบนและล่างเป็นครั้งคราว หากมีอาการระคายเคืองให้ปรึกษาแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : การสัมผัสดวงตา
ล้างตาเบาๆ ให้ทั่วถึงด้วยนที่สะอาดในปริมาณที่มากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ยกเปลือกตาบนและล่างเป็นครั้งคราว หากมีอาการระคายเคืองให้ปรึกษาแพทย์
การสัมผัสผิวหนัง
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและความสะอาดผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก แล้วล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลา 15 นาที ถ้าสารมันเหนียว ให้ใช้เจลทาความสะอาดแบบไม่ต้องล้างออกก่อนเป็นอันดับแรก รีบไปพบแพทย์ถ้าเกิดอาการไม่สบายหรือเกิดอาการระคายเคืองเพิ่มขึ้น

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน กรณีฉุกเฉินให้รีบไปพบแพทย์ ในทันทีอย่างรวดเร็ว

4.4 อื่นๆ : อาการที่สาคัญที่สุดและผลกระทบทั้งเฉียบพลันและค่อยๆแสดงอาการ:
อาจทำให้เกิดการระคายเคืองตาและผิวหนังเล็กน้อย ไม่น่าจะทำให้เกิดอาการแพ้
ข้อบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ทันทีและเข้ารับการรักษาพิเศษที่จำเป็น:
แจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงสภาวะการปนเปื้อนและให้พวกเขาใช้มาตรการการป้องกันที่เหมาะสม

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : เพลิงไหม้ขนาดเล็ก: ใช้ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์, สเปรย์น้ำหรือโฟมทนแอลกอฮอล์
เพลิงไหม้ขนาดใหญ่: ใช้สเปรย์น้ำ, ละอองน้ำและโฟมทนแอลกอฮอล์

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : การสลายตัวทางความร้อนอาจทำให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์และไอระเหยอื่น ๆ ที่เป็นพิษ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมหน้ากาก หรือเครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองและชุดทนไฟสำหรับผจญเพลิง ความร้อนจากไฟไหม้สามารถสร้างไอของสารไวไฟ เมื่อไอผสมกับอากาศและสัมผัสกับแหล่งกำเนิดความร้อน ไอระเหยสามารถเกิดการเผาไหม้ได้ในที่โล่งหรือระเบิดได้หากอยู่ในที่อับอากาศ ไอระเหยอาจจะหนักกว่าอากาศ ไอระเหยอาจเดินทางได้ไกลไปตามพื้นดินก่อนที่จะจุดติดไฟและเกิดประกายไฟย้อนกลับมายังแหล่งกำเนิดไอ สารที่เป็นละอองละเอียด/หมอก อาจติดไฟได้ที่ที่อุณหภูมิต่ากว่าจุดวาบไฟปกติ ผจญเพลิงจากระยะห่างที่ปลอดภัย / สถานที่ที่มีการป้องกัน ความร้อนอาจสร้างความดันเพียงพอที่จะทำให้ภาชนะที่ปิดสนิทเกิดการแตกร้าว/เกิดการแพร่กระจายของไฟ/มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะได้รับบาดเจ็บจากการเผาไหม้ ใช้ละอองน้ำ/หมอกเพื่อระบายความร้อน หลีกเลี่ยงการระเบิดด้วยฟอง/ไอน้ำ การเผาไหม้ของเหลวอาจลอยอยู่บนน้ำ แม้ว่าสารจะละลายน้ำได้ แต่ไม่สามารถดับไฟได้ด้วยการเจือจางน้ำ แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหากของเหลวเข้าสู่ท่อระบายน้ำ / น้ำสาธารณะ

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมถุงมือที่ทนต่อสารเคมีเช่น:ยางบิวทิ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน,ถุงมือป้องกัน , ผ้ากันเปื้อน, บู๊ทส์, ควรจะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า จะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ให้สะอาดหลังการใช้งานแต่ละครั้ง

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : กำจัดแหล่งกาเนิดประกายไฟทั้งหมด (ห้ามสูบบุหรี่, ทาให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟในพื้นที่ใกล้ ๆ) หยุดการรั่วไหลหากคุณสามารถทาได้โดยไม่มีความเสี่ยง อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการจัดการสินค้าต้องต่อสายดินห้ามสัมผสหรือเดินผ่านสารที่หกรั่วไหล ป้องกัน ป้องกันไม่ให้ไหลเข้าทางน้ำ ท่อระบายน้ำ ชั้นใต้ดินและพื้นที่ที่น้ำคุมขัง โฟมระงับยับยั้งไอระเหยอาจถูกนำมาใช้เพื่อลดการระเหย ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟในการเก็บกวาดวัสดุที่ใช้ดูดซับ ดูดซับหรือกลบด้วยดินทรายหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ติดไฟ และบรรจุใส่ภาชนะ การรั่วไหลขนาดใหญ่: ละอองน้ำอาจช่วยลดไอระเหย แต่ไม่อาจป้องกันการติดไฟในพื้นที่ที่อับอากาศ เก็บกู้โดยการดูดหรือใช้ตัวดูดซับที่เหมาะสม

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : อาจเกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ / ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำสาธารณะ ขจัด /ควบคุมการเข้าถึง จัดให้มีการตอบสนองการป้องกันที่เหมาะสม ป้องกันการไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ / น้าสาธารณะ หยุดปล่อย แจ้งดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม ควบคุมการใช้น้ำสาหรับการทำความสะอาด

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ใช้ตัวยึดเกาะที่เหมาะสมและ / หรือกระบวนการต่อสายดิน ป้องกันการหกรั่วไหลขนาดเล็กและการรั่วไหลเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการลื่นล้ม สารนี้สามารถเกิดไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งอาจก่อให้เกิดประกายไฟ(แหล่งกำเนิด)

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท จัดการภาชนะบรรจุด้วยความระมัดระวัง เปิดฝาช้าๆ เพื่อควบคุมความดันที่อาจเกิดขึ้น เก็บในที่เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก การจัดเก็บภาชนะควรจะมีสายดินและทำการเชื่อมต่อถังต้องต่อสายดินและทำการเชื่อมต่อพร้อมทั้งมีวาล์วปิดได้เอง จุกปิดแรงดันสุญญากาศ อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ

7.3 อื่นๆ : วัสดุที่เหมาะสมและการเคลือบสี: เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม โพลีเอทิลีน โพลีโพรพิลีนเทฟลอน
วัสดุที่ไม่เหมาะสมและการเคลือบสี: ยางธรรมชาติ ยางบิวทิล เอทิลีน โพลีสไตรีน

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : 5mg/m3

NIOSH : 5mg/m3,STEL 10mg/m3

ACGIH : 5mg/m3, STEL: 10mg/m3

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ระดับของการป้องกันและประเภทของการควบคุมที่จำเป็นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะการสัมผัสสาร มาตรการควบคุมที่ต้องพิจารณา: ควรจะจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ เพื่อจากัดขีดการสัมผัสไม่ให้มากเกินไปใช้ อุปกรณ์ระบายอากาศชนิดกันการระเบิด

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หากการควบคุมทางวิศวกรรมไม่รักษาระดับความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในอากาศที่เพียงพอ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนงาน อาจใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองตามความเหมาะสม เลือกเครื่องช่วยหายใจ, ใช้, และการบารุงรักษาจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนด ถ้ามีการบังคับประเภทของเครื่องช่วยหายใจที่จะได้รับการพิจารณารวมถึงวัสดุที่ใช้ : หน้ากากครอบครึ่งหน้าชนิดมีตลับกรองอากาศ

ตา : การป้องกันตา เช่น แว่นตากันสารเคมีกระเด็น และ / หรือ การป้องกันใบหน้าจะต้องสวมใส่หน้ากากเมื่อมีความเป็นไปได้ว่าสารจะมีการสัมผัสกับตาเนื่องจากการสาดหรือฉีดพ่นของเหลว, อนุภาคในอากาศ, หรือไอระเหย

ผิวหนัง : ประเภทของเสื้อผ้าที่จะได้รับการพิจารณารวมถึงวัสดุที่ใช้: ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานหรือมีแนวโน้มว่าจะใช้ซ้าๆ หลายครั้งติดต่อกัน แนะนำให้ใช้ชุดทนน้ำมันและสารเคมี

8.4 อื่นๆ : การป้องกันมือ
สวมถุงมือที่ทนต่อสารเคมีเช่น: ยางบิวทิว

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว สีน้ำตาลอ่อน

9.2 กลิ่น : กลิ่นปิโตรเลียมอ่อนๆ

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากกข้อมูล

9.5 จุดเดือด : 300~580℃

9.6 จุดวาบไฟ : ≥ 218 ℃

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด :

9.10 ความดันไอ : ≤ 0.1 kPa (20 ℃)

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ≥ 5 (Air = 1)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 0.833 (Water=1) 15℃

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ :

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 260~371℃

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : วัสดุนี้มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ออกซิไดเซอร์ที่รุนแรง, เอมีน, วัสดุไวไฟ

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ, แหล่งติดไฟอื่น ๆ และสภาวะออกซิไดซ์

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : Carbon oxides (CO, CO2) คาร์บอนออกไซด์ (CO, CO2)

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย

สัมผัสถูกผิวหนัง : อาจทำให้ระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : <Highly refined mineral oil>

Chronic Toxicity data (fish), NOEC: >5000mg/L (7day)-IUCID Data

Chronic Toxicity data (Aquatic Invertebrates), NOEC=552mg/L (7day)-IUCID Data

* NOEC: No Observed Effect Concentration

12.2 การตกค้างยาวนาน : คาดว่าจะย่อยสลายได้

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

วิธีการกำจัด:

ใช้บริษัทขนส่งที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับอนุญาตสาหรับการกำจัดของเสีย

มาตรการการกำจัด : (การกำจัดภาชนะเฉพาะและวิธีการ)

ข้อมูล RCRA: ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ระบุไว้เฉพาะโดย : EPA เป็นของเสียอันตราย (40 CFR ส่วน 261D) และมันเป็นมันสูตรไม่ได้มีการระบุว่าเป็นของเสียอันตราย มันไม่ได้แสดงลักษณะอันตรายของการติดไฟ การกัดกร่อน หรือการเกิดปฏิกิริยาและไม่ได้มีสูตรที่มีสารปนเปื้อนที่กาหนดโดยการชะล้างลักษณะความเป็นพิษ ขั้นตอน (TCLP) อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่ใช้อาจได้รับการควบคุม

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) :

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ข้อควรระวังพิเศษสาหรับผู้ใช้:

- การขนส่งในชุมชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายการจัดการความปลอดภัยสินค้าที่เป็นอันตราย
- ภาชนะบรรจุและการขนส่ง ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรมการขนส่ง (DOT) และความต้องการของหน่วยงานอื่น ๆ ที่กากับดูแล
- ตารางฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟไหม้ : ไม่มีข้อมูล
- ตารางฉุกเฉินเมื่อเกิดสารรั่วไหล: ไม่มีข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : กฎข้อบังคับทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

- EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), June 15, 1991
- TSCA (US, Toxic Substances Control Act), December, 2006
- AICS (Australian Inventory of Chemical Substances), June, 1996
- DSL (Canadian Domestic Substances List), January 26, 1991
- IECSC (Chinese Chemical Inventory)
- ENCS (Japanese Existing and New Chemical Substances)
- ECL (Korean Existing Chemical Number), January, 1997
- PICCS (Philippine Inventory of chemicals and Chemical Substances), 2000
- NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals), 2006
- SWISS (Swiss Giftliste 1 and Inventory of Notified New Substances)
- ASIA-PAC

<EU Classification and Labelling information>

o Classification: Carc.Cat.2: R45

o Symbol(s) and Indication(s) of Danger : T - Toxic

o Risk Phrases

- R45: May cause cancer.

o Safety Phrases

- S53: Avoid exposure - obtain special instructions before use.
- S45: In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately(show the label where possible).

---

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.3 อื่นๆ : ข้อมูลข้างต้นมีความสอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของความรู้และประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ของเรา และไม่ยืนยันว่าป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้เป็นแนวทางนั้น ในกรณีของการรวมกันและผสมหนึ่งต้องให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายสามารถเกิดขึ้นใหม่ ในกรณีใดๆ ที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นการรับการยกเว้น จากการสังเกตกระบวนการทางกฎหมายการบริหารและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับ การระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม