ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	04/Jul/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 038	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ZEP EXO ชื่อสารเคมี : ZEP EXO ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท คลีน โปรเจค จำกัด

ที่อยู่ : 236 ซอยสิรินธร 7 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 02 881 8338 โทรสาร : โทรศัพท์ฉุกเฉิน :

Email : sales@cleanproject.co.th

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : น้ำยาทำความสะอาด

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมันและจารบีในเครื่องจักร

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟ ประเภท 3

การกัดกร่อนผิวหนัง ประเภท 1

ความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา ประเภท 1

สารก่อมะเร็ง ประเภท 2

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : H226 ของเหลวและไอระเหยไวไฟ

H314 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

H351 สงสัยว่าก่อให้เกิดมะเร็ง

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : **การป้องกัน:**

P201 ศึกษาคำแนะนำพิเศษก่อนใช้งาน

P202 ห้ามใช้งานจนกว่าจะอ่านและเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว

P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่

P233 ปิดภาชนะให้สนิท

P240 ต่อสายดิน/ต่อสายดิน/เชื่อมภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รับ

P241 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบายอากาศ/ให้แสงสว่างที่ป้องกันการระเบิด

P242 ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ

P243 ใช้มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิต

P264 ล้างผิวหนังให้สะอาดหลังใช้งาน

P280 สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

การตอบสนอง:

P301 + P330 + P331 หากกลืนกิน: ล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน

P303 + P361 + P353 หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ/อาบน้ำ

P304 + P340 + P310 หากสูดดม: นำผู้ป่วยออกไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และจัดให้อยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก โทรติดต่อศูนย์พิษวิทยา/แพทย์ทันที

P305 + P351 + P338 + P310 หากเข้าตา: ล้างออกอย่างระมัดระวังด้วยน้ำสะอาดหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากใส่และสามารถทำได้ง่าย ล้างออกต่อไป โทรติดต่อศูนย์พิษวิทยา/แพทย์ทันที

P308 + P313 หากสัมผัสหรือกังวล: ขอคำแนะนำ/รับการรักษาพยาบาล

P363 ซักเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

P370 + P378 ในกรณีเกิดเพลิงไหม้: ใช้ทรายแห้ง สารเคมีแห้ง หรือโฟมทนแอลกอฮอล์เพื่อดับไฟ

การเก็บรักษา:

P403 + P235 เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เก็บในที่เย็น

การกำจัด:

P501 กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	2-butoxyethanol	111-76-2	>= 5 - < 10	-	-
-	Naphtha (petroleum), hydrotreated light	64742-49-0	>= 5 - < 10	-	-
-	potassium dodecylbenzenesulphonate	27177-77-1	>= 5 - < 10	-	-
-	trisodium orthophosphate	7601-54-9	>= 1 - < 3	-	-
-	Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl)	68603-42-9	>= 1 - < 5	-	-
-	sodium xylenesulphonate	1300-72-7	>= 1 - < 5	-	-
-	2,2'-iminodiethanol	111-42-2	>= 0.1 - < 1	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 คำแนะนำทั่วไป : ให้ย้ายออกจากพื้นที่อันตราย

ปรึกษาแพทย์

แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ให้แพทย์ผู้ดูแลดู

อย่าปล่อยผู้ป่วยไว้ตามลำพัง

4.2 กรณีได้รับทางการหายใจ : หากหมดสติ ให้จัดท่าพักฟื้นและปรึกษาแพทย์

หากอาการยังคงอยู่ ให้โทรติดต่อแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางผิวหนัง : จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลทันที เนื่องจากบาดแผลจากการกร่อนของผิวหนังที่ไม่ได้รับการรักษาจะหายช้าและยากลำบาก

หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

หากสัมผัสเสื้อผ้า ให้ถอดเสื้อผ้าออก

4.4 กรณีได้รับทางดวงตา : การกระเด็นเข้าตาในปริมาณเล็กน้อยอาจทำให้เนื้อเยื่อเสียหายอย่างถาวรและตาบอดได้

หากเข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์

ให้ล้างตาต่อไประหว่างนำส่งโรงพยาบาล

ถอดคอนแทคเลนส์ออก

ป้องกันดวงตาข้างที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ

ลืมตาให้กว้างขณะล้างตา

หากยังคงระคายเคืองตา ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

4.5 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดและดื่มน้ำปริมาณมากหลังจากนั้น

ดูแลให้ทางเดินหายใจโล่ง

ห้ามทำให้อาเจียน

ห้ามให้นมหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ห้ามให้อะไรทางปากแก่ผู้ที่หมดสติ

หากอาการยังคงอยู่ ให้โทรติดต่อแพทย์

นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที

4.6 อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด : ผลกระทบขึ้นอยู่กับการสัมผัส (ขนาดยา ความเข้มข้น ระยะเวลาที่สัมผัส)

ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบล่าช้า ผลกระทบจะเกิดขึ้นทันทีและล่าช้า

ผลกระทบเรื้อรังเกิดขึ้นแบบล่าช้าและอาจไม่มีอาการใดๆ ระหว่างการสัมผัส

อาการอาจรวมถึง พุพอง ระคายเคือง แผลไหม้ และปวด

ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

ทบทวนส่วนที่ 2 ของ SDS เพื่อดูอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด

4.7 อื่นๆ : หมายเหตุถึงแพทย์ : รักษาตามอาการ อาการอาจหายช้า

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้ผงเคมีแห้ง , คาร์บอนไดออกไซด์ , ละอองน้ำและโฟม

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ฉีดน้ำแรงดันปริมาณมาก

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ห้ามปล่อยให้น้ำจากการดับเพลิงไหลลงท่อระบายน้ำหรือทางน้ำ

5.3 ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่เป็นอันตราย : คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) คาร์บอนมอนอกไซด์ ควัน สารประกอบฟอสฟอรัส ไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x) ซัลเฟอร์ออกไซด์

5.4 วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมโดยรอบ

5.5 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัวสำหรับการดับเพลิงหากจำเป็น

5.6 อื่นๆ : แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนไว้ต่างหาก ห้ามปล่อยลงท่อระบายน้ำ

เศษซากจากเพลิงไหม้และน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องถูกกำจัดตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น

เพื่อความปลอดภัยในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ควรเก็บกระป๋องไว้ในภาชนะปิดแยกต่างหาก

ใช้น้ำฉีดเพื่อระบายความร้อนของภาชนะที่ปิดสนิท

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด

อพยพผู้คนไปยังพื้นที่ปลอดภัย

ระวังไอระเหยที่อาจสะสมตัวจนเกิดความเข้มข้นที่ระเบิดได้ ไอระเหยสามารถสะสม

ตัวในพื้นที่ต่ำได้

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : กักเก็บสารที่หกรั่วไหล แล้วเก็บรวบรวมด้วยวัสดุดูดซับที่ไม่ติดไฟ (เช่น ทราย ดิน ดินเบา เวอร์มิคูไลต์)

และบรรจุในภาชนะเพื่อกำจัดตามข้อบังคับของท้องถิ่น/ระดับชาติ (ดูหัวข้อ 13)

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ

หากปลอดภัย ควรป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วไหลเพิ่มเติม

หากผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนแม่น้ำ ทะเลสาบ หรือท่อระบายน้ำ โปรดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการเกิดละอองลอย

ห้ามสูดดมไอระเหย/ฝุ่น

หลีกเลี่ยงการสัมผัส - ศึกษาคำแนะนำพิเศษก่อนใช้งาน

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา

สำหรับการป้องกันส่วนบุคคล โปรดดูส่วนที่ 8

ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่มในบริเวณที่ใช้งาน

ใช้มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิต

จัดให้มีการแลกเปลี่ยนอากาศและ/หรือระบายอากาศอย่างเพียงพอในห้องทำงาน

เปิดถังอย่างระมัดระวังเนื่องจากอาจมีแรงดันภายในถัง

เพื่อป้องกันการหกเลอะเทอะขณะใช้งาน ให้วางขวดไว้บนถาดโลหะ

ทิ้งน้ำล้างตามข้อบังคับของท้องถิ่นและระดับชาติ

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ห้ามสูบบุหรี่

ปิดภาชนะให้สนิทในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก

ภาชนะที่เปิดแล้วต้องปิดผนึกอย่างระมัดระวังและตั้งตรงเพื่อป้องกันการรั่วไหล

ปฏิบัติตามข้อควรระวังบนฉลาก

การติดตั้งระบบไฟฟ้า/วัสดุที่ใช้งานต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยี

7.3 วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง : เก็บให้ห่างจากสารออกซิไดซ์และวัสดุที่เป็นกรดหรือด่างเข้มข้นห้ามแช่แข็ง

7.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	ประเภทค่า (รูปแบบการรับสัมผัสเชื้อ)	ค่าควบคุม / ความเข้มข้นที่อนุญาต	เกณฑ์การวัด
2-butoxyethanol	111-76-2	TWA	20 ppm	ACGIH
		TWA	5 ppm 24 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	50 ppm 240 mg/m3	OSHA Z-1
		TWA	25 ppm 120 mg/m3	OSHA P0
		PEL	20 ppm 97 mg/m3	CAL PEL
trisodium orthophosphate	7601-54-9	STEL	5 mg/m3	US WEEL
2,2'-iminodiethanol	111-42-2	TWA (Inhalable fraction and vapor)	1 mg/m3	ACGIH
		TWA	3 ppm 15 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	3 ppm 15 mg/m3	OSHA P0
		PEL	0.46 ppm 2 mg/m3	CAL PEL

ขีดจำกัดการสัมผัสทางชีวภาพจากการทำงาน

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	ค่าควบคุม	ตัวอย่างทางชีวภาพ	เวลาการสุ่มตัวอย่าง	ความเข้มข้นที่อนุญาต	เกณฑ์การวัด
2-BUTOXYETHANOL	111-76-2	Butoxyacetic acid (BAA)	Urine	End of shift (As soon as possible after	200.mg/g Creatinine	ACGIH BEI

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : การระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่การผลิต

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศในพื้นที่อย่างเพียงพอ หรือการประเมินการสัมผัสแสดงให้เห็นว่าการสัมผัสอยู่ในแนวทางการสัมผัสที่แนะนำ

มือ : ควรปรึกษาผู้ผลิตถุงมือป้องกันเกี่ยวกับความเหมาะสมสำหรับสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง

ตา : ต้องมีน้ำสะอาดสำหรับล้างตา ทางเลือก ได้แก่ จุดล้างตาหรือฝักบัว หรือขวดล้างตาพร้อมน้ำบริสุทธิ์
แว่นตานิรภัยที่กระชับพอดี
สวมหน้ากากป้องกันใบหน้าและชุดป้องกันสำหรับปัญหาการทำงานที่ผิดปกติ

ผิวหนัง : เสื้อผ้าที่ไม่ซึมผ่านได้ เลือกอุปกรณ์ป้องกันร่างกายให้เหมาะสมกับปริมาณและความเข้มข้นของสารอันตรายในสถานที่ทำงาน

มาตรการสุขอนามัย : ขณะใช้งานห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม
ขณะใช้งานห้ามสูบบุหรี่
ล้างมือก่อนพักและหลังเลิกงาน

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว ใส สีเขียวเข้ม

9.2 กลิ่น : คล้ายตัวทำละลาย

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : > 13.0

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ระบุ

9.5 จุดเดือด : 104.44 °C (220 0F)

9.6 จุดวาบไฟ : 40 °C วิธีการ: ถ้วยปิด

9.7 อัตราการระเหย : 1

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ระบุ

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ระบุ

9.10 ความดันไอ : ไม่ระบุ

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ระบุ

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 1.032 g/cm3

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ระบุ

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ระบุ

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ระบุ

9.17 อื่นๆ : ความหนืดจลนศาสตร์ : 12.4 mm2/s (20 °C)

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ

10.2 การเกิดปฏิกิริยาอันตราย : ไอระเหยอาจเกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้เมื่อผสมกับอากาศไม่มีการสลายตัวหากเก็บรักษาและใช้ตามคำแนะนำ

10.3 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์ , กรด

10.4 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ระบุ

10.5 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน เปลวไฟ และประกายไฟ อุณหภูมิที่สูงเกินไปและแสงแดดโดยตรง

10.6 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรคาร์บอนที่ยังไม่เผาไหม้ (ควัน) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
สารประกอบฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ออกไซด์

10.7 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

อาการป่วยรุนแรง : ไม่มีข้อมูล

อาการจากการสัมผัสสารมากเกินไป : ผลกระทบขึ้นอยู่กับการสัมผัส (ปริมาณ ความเข้มข้น ระยะเวลาสัมผัส)
ผลกระทบจะเกิดขึ้นทันทีและเกิดขึ้นช้า
ผลกระทบเรื้อรังจะเกิดขึ้นช้าและอาจไม่มีอาการใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการสัมผัส
อาการอาจรวมถึงอาการพุพอง ระคายเคือง แผลไหม้ และอาการปวด

11.2 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: 3,931 mg/kg วิธีการ: วิธีการคำนวณ

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: > 5,000 mg/kg วิธีการ: วิธีการคำนวณ

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: 118.31 mg/l ระยะเวลาสัมผัส: 4 ชั่วโมง บรรยากาศทดสอบ: ไอระเหย วิธีการ: วิธีการคำนวณ

ส่วนประกอบ :

2-butoxyethanol : ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก : LD50 หนู: 880 mg/kg
พิษเฉียบพลันต่อผิวหนัง : LD50 กระต่าย: 1,060 mg/kg

11.3 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่มีข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : มีฤทธิ์กัดกร่อนและทำลายเนื้อเยื่ออย่างรุนแรง

สัมผัสถูกดวงตา : อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อดวงตาอย่างถาวร

11.4 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : IARC กลุ่ม 2B: อาจก่อมะเร็งในมนุษย์
ACGIH สารก่อมะเร็งในสัตว์ที่ได้รับการยืนยันแล้ว แต่ยังไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
OSHA ไม่มีส่วนประกอบใดในผลิตภัณฑ์นี้ที่มีปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 0.1% อยู่ในรายชื่อสารก่อมะเร็งที่ควบคุม
โดย OSHA
NTP ไม่มีส่วนประกอบใดในผลิตภัณฑ์นี้ที่มีปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 0.1% ที่ระบุว่าสารก่อมะเร็งที่ทราบหรือคาดว่า

จะเป็นสารก่อมะเร็งโดย NTP

11.5 อื่นๆ : ตัวทำละลายอาจลดความมันบนผิวหนัง

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่มีข้อมูล

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ประกอบด้วยหรือผลิตด้วย ODS ประเภท I หรือประเภท II ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติอากาศสะอาดของสหรัฐอเมริกา มาตรา 602 (40 CFR 82, หมวด A, App.A + B)

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

13.1 ของเสียจากสารตกค้าง : ห้ามทิ้งของเสียลงในท่อระบายน้ำ
ห้ามปนเปื้อนบ่อน้ำ ทางน้ำ หรือคูน้ำด้วยสารเคมีหรือภาชนะที่ใช้แล้ว
กำจัดตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น

13.2 บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : เทของเสียที่เหลือออก
ทิ้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้
ห้ามนำภาชนะเปล่ากลับมาใช้ซ้ำ
ห้ามเผาหรือใช้ไฟตัดกับถังเปล่า

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : UN1993

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ALIPHATIC PETROLEUM NAPHTHA

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 3

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : III

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ระบุ

14.6 อื่นๆ : ข้อบังคับการขนส่ง: 49 CFR (สหรัฐอเมริกา): ไม่ได้ถูกควบคุมว่าเป็นสินค้าอันตรายหรือวัสดุอันตราย

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่พบข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่พบข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่พบข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่พบข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่พบข้อมูล

15.6 อื่นๆ :

EPCRA - พระราชบัญญัติการวางแผนฉุกเฉินและสิทธิในการรับรู้ของชุมชน

ปริมาณรายงาน CERCLA

Components	CAS-No.	Component RQ (lbs)	Calculated product RQ (lbs)
2,2'-iminodiethanol	111-42-2	100	*

*: RQ ที่คำนวณได้เกินขีดจำกัดบนที่สามารถบรรลุได้อย่างสมเหตุสมผล

SARA 304 ปริมาณสารอันตรายร้ายแรงที่ต้องรายงาน : วัสดุนี้ไม่มีส่วนประกอบที่มีส่วน 304 EHS RQ

SARA 311/312 อันตราย : ไวไฟ (ก๊าซ ละอองลอย ของเหลว หรือของแข็ง)
การกัดกร่อนหรือการระคายเคืองผิวหนัง
ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรงหรือการระคายเคืองตา
สารก่อมะเร็ง

SARA 302 : ไม่มีสารเคมีใดๆ ในวัสดุนี้ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานของ SARA Title III มาตรา 302

SARA 313 : ส่วนประกอบต่อไปนี้อยู่ภายใต้ระดับการรายงานที่กำหนดโดย SARA Title III มาตรา 313: 2-butoxyethanol 111-76-2 9.2974 %

California Prop. 65 : คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้คุณสัมผัสกับสารเคมีต่างๆ ได้แก่ อะไมด์, มะพร้าว, เอ็น, เอ็น-บิส (ไฮดรอกซีเอทิล), 2,2'-อิมิโนไดเอทานอล, เอทิลเบนซีน, เบนซีน, แนฟทาลีน ซึ่งรัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าก่อให้เกิดมะเร็ง และโทลูอีน ซึ่งรัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าก่อให้เกิดความพิการแต่กำเนิดหรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.P65Warnings.ca.gov

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้รายงานอยู่ในสินค้าคงคลังต่อไปนี้ :

DSL : ส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระบบ DSL ของแคนาดา

TSCA : เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง TSCA

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการแจ้งเตือนประเทศสำหรับภูมิภาคอื่นๆ โปรดติดต่อกลุ่มกำกับดูแลของผู้ผลิต

คำย่อสินค้าคงคลังและคำอธิบายพื้นที่ความถูกต้อง : TSCA (สหรัฐอเมริกา), DSL (แคนาดา), NDSL (แคนาดา)

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA :

NFPA:



HMIS III:

สุขภาพ	3*
ความไวไฟ	2
อันตรายทางกายภาพ	0

0 = ไม่สำคัญ, 1 = เล็กน้อย,
2 = ปานกลาง, 3 = สูง
4 = รุนแรง, * = เรื้อรัง

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่ระบุ

16.3 อื่นๆ : ไม่ระบุ