ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
01	15/Jan/2026	ปรับแก้เนื้อหา และ แก้ไขเอกสารอ้างอิงข้อ 16.2
00	04/Jul/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 039	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : BUTANE GAS CARTRIDGE ชื่อสารเคมี : BUTANE GAS CARTRIDGE ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี เอ็ม อิเตอร์เทรด

ที่อยู่ : 323 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุมเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 0-2860-8141-4 โทรสาร : 0-2860-8145, 0-2860-8383 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : lpm_intertrade@yahoo. Com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : สำหรับใช้กับเครื่องใช้แก๊สพกพาเท่านั้น

1.4 การใช้ประโยชน์ : เผาโลหะ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ก๊าซไวไฟ: ประเภท 1

ก๊าซภายใต้ความดัน: ก๊าซเหลว

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ - การสัมผัสครั้งเดียว: ประเภท 3 (ผลกระทบจากการดมยาสลบ)

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : H220 ก๊าซไวไฟสูงมาก

H280 บรรจุก๊าซภายใต้ความดัน อาจระเบิดได้หากได้รับความร้อน

H336 อาจทำให้ง่วงซึมหรือเวียนศีรษะ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : **คำเตือน**

P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวร้อน - ห้ามสูบบุหรี่

P251 ภาชนะบรรจุที่บรรจุสารแล้ว: ห้ามเจาะหรือเผา แม้หลังใช้งานแล้ว

P261 หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย

P271 ใช้เฉพาะกลางแจ้งหรือในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

การตอบสนอง

P304+P340 หากสูดดมเข้าไป: นำผู้ป่วยออกไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้นอนพักในท่าที่หายใจได้สะดวก

P312 โทรติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ หากรู้สึกไม่สบาย

P377 ไฟไหม้ก๊าซรั่ว: ห้ามดับไฟ เว้นแต่สามารถหยุดการรั่วไหลได้อย่างปลอดภัย

P381 กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย

การเก็บรักษา

P403 เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

P403+P233 เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปิดภาชนะให้สนิท

P405 เก็บในที่ล็อค

P410+P403 ป้องกันจากแสงแดด เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

การกำจัด

P501 กำจัดเนื้อหา/ภาชนะบรรจุตามข้อบังคับท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระดับชาติ

2.3 อื่นๆ :

อันตรายอื่นๆ ที่ไม่ส่งผลให้ต้องจำแนกประเภท (NFPA)

CHEMICAL NAME	สุขภาพ	ไฟ	ปฏิกิริยา
ISOBUTANE	0	4	0
BUTANE	1	4	0
PROPANE	1	4	0

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	ISO-BUTANE	75-28-5	25 ~35	-	-
-	N-BUTANE	106-97-8	50 ~70	-	-
-	PROPANE	74-98-6	0 ~ 5	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ขอคำแนะนำ/รับการรักษาพยาบาลหากรู้สึกไม่สบาย

ระบายอากาศด้วยอากาศบริสุทธิ์หากเปิดโล่ง หลีกเลี่ยงละอองและควันพิษ เข้ารับการรักษาพยาบาลหากมีอาการไอและอื่นๆ

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

ล้างผิวหนังและดวงตาด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลา 20 นาที

หากมีอาการบาดเจ็บจากความเย็นจัด ให้ล้างออกด้วยน้ำอุ่นปริมาณมากทันที

คลุมผิวหนังที่ปนเปื้อนด้วยผ้าห่ม หากมีอาการระคายเคืองหรือผลข้างเคียง ให้ไปพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : การดำเนินการทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญ

ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจหากเกิดอาการหายใจไม่ออกจากการกลืนกินหรือสูดดม

4.4 อื่นๆ : อาการ/ผลกระทบที่สำคัญที่สุด เฉียบพลันและล่าช้า : การสัมผัสผิวหนังหรือดวงตาอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บจากความหนาวเย็นได้

ข้อบ่งชี้ถึงการได้รับการดูแลทางการแพทย์ทันทีและการรักษาพิเศษที่จำเป็นหากจำเป็น : หากต้องสูดดม ควรพิจารณาให้ออกซิเจน

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : สเปรย์น้ำหรือหมอกสำหรับบริเวณโดยรอบ รูปแบบมาตรฐาน, โฟมแอลกอฮอล์ชนิดพิเศษ,

คาร์บอนไดออกไซด์-CO2, เคมีแห้ง, ใช้ทรายแห้งและดินหากมีการดับไฟ

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : การสลายตัวด้วยความร้อนอาจทำให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์และไอพิษอื่นๆซึ่งหนักกว่าอากาศ และอาจทำให้เกิดการ

ติดไฟและลุกไหม้ย้อนกลับได้

อาจทำให้เกิดการระเบิดได้หากให้ความร้อนกับกระบอกสูบ

การนำไฟฟ้าต่ำอาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตและประกายไฟได้

ส่วนผสมของก๊าซและอากาศอาจระเบิดได้

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : นักดับเพลิง/กู้ภัยต้องสวมชุดป้องกัน

ดับเพลิงโดยรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย

อาจเกิดความเสียหายหากสัมผัสผิวหนังและดวงตา

อาจก่อให้เกิดมลภาวะจากการเปิดสิ่งที่อยู่ด้านใน

ระวัง เนื่องจากสิ่งที่อยู่ด้านในมีน้ำหนักเบากว่าน้ำ

ถอดถังออกจากระยะอันตรายหากไม่เป็นอันตราย

ขั้นตอนการดับเพลิงพิเศษ : ใช้อุปกรณ์หรืออุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นเพื่อป้องกันบุคลากรไม่ให้ภาชนะระเบิด แตก หรือระบายอากาศ

ห้ามอุ่นภาชนะ เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 110°F ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

อันตรายจากไฟไหม้และการระเบิดที่ผิดปกติ : ที่อุณหภูมิสูง (เกิน 54°C/130°F) CRV ของภาชนะจะทำงาน แต่ความร้อนที่มากเกินไปหรือไฟไหม้จะทำให้ภาชนะแตก

หรือร้าวได้อย่างรวดเร็ว

ไวไฟสูง ห้ามใช้ใกล้ไฟหรือเปลวไฟ

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : หลีกเลี่ยงความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ

อย่าสัมผัสสารที่หก

หยุดการรั่วไหลหากเป็นไปได้โดยไม่ต้องเสี่ยงภัยส่วนตัว

ลดไอระเหยด้วยสเปรย์น้ำ

กันบุคคลที่ไม่จำเป็นออกไป กั้นพื้นที่เสี่ยงภัย ปฏิเสธการเข้าพื้นที่ กำจัดแหล่ง

กำเนิดประกายไฟ ระบายอากาศในพื้นที่ปิดก่อนเข้า

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : หยุดการรั่วไหลหากสามารถทำได้โดยไม่มีความเสี่ยง

ดูดซับวัสดุที่รั่วไหลด้วยดินและทราย แล้วทิ้งลงในภาชนะบำบัดของเสียหากเกิดการรั่วไหลภายในอาคาร ให้กำจัด

แหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมดออกและระบายอากาศทันทีจนกว่าก๊าซและไอระเหยทั้งหมดจะถูกกำจัดออก

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ/แหล่งน้ำสาธารณะ หยุดการปล่อย

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ดำเนินการจัดการหลังจากอ่านคำเตือนทั้งหมดแล้ว

หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย

อย่าฉีดพ่นไปยังจุดวาบไฟหรือวัตถุไวไฟ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา

ไม่ควรนำภาชนะเปล่ากลับมาใช้ซ้ำ

ป้องกันถังบรรจุจากความเสียหายทางกายภาพ

ใช้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวร้อน - ห้ามสูบบุหรี่

เก็บไว้ในระบบกลไกล็อคและเก็บให้พ้นมือเด็ก

เก็บในบริเวณที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความร้อน ประกายไฟ หรือไฟ

หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่ม

ป้องกันรังสีดวงอาทิตย์โดยตรงและเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40°C

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Iso-Butane

OSHA TWA : ไม่มีข้อมูล

ACGIH TWA : 800ppm(1900mg/m³)

NIOSH recommended TWA 10 hour(s) : 800ppm(1900mg/m³)

Propane

OSHA TWA : 1000ppm(1800mg/m³)

ACGIH TWA : 2500ppm

NIOSH recommended TWA : 1000ppm(1800mg/m³)

N-Butane

OSHA TWA : 800ppm(1900mg/m³)

ACGIH TWA : 800ppm

NIOSH recommended TWA : 800ppm(1900mg/m³)

NIOSH recommended TWA : 800ppm(1900mg/m³)

EXPOSURE STANDARD : กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ อุปกรณ์ระบายอากาศควรมีคุณสมบัติทนการระเบิด หากมีสารที่ระเบิดได้ในปริมาณ

ความเข้มข้นสูง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามขีดจำกัดการรับสัมผัสที่เกี่ยวข้อง

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองอาจเหมาะสม ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดการรั่วไหล ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ตา : สำหรับแก๊ส: ไม่จำเป็นต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา แต่แนะนำให้ใช้

สำหรับของเหลว: สวมแว่นตานิรภัยที่ป้องกันน้ำกระเซ็น ไม่ควรสวมคอนแทคเลนส์

จัดเตรียมน้ำพุล้างตาฉุกเฉินและฝักบัวอาบด่วนไว้

ผิวหนัง : สำหรับแก๊ส: ไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อผ้าป้องกัน

สำหรับของเหลว: สวมเสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติกันความเย็น

มือ : สวมถุงมือฉนวน

8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

คุณสมบัติ	N-Butane	Iso-Butane	Propane
9.1 ลักษณะทั่วไป	ของเหลวและไอไม่มีสี	ของเหลวและไอไม่มีสี	ของเหลวและไอไม่มีสี
9.2 กลิ่น	กลิ่นจางๆ	กลิ่นจางๆ	กลิ่นจางๆ
9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง
9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง	-138℃	-160℃	-187℃
9.5 จุดเดือด	-1℃	-12℃	-42℃
9.6จุดวาบไฟ	-60 ℃ (c.c.)	-88℃	-104℃
9.7 อัตราการระเหย	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล
9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ	ก๊าซไวไฟ	ก๊าซไวไฟ	ก๊าซไวไฟ
9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด	1.8-8.4 vol%	1.8-8.4 vol%	2.2-9.5 vol%
9.10 ความดันไอ	1557mmHg (at 20℃)	2280mmHg (at 20℃)	5625mmHg (at 20℃)
9.11 ความหนาแน่นไอ	2.10 g/cm3(air=1)	2.59 g/cm3(air=1)	1.55 g/cm3(air=1)
9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์	0.578 (20℃/4℃ liquid)	0.578 (20℃/4℃ liquid)	0.501 (20℃/4℃ liquid)
9.13 ความถ่วงจำเพาะ	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล
9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ :	3.25mL/100mL(at20℃)	ไม่มีข้อมูล	0.007g/100mL (at 20℃)
9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล
9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล
9.16 มวลโมเลกุล	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล
9.17 อื่นๆ : อุณหภูมิการจุดระเบิดอัตโนมัติ	287℃	460℃	466℃
ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนของ n-OCTANOL/น้ำ	log Pow 2.89	log Pow 2.80	log Pow 2.36

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : วัสดุมีเสถียรภาพภายใต้สภาวะปกติ

การจุดระเบิดโดยพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงหรือเปลวไฟ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดเซอร์ที่แรง เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดไนตริก กรดซัลฟิวริก เป็นต้น

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ ลดการสัมผัสกับวัสดุให้น้อยที่สุด ภาชนะอาจแตก หรือโดนความร้อน

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูล

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : สารประกอบคาร์บอนพิษ (CO2 เป็นต้น)

10.6 อื่นๆ : ความเป็นไปได้ของการเกิดปฏิกิริยาอันตราย : มีเสถียรภาพที่อุณหภูมิและความดันปกติ หากสัมผัสกับสารออกซิไดเซอร์ที่มีฤทธิ์รุนแรง อาจเกิดการติดไฟหรือระเบิดได้

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่มีข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่มีข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : LD50(rat) :658,000mg/m3,LD50(mouse) :680,000mg/m3

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ระคายเคือง อาเจียน หายใจลำบาก หัวใจเต้นผิดจังหวะ ปวดศีรษะ ง่วงนอน เวียนศีรษะ ชัก โคม่า

การกลืนกลิน : อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเมื่อรับประทาน

สัมผัสถูกผิวหนัง : อาการบาดเจ็บจากความเย็น

การสัมผัสกับดวงตา : อาการบาดเจ็บจากความเย็น

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่มีข้อมูล

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่มีข้อมูล

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : การเคลื่อนตัวในดิน : ดูดซับลงสู่ดินและมีความคล่องตัวต่ำ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

วิธีการกำจัด : การกำจัดทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด โปรดศึกษาข้อกำหนดเฉพาะของท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลาง

ข้อควรระวัง : เนื้อหาของภาชนะบรรจุต้องได้รับการกำจัดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำจัดควรเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : UN2037

-PROPANE:UN1075

-ISO-BUTANE:UN1999

-N-BUTANE:UN1011

14.2 ชื่อในการขนส่ง : RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS(GAS CARTRIDGES)

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : Class 2.1

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่มีข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ : เครื่องบินโดยสารหรือรถไฟ: ห้าม

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับ (EC) หมายเลข 1907/2006

ข้อบังคับด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหา

1)USA

CERCLA SECTION 103 (40CFR302.4) : ไม่ได้ควบคุม

SARA SECTION 302(40CFR355.30) : ไม่ได้ควบคุม

SARA SECTION 304(40CFR355.40) : ไม่ได้ควบคุม

SARA SECTION 313(40CFR372.65) : ไม่ได้ควบคุม

SARA SECTION 311/312 (40CFR370.21) : เฉียบพลัน: ใช่ เรื้อรัง: ไม่ ไฟ: ใช่ ปฏิกิริยา: ไม่ แรงกดดันฉับพลัน: ใช่

OSHA PROCESS SAFETY(29CFR1910.119 : ไม่ได้ควบคุม

2) ข้อมูลการจำแนกประเภทและการติดฉลากของสหภาพยุโรป

การจำแนกประเภท : F

ความเสี่ยง : R12: ไวไฟสูงมาก

ความปลอดภัย : S2: เก็บให้พ้นมือเด็ก

S9: เก็บภาชนะไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

S16: เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ - ห้ามสูบบุหรี่

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SAFETY DATA SHEET : BUTANE GAS CARTRIDGE

THE NUMBER OF TIMES REVISED : 1

THE DATE OF PREPARATION OF : January. 23. 2015

16.3 อื่นๆ : ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องที่สุดเท่าที่เราทราบและเชื่อมั่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงื่อนไขการจัดการและการใช้งานอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราจึงไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ที่ได้ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นทั้งหมด